



VERTICALITÉ ÉCLAIRAGE

CATALOGUE PROFESSIONNEL 2026



Access
the
inaccessible®



Depuis plus de 50 ans, Petzl met à disposition les meilleurs outils et les meilleures solutions pour ses clients, afin que ceux-ci puissent travailler au mieux, en disposant des bons EPI et en s'appuyant sur des équipements parfaitement adaptés à leurs attentes et aux exigences les plus extrêmes. C'est grâce à notre expertise et à nos savoir-faire, uniques au monde, que nous parvenons à ce que toutes nos communautés puissent atteindre leur inaccessible, quel que soit le métier qu'ils exercent dans les environnements verticaux, de jour comme de nuit.

Pour 2026, les équipes de Petzl ont encore mis tout leur cœur, leurs compétences et leur énergie pour apporter des produits innovants et adaptés aux besoins de tous ceux pour qui travail rime au quotidien avec un engagement total. Comme depuis toujours, nous souhaitons être le partenaire privilégié de chaque mission de nos utilisateurs. Cela est possible grâce à nos produits, mais aussi à toute l'expertise technique que nous fournissons à tous... et vous n'êtes pas près d'en voir le bout !

L'équipe Petzl

We are Petzl	2
Petzl dans le monde	4
Nos piliers	5
Entreprise responsable	9

Principales nouveautés	12
------------------------	----



VERTICALITÉ

Principes généraux du travail en hauteur	20
Accès difficile et espaces confinés	22
Élagage	28
Énergie et réseaux	32
Charpentes et couvertures	36
Principes généraux du secours	40
Auto-évacuation	42
Secours sur site	44
Secours techniques	48
Évacuation remontées mécaniques	52
Application ePPEcentre	56
Casques	58
Harnais	70
Longes et absorbeurs	96
Antichutes mobiles	108
Connecteurs	114
Descendeurs	122
Bloqueurs	134
Poulies	140
Amarrages	148
Cordes	158
Sacs et accessoires	168
Kits	174
Produits personnalisables	176

ÉCLAIRAGE

Des gammes pour tous les usages	182
La différence Petzl	183
Puissance d'éclairage et autonomie	184
Les atmosphères explosibles	186
Étanchéité et protection	188
Spécifications lampes frontales	190
Lampes frontales puissantes et intelligentes	192
Lampes frontales compactes et robustes	198
Lampes frontales ultra-compactes et polyvalentes	204
Petzl, des solutions pour l'outdoor et l'intervention	210
La Fondation Petzl	212
Petzl.com	213



We
are **PETZL.**

This is
how we **see the world.**

We are committed to **creating safer places.**
For those who **work and play**
in the vertical and dark worlds.
For those who want **to access**
their own inaccessible every day.
We are **independent** and completely
free to choose our own endeavors.
To maintain **industrial excellence**,
paying attention to our impact.
To be pioneers in the pursuit of
perpetual innovation.
Sharing, educating, building. **Together.**


This is
how we **see the world.**

We
are **PETZL.**



Access the inaccessible®

“Accéder à l’inaccessible” est la force derrière tout ce que vous accomplissez, lorsque vous vous élevez ou que vous faites face à l’obscurité. Vous êtes déterminé(e) pour aller toujours plus haut et vous rendre dans des lieux toujours plus sombres. Vous êtes en recherche perpétuelle d’outils qui vous le permettent : des outils avec une performance supérieure, des outils fiables, des outils confortables et ergonomiques qui se font oublier. Chez Petzl, nous partageons votre détermination. Notre principe de design et production est de dépasser vos attentes sur le terrain. C’est ce que nous faisons depuis 50 ans et ce que nous continuerons à faire.



Petzl dans le monde

Petzl est une entreprise familiale qui est devenue, au fil du temps, le plus grand fabricant européen d'équipements de protection individuelle, pour tous ceux qui évoluent sportivement ou professionnellement dans les mondes verticaux et obscurs. C'est dans notre siège social, au cœur des Alpes françaises, que sont imaginés et développés tous nos produits.



Quelques chiffres

55

La marque est présente dans plus de 55 pays.

85% du chiffre d'affaires
est réalisé à l'international.

85%

9

9 millions de produits vendus chaque année.

10,000,000

10 000 000 de personnes utilisent un équipement de protection individuelle Petzl chaque jour.

Une présence mondiale



Siège social dans les Alpes françaises à Crolles.



Filiales et agences commerciales :

Allemagne, Autriche, Benelux, Chine, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Norvège, Suède, Suisse et USA.



Distributeurs Petzl

1100 employés à travers le monde.

1,100

4

4 sites de production :
3 situés en France et 1 en Malaisie.



© 2020 Petzl Distribution - Stéphane Candé



© 2020 Petzl Distribution - Stéphane Candé

Les valeurs qui nous motivent

Notre entreprise, Petzl, est guidée depuis 50 ans par quatre piliers, quatre valeurs fondamentales, motivant toutes nos décisions : demeurer une entreprise familiale stable, encourager l'esprit pionnier pour imaginer les meilleures solutions, assurer l'excellence industrielle avec l'objectif zéro défaut et être proche de nos communautés en informant sur les bonnes pratiques à travers le monde pour plus de sécurité.

Découvrez chacun de nos piliers en détail.

1

Entreprise familiale



Sébastien, Paul et Olivier Petzl




Fernand Petzl et Daniel Gagneur
devant le mât d'escalade

Notre histoire commence dans les années 30

Fernand Petzl, fervent pratiquant de spéléologie et artisan ingénieur, imagine dans son atelier des outils pour parcourir les profondeurs. En 1968, l'inventeur commercialise ses premiers produits et fonde la société Petzl en 1970.

Depuis des décennies, l'entreprise familiale procure un environnement stable, propice à l'innovation comme à l'excellence industrielle. C'est cette voie que continue de suivre la nouvelle génération, prête à poursuivre l'aventure.

Notre entreprise familiale n'est pas cotée en bourse. Fiers de notre indépendance, nous formons et assumons nos propres choix dans une vision long terme et pérenne. La satisfaction de nos utilisateurs, revendeurs et collaborateurs détermine l'ensemble de nos décisions.



Fernand dans son atelier



© 2024 Petzl Distribution - Lafouche



© 2023 Petzl Distribution - Vuedio.org

Esprit pionnier



Des inventions qui ont révolutionné les pratiques

C'est avec l'invention de la première lampe frontale en 1973, de l'assureur à blocage assisté GRIGRI en 1991 ou encore du descendeur pour les secours MAESTRO en 2019, que nous avons révolutionné les pratiques. Depuis la création de Petzl en 1970, notre objectif a toujours été de rendre les conditions de progression en milieux verticaux ou obscurs plus sûres et plus confortables.

Aller plus loin


Pionniers passionnés, nous œuvrons pour créer en permanence de nouvelles opportunités pour nos utilisateurs : s'aventurer sur les terrains les plus engagés, aller plus loin, plus haut, travailler de manière plus efficace, améliorer la sécurité, rendre l'inaccessible toujours plus accessible.

Simplicité, durabilité et efficacité

Nos produits sont réfléchis et construits en valorisant la simplicité, la durabilité et l'efficacité. Être pionnier pour Petzl, c'est 50 ans de passion, d'expertise, d'innovation et d'amélioration continue au service de nos utilisateurs. C'est dans cette démarche qu'a, par exemple, été imaginé le système individuel d'évacuation EXO en 2006, à la demande et en collaboration avec les pompiers de New York, pour leur fournir une solution sûre et efficace permettant de s'extraire de n'importe quelle situation critique. Une réalisation qui fut récompensée de plusieurs prix, dont celui de la meilleure invention de l'année par le Time Magazine !



Évolution des lampes frontales Petzl au fil des années



Excellence industrielle



© 2020 Petzl Distribution - Stephane Candé

Au-delà des standards

Conscients de la responsabilité que nous avons vis-à-vis de l'utilisateur qui nous confie sa vie, nous développons, testons et qualifions tous nos produits au-delà des standards et des normes requises. Notre centre de conception, basé en France, intègre tous les métiers liés à la création des produits : mécanique, textile, électronique, optique et informatique... Dès les phases de design et de prototypage, la fiabilité du produit et la sécurité de l'utilisateur sont en permanence évaluées, en portant une attention particulière aux risques d'usage.

Nous disposons de laboratoires dédiés aux tests des produits : tests de chutes dynamiques, résistance aux chocs, cyclages, performances, qualité des faisceaux et autonomie des lampes. Ils sont complétés par des tests sur le terrain afin d'éprouver l'ergonomie et la fiabilité lors de l'utilisation.

Zéro Défaut - EPI

(Équipement de Protection Individuelle)

La fiabilité est au centre de nos préoccupations : nos produits fonctionnent toujours au même niveau d'excellence. Nous avons l'objectif de zéro défaut qui implique des processus coûteux en ressources à toutes les étapes de la production industrielle.

Dans un contexte de mondialisation, nous nous impliquons fortement dans la lutte contre la contrefaçon et accompagnons au quotidien nos distributeurs et revendeurs.

Produire et contrôler

Les sites de production Petzl sont basés en France à Crolles, Eybens et Rotherens, ainsi qu'en Malaisie à Rawang. Rester compétitifs et conserver l'essentiel de la production en France signifie continuellement optimiser les lignes de production et réduire les déchets. Ce dispositif est complété par une stratégie de partenariats à long terme avec des fournisseurs clés en Europe et en Asie.

Nos équipes achats et qualité travaillent étroitement avec ces fournisseurs pour garantir un niveau de fiabilité et de qualité des produits conformes à nos exigences. Le contrôle de la qualité est présent tout au long du processus de production : auto-contrôle des opérations par les machines, contrôle humain aux points clés, renforcé par des systèmes anti-erreur, ainsi qu'un contrôle individuel de chaque produit en bout de chaîne.

Nous réalisons régulièrement des audits de nos fournisseurs et partenaires stratégiques sur leurs méthodes, leur système qualité et leur pratique RSE (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise), notamment vis-à-vis de leurs employés.



© 2023 Petzl Distribution
Stephane Candé




© 2024 Petzl Distribution - Lafouche



© 2023 Petzl Distribution - Vuedici.org

Nos communautés



© 2024 Petzl Distribution - Petzl Rope Trip APAC Edition - Rockcamp International CO., Ltd

Notre expertise au service des communautés

Le partage de la connaissance technique et des bons usages des produits est au cœur de l'écosystème Petzl. Nous mettons à disposition de tous une grande quantité de contenus de haute qualité qui font référence dans nos différentes communautés d'utilisateurs. Ces contenus sont mis à jour et enrichis tout au long des cycles de vie de nos produits et permettent de progresser dans sa pratique sportive ou son métier, avec un maximum de sécurité.

Une collaboration internationale

Nous avons, à travers le monde, des partenariats avec des athlètes iconiques, des influenceurs emblématiques, des travailleurs de l'extrême, des organisations non gouvernementales, des organismes certificateurs, des centres de formation référents dans leurs domaines... Ces collaborations contribuent à créer un monde dans lequel chacun peut apprendre, partager, s'épanouir. Elles facilitent ainsi la promotion des bonnes pratiques et des standards d'usage. La passion de l'exploration, du travail bien fait, de la conquête de son inaccessible, est toujours au cœur de ces échanges.



Petzl, c'est aussi la Fondation Petzl

La mission de notre fondation d'entreprise est de soutenir ou d'initier des projets d'intérêt général pour prévenir les accidents, préserver l'environnement et améliorer la connaissance de nos milieux. Plus d'informations sur la Fondation Petzl page 212.

Nous nous efforçons de mettre tous nos atouts au service du développement soutenable de notre entreprise, certains trouvant leur source dans la stabilité et les valeurs héritées du patrimoine familial, d'autres s'étant construits avec l'évolution des pratiques. Nous capitalisons sur ces forces pour assurer la transition vers un modèle économique moins impactant et, plus que jamais, rendre plus sûre la progression de l'ensemble de nos parties prenantes dans un monde mis à mal par le dérèglement climatique et par les inégalités sociales.

"L'urgence nous pousse à innover et à réinventer nos process. C'est en favorisant la créativité et en faisant preuve de résilience que nous pourrons trouver collectivement de nouveaux chemins, plus en harmonie avec le monde qui nous entoure."

Sébastien Petzl, directeur RSE

Quatre engagements concrets

Chez Petzl, la stratégie RSE se décline en quatre engagements, afin de répondre aux enjeux prioritaires révélés lors d'une consultation auprès de 2 000 de nos parties prenantes internes (collaborateurs, filiales, actionnaires familiaux) et externes (clients, utilisateurs, fournisseurs, associations, ONG). Ces quatre engagements s'incarnent dans des projets concrets aux effets mesurables.

- Réduire notre intensité carbone.
- Réduire, réutiliser et recycler nos déchets.
- Améliorer la satisfaction des employés au travail.
- Améliorer les conditions de travail chez nos fournisseurs.



Zoom sur quelques chiffres clés de 2024



Notre engagement pour la durabilité

1%

Petzl investit chaque année 1% de son CA dans le but de diminuer son impact sur l'environnement et de transformer ses activités en les rendant plus vertueuses.

Seconde vie pour les matériaux

100%

100% de nos déchets industriels sont revalorisés.

21 tonnes

Depuis 2024, 21 tonnes de chutes de corde ont une seconde vie, soit en devenant du nylon recyclé, soit en étant utilisées comme solution de rembourrage.

Réduction des emballages plastiques

87,5%

Les emballages plastiques ont été réduits de 87,5% correspondant à 70 tonnes. Nous sommes passé d'une utilisation de 80 tonnes en 2021 à 10 tonnes en 2024.

Packaging, une avancée majeure vers le zéro plastique

Depuis cinq ans, nous nous sommes engagés dans un projet ambitieux : la suppression des plastiques utilisés dans tous nos packagings. Ce sont cette fois ceux des casques professionnels VERTEX et STRATO qui ont été entièrement repensés de manière plus durable.

Après deux ans de recherche, **une solution d'emballage sans plastique a été adoptée**. Le nouveau design a permis le remplacement de la protection en plastique par une feuille de papier amovible en fibre vierge, 100% recyclable. Le packaging, renforcé, est ouvert sur les côtés afin de maintenir la fonction d'aperçu de la couleur du casque, la fonction de suspension en rayon a été mise à jour. Les dimensions et l'empilabilité des packaging ont également été retravaillés, permettant **une économie de 30% de volume lors du transport**.

Ce nouveau concept d'emballage des casques a permis de passer de **12 tonnes de plastique utilisées à zéro** et une économie d'environ 92 tonnes de CO₂ par an.

Réparabilité

Réparer est un enjeu majeur à l'heure où l'on cherche à consommer moins et à augmenter l'intensité d'usage des biens. Chez Petzl, nous avons mis en place un programme de réparabilité incluant un accès facilité aux pièces détachées et des services de réparation. Mais nous sommes allés plus loin : avec le nouveau descendeur RIG, la réparabilité a été pensée et mise au cœur même de la conception.

Repair

Prolonger la durée d'usage

L'un des objectifs clés de notre programme de pièces détachées est de prolonger la durée d'usage des produits. Attention, on ne parle pas de prolonger la durée de vie maximale des équipements. Mais en permettant de remplacer une pièce usée ou cassée, on évite de jeter un produit encore fonctionnel.

Disponibilité des pièces détachées

Vous pouvez désormais consulter la rubrique dédiée sur le site Petzl, qui répertorie l'ensemble de nos pièces détachées disponibles, avec leurs compatibilités et leurs descriptions détaillées. Selon les pièces et les catégories de produits, deux options d'accès existent :

- Pièces détachées commandables directement : environ 80 % des pièces peuvent être commandées via le site Petzl Dealer par les revendeurs, ou en passant par un distributeur agréé pour les particuliers.
- Pièces détachées nécessitant un contrôle du SAV : pour des raisons de sécurité ou de conformité, certaines pièces ne sont pas directement commandables. Sur un EPI (Équipement de Protection Individuelle), il est crucial de s'assurer que c'est la bonne pièce détachée qui est sélectionnée et qu'elle est montée correctement.

RIG devient réparable !

Désormais, Petzl réfléchit à identifier les pièces d'usure dès la conception du produit afin de faciliter leur réparation future. C'est le cas du nouveau descendeur RIG, disponible en version réparable. Afin de répondre à vos utilisations et conditions de travail intensives et pour privilégier une solution plus durable, la came et le pion peuvent être remplacés, grâce au kit de réparation (vendu séparément).



© 2025 Petzl Distribution



© 2025 Petzl Distribution



Harnais d'antichute et de maintien au travail

La gamme de harnais d'antichute et de maintien au travail VOLT évolue en profondeur cette année, avec désormais quatre modèles couvrant les besoins de tous les travailleurs œuvrant sur pylônes, antennes et éoliennes. Ils sont toujours disponibles en versions européennes ou internationales et un modèle VOLT LIGHT fait son apparition, dépourvu des points d'attache ventraux LADDER CLIMB pour plus de légèreté.



VOLT® LIGHT
version européenne
version internationale



VOLT®
version européenne
version internationale



VOLT® WIND
version européenne
version internationale



VOLT® WIND OFFSHORE
version internationale



Sellette pour VOLT®

Harnais pour l'élagage

Depuis des années, les harnais SEQUOIA font référence auprès de tous les élagueurs pour leurs qualités de confort et de maintien optimal, que ce soit lors des ascensions ou des déplacements dans les arbres, ainsi que pour l'ensemble des accessoires qui peuvent y être associés. Les nouveaux SEQUOIA et SEQUOIA PLUS changent radicalement en 2026 et permettent à chacun de travailler aussi bien en corde en double qu'en corde en simple.



SEQUOIA®



SEQUOIA® PLUS



Bretelles SEQUOIA®



STERNO



Pont d'attache



Pont d'attache à nouer



RING M



Trousse de secours
FIRSTAID

page 84



© 2025 Petzl Distribution - Lafouche

Bloqueurs de progression

Toujours plus de compacité, toujours plus de facilité d'utilisation, même lorsque l'on porte des gants, toujours plus d'efficacité lors des déplacements sur corde, en élagage ou en accès difficile, nos nouveaux bloqueurs n'ont pas fini de vous surprendre...



PANTIN CLICK



Kit KNEE ASCENT



KNEE GRAB

page 137

Antichutes mobiles

Toujours en quête d'innovation et souhaitant fournir les meilleures solutions à nos utilisateurs, nous avons réussi à encore améliorer nos antichutes mobiles ASAP et ASAP LOCK (et les absorbeurs d'énergie ASAP'SORBER associés), pour toujours plus d'efficacité dans l'arrêt des chutes et d'agrément d'usage !



ASAP®



ASAP® KIT



ASAP'SORBER



ASAP'SORBER AXESS



ASAP® LOCK



ASAP® LOCK KIT



AXIS 11 mm
avec deux terminaisons cousues



BEAM 11 mm
avec deux terminaisons cousues

page 111

page 112



© 2025 Petzl Distribution
Rama Dio Syahputra

Descendeurs

Notre descendeur pour l'accès sur corde RIG fait peau neuve cette année, pour devenir encore plus ergonomique, facile et pratique à utiliser et compact. Grosse nouveauté en 2026, il dispose d'une version réparable, pour les utilisations intensives et surtout pour encore plus de durabilité !



RIG®

Repair



Kit réparation RIG® réparable

page 126



© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org

Poulies

Indispensables dans les opérations et travaux quotidiens de la plupart des professionnels de la verticalité, les poulies sont au cœur du savoir-faire Petzl. Pour 2026, une très grande partie de notre gamme est renouvelée, aussi bien pour des poulies simples que pour les modèles doubles, pour de très nombreux usages.



MOBILE



FIXE



RESCUE S



RESCUE M



MINDER S1



MINDER S2



MINDER L1



MINDER L2

pages 143 et 144



© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org

Sacs

Avec nos nouveaux sacs EXPERT, disponibles en deux tailles de 40 et 55 litres, plus aucun souci pour charger, organiser et transporter la totalité des équipements nécessaires à l'exécution de tous les types de chantier.



EXPERT 40



EXPERT 55

page 170



© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org

Lampes frontales ultra-compactes et polyvalentes

Destinées aux professionnels de l'artisanat, la maintenance et du spectacle, les lampes frontales de la gamme ARIA bénéficient toutes d'un lifting cette année, avec un gain de puissance pour les versions R et surtout une nouvelle batterie CORE rechargeable via USB-C.



ARIA® 1R



ARIA® 2R



ARIA® 1R RGB



ARIA® 2R RGB



ARIA® 1



ARIA® 2



ARIA® 1 RGB




ARIA® 2 RGB

page 207



VERTICALITÉ





PRINCIPES GÉNÉRAUX DU TRAVAIL EN HAUTEUR

Avertissement

- Vous devez avoir compris et retenu les informations des notices techniques de vos produits, pour pouvoir appliquer les techniques présentées dans ce document.
- L'apprentissage des techniques appropriées et des mesures de sécurité est de votre responsabilité. Les solutions Petzl sont données à titre indicatif, sans garantie de leur efficacité dans votre propre situation de travail. La pertinence des solutions techniques varie en fonction des situations, faites toujours votre propre analyse des risques sur le terrain.
- Maîtriser les techniques présentées nécessite une formation et un entraînement spécifique et fait appel à un organisme spécialisé pour toutes vos actions de formation.

Généralités sur la chute

Le risque de chute est une notion essentielle à maîtriser lors de travaux en hauteur. La sévérité d'une chute dépend de paramètres indépendants :

• La masse de l'utilisateur avec son équipement

Plus la masse augmente, plus la quantité d'énergie à dissiper lors d'une chute est importante.

• La hauteur de chute

Plus la hauteur de chute augmente, plus la quantité d'énergie à dissiper est importante. Le risque de heurter un obstacle est aussi plus important.


• La position par rapport à l'ancrage

Lorsque le travailleur monte au-dessus de son ancrage, la sévérité de la chute augmente. La notion de facteur de chute est parfois utilisée pour décrire la position du travailleur par rapport à l'ancrage et la sévérité de la chute. Cette notion est adaptée aux situations d'escalade, de retenue, ou de maintien, avec une longe en corde dynamique.

Précautions en fonction du système utilisé : les notices techniques précisent les limites d'utilisation des appareils, notamment en termes de hauteur de chute et de position de travail par rapport à l'ancrage.

La retenue


Un système de retenue permet de délimiter un espace de travail, empêchant le travailleur d'entrer dans une zone qui présente un risque de chute. Ce type de dispositif n'est pas destiné à arrêter une chute de hauteur.



L'antichute

Le système d'antichute est un dispositif d'assurage, indépendant du mode de progression, ou de maintien au travail.

Le système d'antichute empêche l'utilisateur de tomber jusqu'au sol en cas de chute. Son rôle est de l'arrêter en limitant la force de choc subie par l'utilisateur. Il doit donc être utilisé en prévoyant une hauteur de dégagement permettant la chute libre : le tirant d'air.




Le maintien au travail

Un système de maintien au travail soutient l'utilisateur et lui permet de se positionner précisément en appui sur les pieds.


Ce système n'est pas conçu pour arrêter des chutes, l'utilisateur doit être en tension sur son système de maintien.

Le système de maintien au travail doit être complété par un système d'arrêt des chutes.



La suspension

L'utilisateur travaille en suspension dès lors qu'il n'est plus en appui sur ses pieds, mais soutenu majoritairement par son harnais. La charge est alors répartie entre la ceinture et les cuisses/la sellette.



La force de choc

Un système d'arrêt des chutes permet de limiter la force de choc subie par l'utilisateur.


Il comprend généralement un absorbeur d'énergie qui se déchire pour limiter les efforts sur une distance d'arrêt donnée.

Une longe en corde dynamique a une faible capacité d'absorption d'énergie. Son utilisation impose de grandes précautions : réduire la hauteur de chute potentielle, et respecter une position de travail sous l'ancrage.


Une longe en sangle ou un câble, sans capacité d'absorption d'énergie, ne peut pas servir à l'arrêt des chutes.

Exemple pour 100 kg

Longe sans absorbeur d'énergie JANE ou PROGRESS



Longe avec absorbeur d'énergie ABSORBICA-I ou Y



Le tirant d'air


Le tirant d'air est la hauteur minimale, sans obstacle, à respecter sous les pieds de l'utilisateur.

Le tirant d'air prend en compte :

- le poids de l'utilisateur,
- la hauteur de chute,
- la longueur de déchirement de l'absorbeur d'énergie,
- la taille moyenne de l'utilisateur,
- une marge de sûreté de 1 m.

Valeur du tirant d'air

La longueur de déchirement de l'absorbeur d'énergie, en fonction de la chute, ne peut être connue que grâce aux informations du fabricant : c'est pourquoi une estimation du tirant d'air est proposée dans la notice technique de chaque appareil antichute.



Pour en savoir plus sur le calcul du tirant d'air, consultez l'information technique disponible sur [Petzl.com](https://www.petzl.com)

PETZL.COM

Anticiper les moyens d'évacuation rapide

• Limiter les effets de la suspension inerte


En cas de chute entraînant l'inconscience, ou l'incapacité du travailleur, la suspension inerte dans le harnais représente un danger vital à traiter en urgence. Les équipes de travail doivent être équipées et formées pour évacuer rapidement un équipier blessé.

• Évacuer un blessé en autonomie

Les solutions d'évacuation des travailleurs doivent être déterminées à l'ouverture de chaque chantier.

L'installation des cordes de travail peut intégrer des systèmes débrayables permettant l'évacuation depuis le bas.

Le travail en solitaire doit être proscrit : un travailleur peut se trouver seul en hauteur, mais au moins une personne formée à l'évacuation doit être présente et équipée sur le chantier.



ACCÈS DIFFICILE ET ESPACES CONFINÉS



PETZL SOLUTIONS



STRATO® VENT



ASTRO®



PODIUM

NEW
2026



RIG®

NEW
2026



ASAP® LOCK

NEW
2026



ASAP® SORBER AXESS



MINI TRAXION



ASCENSION



PANTIN CLICK



EXPERT 55

NEW
2026


NEW
2026




Installation des cordes

Équilibrage des amarrages avec la corde.


Nœud de Bunny
(pour équilibrer les amarrages).




Cas particulier : isoler un tronçon de corde abîmé avec un nœud de papillon.




Nœud d'arrêt.



Amarrage fixe.




Amarrage débrayable.




Protection de corde


Sur un angle.




Sur support plat / dur.




Sur terrain meuble.



Amarrages permanents.




Amarrage provisoire.




Amarrages provisoires ajustables.

Pour ceinturer une structure existante en ajustant précisément la longueur de l'amarrage.

Structures de grandes dimensions.




Structures exigeant un placement ajusté.




Amarrages provisoires à configuration multiple.


Pour s'adapter au mieux à la situation, soit en connexion directe sur un ancrage, soit en ceinturant ou étrangleant une structure.



Point d'attache ventral ouvrable des harnais ASTRO



Le point d'attache ventral des harnais ASTRO est ouvrable pour pouvoir intégrer de façon optimale les équipements.




Le bloqueur ventral CROLL se connecte sur le petit dé métallique pour une plus grande efficacité lors de la remontée sur corde.

Le descendeur RIG se connecte sur le grand dé métallique.

La sellette PODIUM se connecte sur l'axe grâce aux manilles, ce qui permet une reprise directe sur le descendeur tout en garantissant la mobilité du point d'attache ventral.

La longe PROGRESS ADJUST se connecte directement sur l'axe, ce qui permet d'éviter l'utilisation d'un connecteur. Une deuxième longe (par exemple JANE) peut être connectée dans le petit dé à côté du CROLL.





Découvrez tous les conseils techniques indispensables dans ce livret ACCESS BOOK !

ACCESS BOOK PRO


**Entretien des bâtiments
Système de descente sur cordes**

Sellettes PODIUM et LITEPOD


Les sellettes PODIUM et LITEPOD offrent plusieurs options de connexion au harnais, en fonction du point d'attache de chaque harnais.



Sur point d'attache ventral ouvrable avec manilles.




Avec MINO.



Avec un mousqueton.


1. Système couplé descente / montée

- Avantage : passage rapide d'une phase à une autre (descente/montée).
- Inconvénient : longueur de corde égale à quatre fois la distance à parcourir.



2. Systèmes de descente / montée indépendants


- Avantage : longueur de corde égale à la distance à parcourir.
- Inconvénient : manipulations nécessaires pour passer d'une phase à une autre (descente/montée).



Pour plus d'informations :
consultez les conseils
techniques sur [Petzl.com](https://www.petzl.com)

PETZL.COM


ÉLAGAGE



PETZL SOLUTIONS



STRATO® VENT
+ VIZEN MESH
+ Protège-nuque



NEW
2026

SEQUOIA® PLUS



NEW
2026

Trousse de secours FIRSTAID



NEW
2026


STERNO



NAJIA



Accès à l'arbre




Technique de montée sur corde en double

L'élagueur monte sur une corde d'accès (corde mauve).

En cas d'attaque de frelon, ou autre problème, il peut s'évacuer sur sa corde de travail (corde bleue). Un nœud de mule, ou magique, sécurise le ZIGZAG.



Cette technique de montée très polyvalente s'adapte à de nombreuses situations et permet de laisser une corde d'accès à disposition pendant le travail.



Technique de montée sur corde en simple

La corde d'accès est attachée au pied de l'arbre et coiffe un ancrage approprié dans l'arbre. Elle servira également au travail. Sur corde en simple, le ZIGZAG est utilisé impérativement avec la CHICANE.

Cette technique permet une intervention rapide et une montée efficace en alternatif avec le bloqueur de genou KNEE ASCENT.




Consultez la notice technique livrée avec vos appareils ou disponible sur [Petzl.com](https://www.petzl.com)

PETZL.COM


Déplacements dans l'arbre

Déplacements dans l'arbre sur deux ancrages

Utiliser deux systèmes simultanément sur deux ancrages séparés permet d'optimiser l'équilibre lors des temps de coupe et facilite les déplacements.



EJECT et NAJA peuvent être utilisées sur corde en simple (SRT / SRS) avec un nœud en butée.



Pour en savoir plus sur les techniques d'accès et de déplacement, consultez l'information technique disponible sur Petzl.com

ÉNERGIE ET RÉSEAUX



NEW
2026



VERTEX®



VOLT® LIGHT



INTERFAST




TOOLEASH




TOOLINK



TOOLBAG



PETZL SOLUTIONS



ABSORBICA®-Y MGO 150



GRILLON HOOK




PIXA® R



TRANSPORT 60




Ascension assurée par une longe double avec absorbeur d'énergie intégré



Maintien au travail avec longe GRILLON utilisée à double



i+




Pour calculer la valeur de votre tirant d'air avec une longe ABSORBICA, consultez notre module de calcul sur [Petzl.com](https://www.petzl.com)

PETZL.COM

Solution contre la chute accidentelle d'outils

L'ensemble des produits de la gamme permet de vous adapter en fonction du poids et du type d'outils à sécuriser.

Exemples de combinaisons possibles :



Découvrez tous les conseils techniques indispensables dans ce livret ACCESS BOOK !

ACCESS BOOK PRO


Travailler sur pylônes et antennes

Réduire sa hauteur de chute

Plus la hauteur de chute libre est élevée, plus le déploiement de l'absorbeur sera grand. La hauteur minimum requise sous l'utilisateur pour éviter un obstacle en cas de chute, appelée tirant d'air, devra donc être plus importante.


Le poids de l'utilisateur, la longueur de sa longe et sa position par rapport à l'ancrage font varier ces valeurs.

Que ce soit avant d'évoluer en hauteur ou pendant le chantier, il est possible de réduire sa hauteur de chute.




• Avant d'évoluer en hauteur : choisir son système d'antichute

La longueur totale du système détermine une hauteur de chute libre maximale.



• Pendant le chantier : choisir son ancrage

La façon la plus simple de réduire sa hauteur de chute, consiste à utiliser l'ancrage le plus haut possible par rapport à sa position de travail.



L'utilisation d'une longe réglable permet d'ajuster la longueur de son système d'antichute et donc de réduire sa hauteur de chute, tout en s'adaptant au mieux aux situations de travail.



CHARPENTES ET COUVERTURES




PETZL SOLUTIONS






1. Accès au toit

Installation d'une corde avec ancrage débrayable, ascension assurée avec l'ASAP.



2. Intervention dans la durée



Avec système de maintien individuel et protection collective.






3. Intervention ponctuelle

Avec système d'arrêt des chutes individuel.

- Travail au centre de la toiture (zone d'accès limité).



- Travail sur rives.



Pour plus d'informations :
consultez les conseils
techniques sur Petzl.com

PETZL.COM

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU SECOURS

Une suspension inerte dans un harnais, même de courte durée, peut déclencher des troubles physiologiques graves. En cas d'accident, il faudra intervenir rapidement avec la technique adaptée à la situation.

Auto-évacuation

Sur des sites où l'accès principal peut être coupé par un incendie, les personnes doivent pouvoir s'évacuer rapidement des bâtiments. Elles ont des kits d'évacuation. Ces kits sont soit portatifs, soit installés à demeure sur la structure. Lorsqu'il n'y a pas de possibilité d'ancrage identifié, ces personnes peuvent utiliser des systèmes à crochets. Dans les deux cas, les équipes doivent être entraînées régulièrement, afin de ne pas paniquer en cas d'incendie.

Secours sur site

Lors de l'ouverture d'un chantier, l'entreprise doit établir un plan de prévention des risques (inventaire des situations à risque) :

1. Elle doit protéger son personnel contre les chutes de hauteur. Les solutions retenues, collectives ou individuelles, doivent permettre de protéger l'équipe lors de son travail.
2. En cas d'incident, l'entreprise doit avoir prévu les systèmes de secours pour accéder à la victime, la décrocher et l'évacuer.

Ces solutions sont établies à partir :

- de kits de secours prêts à l'emploi, adaptés à plusieurs situations et simples d'utilisation,
- du matériel personnel du travailleur en hauteur (solution nécessitant des équipes expérimentées et parfaitement entraînées).

Dans les deux cas, les équipes sont entraînées régulièrement afin de pouvoir intervenir rapidement en cas d'accident.


Secours techniques

Les équipes de secours techniques doivent pouvoir intervenir rapidement, quelle que soit la situation. Elles doivent choisir l'accès à la victime le plus efficace et rapide possible.

- Lorsque l'accès à la victime est facile, ou possible, avec des moyens motorisés, elles peuvent facilement acheminer le matériel de secours.
- Pour des cas plus difficiles d'accès, elles peuvent avoir recours à des techniques d'accès sur cordes, par le haut ou par le bas. Elles disposent alors de matériel léger et polyvalent.
- Enfin, l'hélicoptère peut être un moyen utilisé lorsque l'accès à la victime est compliqué et/ou éloigné, comme en montagne par exemple.

Évacuation remontées mécaniques


Les opérations d'évacuation des utilisateurs des remontées mécaniques sont faites suivant un plan d'évacuation. Les kits de secours sont constitués pour répondre exactement aux besoins de chaque exploitant.




1. Accéder à la victime


L'accès à la victime peut être compliqué dans certains cas. Les techniques d'accès difficile sont alors utilisées. Lorsque l'accès est possible par le haut, les secouristes utilisent les techniques de descente sur corde. Si une corde d'accès est en place, les secouristes peuvent remonter avec des techniques de poignée-bloqueur ventrale. Dans d'autres situations, les secouristes sont obligés d'utiliser des techniques d'escalade pour accéder à la victime.

Exemple d'accès par le haut



Exemple d'accès par le bas





2. Décrocher la victime


Le mouflage

Il consiste à démultiplier les efforts par un système de poulie, afin de pouvoir soulever la victime facilement. Lorsque le secouriste est seul, il va démultiplier le système pour avoir peu d'effort à fournir. L'inconvénient est la nécessité d'une grande longueur de corde. Si les secouristes sont suffisamment nombreux, ils démultiplieront peu le système et pourront intervenir plus rapidement.



Le balancier

C'est un système de contrepoids. Le secouriste est d'un côté, la victime de l'autre. Le secouriste allège la corde côté victime en tirant dessus. La victime remonte et le secouriste descend. Ce système a l'avantage d'être réalisable facilement avec peu de matériel. L'amorçage du balancier est l'étape qui demande le plus d'énergie. Par la suite, il faudra faire attention pour que le système ne s'emballe pas. Faites attention lorsque la différence de poids est importante entre secouriste et victime.

Exemple de mouflage



Exemple de balancier




3. Évacuer la victime

Vers le bas, l'évacuation se fait avec un descendeur.


C'est la technique la plus simple qui est utilisée couramment.

Lorsque l'évacuation par le bas est impossible, la victime est évacuée par le haut ou à l'horizontale. Par le haut, les secouristes utilisent soit le balancier soit le mouflage. À l'horizontale, il s'agit de tendre une ou plusieurs cordes. Une corde sert au déplacement, une autre est utilisée pour contre-assurer et une dernière pour faire avancer la civière.


Vers le bas




Vers le haut



À l'horizontale





AUTO-ÉVACUATION



EXO® AP HOOK

EXO AP HOOK est un système individuel d'évacuation, avec crochet d'amarrage, adapté aux configurations où la possibilité de trouver un point d'ancrage est incertaine. Il dispose d'un système auto-freinant avec fonction anti-panique pour se déplacer rapidement à l'horizontale, franchir une fenêtre, contrôler et stopper la descente. Si l'utilisateur tire trop fort sur la poignée, la fonction anti-panique freine, puis stoppe automatiquement la descente.

Déplacement horizontal rapide.




Passage de la fenêtre en maintenant le crochet d'amarrage au niveau du rebord de la fenêtre. Verrouillage de la jambe gauche contre le mur intérieur pour accompagner le mouvement.

Rétablissement sous la fenêtre en maintenant le brin libre de la corde.

Descente : action de la main sur la poignée pour amorcer la descente, l'autre main tient la corde pour réguler.



Fonction anti-panique



SECOURS SUR SITE






VERTEX®



VOLT®



ABSORBICA® Y MGO 150



JAG RESCUE KIT



XENA®

PETZL SOLUTIONS



Décrochage et évacuation d'une victime sur CROLL

Intervention depuis le bas par un coéquipier avec son propre matériel. Le secouriste devra faire son analyse de risques avant d'intervenir et vérifier entre autres que les cordes de la victime sont en bon état. Le système de balancier sera utilisé pour transférer la victime sur descendeur.

Le secouriste remonte sur la corde de sécurité de la victime.


1. Le secouriste passe sur son descendeur RIG, se longe à la victime et passe son ASAP au-dessus de la victime.

2. Le secouriste met en place une deuxième connexion. Il peut alors enlever le matériel gênant de la victime.




3. Sur la corde de la victime, le secouriste installe sa pédale en balancier sur le bloqueur-poignée ASCENSION.

4. En contrepois sur sa pédale, le secouriste bloque le défilement de la corde dans le CROLL et soulève la victime. Il décroche le CROLL et avale le mou dans le descendeur RIG au maximum.






5. Le secouriste, en tension sur le RIG, récupère sa poignée. Il installe un mousqueton de freinage et accompagne la victime jusqu'au sol.



Décrochage et évacuation à l'aide d'un kit de secours réversible

• Évacuation sans accompagnement (victime ne nécessitant pas de surveillance particulière ou à évacuer plein vide) :

1. Victime suspendue à sa longe avec absorbeur d'énergie déchiré par la chute.
2. Hissage (le mouflage permet de décrocher la victime).
3. Descente de la victime.



Pour en savoir plus sur le secours d'une victime à l'aide du JAG RESCUE KIT, consultez l'information technique disponible sur [Petzl.com](https://www.petzl.com)

PETZL.COM



Pour plus d'informations : consultez les conseils techniques sur [Petzl.com](https://www.petzl.com)

PETZL.COM

SECOURS TECHNIQUES



PETZL SOLUTIONS



STRATO® VENT HI-VIZ



FALCON MOUNTAIN



MINI TRAXION



SPIN L1



SPIN S1



RESCUE S



MAESTRO® S

NEW
2026



RIG®



RESCUCENDER



ROLLCLIP A



DUO® RL

NEW
2026




EXPERT 40




Utilisation du MAESTRO

Le MAESTRO permet de contrôler la descente de charge jusqu'à 250 kg (MAESTRO S) et 280 kg (MAESTRO L).




Déviator de corde avec la poulie SPIN L1D

Déviator de corde en hissage : le réa tourne dans le sens de la montée.



Ajout de freinage pour améliorer le confort en descente : le réa ne tourne pas et les facettes ajoutent du frottement sur la corde.



Hissage avec MAESTRO ou PRO TRAXION

La démultiplication d'un mouflage est un avantage théorique, mais dans la pratique de nombreux facteurs affectent l'efficacité : rendement de la poulie, diamètre de corde, vitesse de traction, régularité du mouvement...

Renvoi simple (1:1)

MAESTRO S

Ø	F
10.5 mm	116 kg
11 mm	122 kg

PRO TRAXION


Ø	F
8 mm	105 kg
9 mm	109 kg
11 mm	113 kg
12.5 mm	117 kg

Voici quelques résultats d'essais à une vitesse constante de 1,5 m/minute. D'autres résultats sont disponibles dans l'information technique sur Petzl.com

Mouflage (3:1)



The diagram illustrates two rescue devices, MAESTRO S and PRO TRAXION, used for lifting a 100 kg load (RESCUE) using a 11 mm rope. The MAESTRO S device is shown on the left, and the PRO TRAXION device is shown on the right. Both devices are connected to a 100 kg load (RESCUE) and a 11 mm rope. The MAESTRO S device has a maximum force (F) of 40 kg, while the PRO TRAXION device has a maximum force (F) of 39 kg.

MAESTRO S		PRO TRAXION	
Ø	F	Ø	F
11 mm	40 kg	11 mm	39 kg




Descente avec deux MAESTRO en parallèle actionnés par un seul opérateur

Un seul opérateur manipule simultanément les deux appareils pour optimiser la répartition de la charge entre les deux cordes et limiter le tirant d'air en cas de rupture d'une corde.




Ajout d'un système de contre-assurance pour parer à une mauvaise manœuvre de l'opérateur.




Évacuation sur tyrolienne avec REEVE

Le REEVE intègre deux poulies et un multiplicateur d'amarrages pour permettre une installation claire et compacte de votre système de secours sur tyrolienne.



Positionnement de l'accompagnateur de la civière avec JAG SYSTEM


Le JAG SYSTEM permet à l'accompagnateur de régler sa position efficacement, même si tout son poids repose sur la longe et si ses pieds n'ont pas de bon appui.



Pour plus d'informations :
consultez les conseils
techniques sur Petzl.com

PETZL.COM

ÉVACUATION REMONTÉES MÉCANIQUES



PETZL SOLUTIONS



STRATO® VENT HI-VIZ



AVAO® FAST



PITAGOR



ID® EVAC




ROLLCAB



GRILLON MGO



CONNEXION FIXE



SWIFT® RL



TRANSPORT 60





Les techniques d'évacuation sur télésiège diffèrent beaucoup

Pour être menée à bien et dans les délais,

La contre-assurance peut se faire depuis le pylône.

Cela permet de faire une vérification mutuelle du système


- PITAGOR,

- 



2. Évacuation du passager

Le secouriste descend sur la longe GRILLON jusqu'au siège. Il installe le triangle d'évacuation PITAGOR sur la victime, puis il l'évacue avec son descendeur l'I'D EVAC.




Pour plus d'informations :
consultez les conseils
techniques sur [Petzl.com](https://www.petzl.com)

PETZL.COM

Application ePPEcentre

ePPEcentre est l'application Petzl destinée aux professionnels pour faciliter la gestion de leur parc de matériel EPI.



Gagnez du temps

Gestion simplifiée du contrôle de vos EPI Petzl

- Ajoutez un produit Petzl par simple lecture de son datamatrix : toutes les informations liées au produit remontent automatiquement dans une page dédiée depuis nos bases de données.
- Ajoutez également des produits d'une autre marque.
- Ajoutez des photos et commentaires pour une meilleure identification et un meilleur suivi des contrôles.
- Importez et exportez facilement les données existantes de votre parc d'EPI.



© 2023 Petzl Distribution



État du parc de vos EPI accessible à tout moment

- Vérifiez en un seul coup d'œil l'état de votre parc d'EPI grâce au tableau de bord disponible en page d'accueil : nombre de produits présents dans le parc par statut et visualisation immédiate du nombre de vérifications EPI à réaliser dans les jours, semaines ou mois à venir.
- Visualisez l'historique de votre produit dès sa date de fabrication.
- Accédez à vos données sur mobile via l'installation de l'application, ou sur ordinateur par le site ePPEcentre.

Personnalisation de la gestion de votre parc d'EPI

- Choisissez l'offre qui répond à vos besoins en fonction de la taille de votre structure d'entreprise (STARTER / PROFESSIONAL / ENTERPRISE). Avec les offres PROFESSIONAL et ENTERPRISE, gérez les accès de vos collaborateurs avec la création de profils d'utilisateurs dans vos équipes (administrateur, manager, vérificateur, lecteur).
- Organisez vos produits comme vous le souhaitez (par familles de produits, utilisateurs, lieux d'utilisation, etc.), grâce à la création de tags.
- Personnalisez l'affichage de la liste de vos produits.

Adoptez la solution ePPEcentre

Pour utiliser la version web,
allez sur le site :

epecentre.petzl.com

Pour accéder à l'application mobile,
installez-la via le bon store :




CASQUES

Indispensables pour les travaux en hauteur et certaines activités industrielles, les casques assurent une protection efficace de l'utilisateur en cas de chute d'objets et en cas de chute de la personne.



Casques confortables

Casques avec coiffe textile pour un confort optimal.



Casques légers

Casques avec coque interne à construction hybride (mousses EPP et EPS) légère et compacte.



Visières de protection

Visières de protection pour casques VERTEX et STRATO.



Accessoires




Bonnets et cagoule

Bonnets et cagoule de protection pour optimiser la régulation de l'humidité et l'isolation thermique.




Indispensables pour les travaux en hauteur et certaines activités industrielles, les casques assurent une protection efficace de l'utilisateur en cas de chute d'objets et en cas de chute de la personne. Grâce à une excellente tenue sur la tête, les casques Petzl offrent un port confortable dans toutes les situations. Avec une gamme complète d'accessoires, entièrement modulables, ils répondent aux divers besoins des professionnels.

• Excellent maintien sur la tête



Réglage CENTERFIT

Le réglage CENTERFIT permet un centrage parfait du casque sur la tête. Le tour de tête s'ajuste facilement, même avec des gants, en actionnant simultanément deux molettes latérales.



Système FLIP&FIT

Le système FLIP&FIT positionne immédiatement le tour de tête en position basse pour garantir une excellente tenue du casque. Le tour de tête est rétractable à l'intérieur du casque pour faciliter le stockage et le transport.

• Jugulaire DUAL avec résistance modifiable pour s'adapter à toutes les situations de travail



La jugulaire DUAL permet au travailleur de modifier la résistance de la jugulaire pour adapter le casque à différents environnements de travail : travail en hauteur (EN 12492) et travail au sol (EN 397).

Le clip possède deux positions pour deux modes d'utilisation :

- résistance élevée pour limiter le risque de perdre le casque lors d'une chute (résistance > à 50 daN),
- résistance faible pour limiter le risque d'étranglement en cas d'accrochage du casque lorsque l'utilisateur est au sol (résistance < à 25 daN).

Solution pour différents besoins de protection

		Casques avec coque externe fermée		Casques avec coque externe ventilée	
		 VERTEX	 STRATO	 VERTEX VENT	 STRATO VENT
 PENETRATION PROTECTION	 IMPACT PROTECTION	●		●	
 VENTILATION	Trous de ventilation pour aérer le casque	-		●	
 ELECTRICAL PROTECTION	Protection contre les risques électriques	●		-	
 MOLTEN METAL PROTECTION	Protection contre la projection de métaux en fusion	● Sauf version HI-VIZ		● sauf version HI-VIZ	-
 LATERAL DEFORMATION	Protection contre les déformations latérales	●		●	

• Modularité des accessoires

Large gamme de visières de protection, de lampes frontales et d'accessoires

- visières pour protéger les yeux, visières pour protéger contre le risque d'arc électrique, visières spécifiques pour les travaux d'élagage,
- lampes frontales pour éclairer,
- porte-badge, protège-nuque, protections pour casques, jugulaires.



• Choix multiples



Disponibles en plusieurs couleurs

Les casques VERTEX sont disponibles en sept couleurs standards et quatre couleurs pour les casques STRATO. Les casques VERTEX et STRATO sont également disponibles en deux versions HI-VIZ, avec une coque de couleur fluorescente (jaune ou orange), des clips phosphorescents et des bandes réfléchissantes pour une visibilité optimale du travailleur, de jour et de nuit.


Certification multinorme

Selon les modèles, les casques Petzl répondent aux certifications :

- européennes EN 397, EN 12492 et EN 50365,
- américaine ANSI Z89.1,
- canadienne CSA Z94.1,
- russe EAC,
- australienne AS/NZS 1801,
- chinoise GB 2811.

• Simplicité d'installation pour une excellente modularité


Tous les casques Petzl s'adaptent, en quelques secondes, aux besoins de protection additionnelle ou d'éclairage, grâce au système EASYCLIP, ainsi qu'aux différents inserts.



EASYCLIP

EASYCLIP est le système d'attache latéral permettant d'installer rapidement une visière de protection. Facile à installer, EASYCLIP est compatible avec tous les casques et toutes les visières Petzl. Il est livré avec chacune des visières de protection.

• Service Petzl Custom pour les casques



CUSTOM

Le service Petzl Custom permet :

- la personnalisation du casque avec logo et stickers réfléchissants,
- le prémontage des visières et accessoires Petzl de votre choix sur le casque pour la livraison d'une solution entièrement prête à l'emploi, dans une housse de transport individuelle pour chaque casque. Solution disponible à partir d'une commande d'un minimum de 20 casques.

• Construction confortable



Les casques VERTEX disposent d'une coiffe en textile six points, épousant la forme de la tête pour un maximum de confort. L'absorption des chocs est réalisée par déformation de la coque externe.

• Construction légère



La coque interne des casques STRATO est conçue en deux parties : EPP (polypropylène expansé) et EPS (polystyrène expansé), afin d'offrir plus de légèreté. L'absorption des chocs est réalisée par déformation de la coque interne.



VERTEX®

Casque confortable

Le casque VERTEX offre un port très confortable, grâce à la coiffe textile six points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête. Avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol. La coque externe fermée protège contre les risques électriques, la projection de métaux en fusion et les flammes. L'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels.



VERTEX® HI-VIZ

Casque confortable à haute visibilité

La version haute visibilité est dotée d'une coque externe de couleur fluorescente avec des clips phosphorescents et des bandes réfléchissantes, pour une visibilité optimale du travailleur, de jour et de nuit.



VERTEX® VENT

Casque confortable et ventilé

Le casque VERTEX VENT offre un port très confortable, grâce à la coiffe textile six points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête. Avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol. Il dispose de trous de ventilation avec volets coulissants pour aérer le casque. L'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels.



VERTEX® VENT HI-VIZ

Casque confortable, ventilé et à haute visibilité

La version haute visibilité est dotée d'une coque externe de couleur fluorescente avec des clips phosphorescents et des bandes réfléchissantes, pour une visibilité optimale du travailleur, de jour et de nuit.



STRATO®

Casque léger

Très léger, le casque STRATO offre un port confortable, grâce aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête. Avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol. La coque externe fermée protège contre les risques électriques, la projection de métaux en fusion et les flammes. L'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels.



STRATO® HI-VIZ

Casque léger à haute visibilité

La version haute visibilité est dotée d'une coque externe de couleur fluorescente avec des clips phosphorescents et des bandes réfléchissantes, pour une visibilité optimale du travailleur, de jour et de nuit.



STRATO® VENT

Casque léger et ventilé

Très léger, le casque STRATO VENT offre un port confortable, grâce aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête. Avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol. Il dispose de trous de ventilation pour aérer le casque. L'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels.



STRATO® VENT HI-VIZ

Casque léger, ventilé et à haute visibilité

La version haute visibilité est dotée d'une coque externe de couleur fluorescente avec des clips phosphorescents et des bandes réfléchissantes, pour une visibilité optimale du travailleur, de jour et de nuit.





VIZIR

Visière de protection avec système EASYCLIP pour casques VERTEX et STRATO

La visière VIZIR assure la protection des yeux contre les risques de projection. Elle s'installe facilement sur les casques VERTEX et STRATO, grâce au système d'attache EASYCLIP. Elle bénéficie également de traitements anti-rayures et anti-buée.



VIZIR SHADOW

Visière de protection teintée avec système EASYCLIP pour casques VERTEX et STRATO

La visière VIZIR SHADOW assure la protection des yeux contre les risques de projection. Elle s'installe facilement sur les casques VERTEX et STRATO, grâce au système d'attache EASYCLIP. Elle possède un filtre de protection solaire de niveau 2,5 et bénéficie également de traitements anti-rayures et anti-buée.



VIZEN

Visière complète de protection contre le risque d'arc électrique avec système EASYCLIP pour casques VERTEX et STRATO

La visière VIZEN protège contre le risque d'arc électrique. Ultra-enveloppante, elle offre une protection des yeux et du visage, tout en conservant un large champ de vision. La visière s'installe facilement sur les casques VERTEX et STRATO, grâce au système d'attache EASYCLIP. Elle bénéficie également de traitements anti-rayures et anti-buée.



VIZEN MESH

Visière complète d'élagage avec système EASYCLIP pour casques VERTEX et STRATO

La visière d'élagage VIZEN MESH protège contre les projections d'éclats de bois et de copeaux. Ultra-enveloppante, elle offre une protection complète du visage, tout en garantissant une bonne visibilité. La visière s'installe facilement sur les casques VERTEX et STRATO, grâce au système d'attache EASYCLIP.



Porte-badges pour casques VERTEX® et STRATO®

Le porte-badges pour casques VERTEX et STRATO permet l'identification rapide du travailleur. Facile à installer, il assure une protection efficace de la carte de visite contre la pluie.



Protège-nuque pour casques VERTEX® et STRATO®

Le protège-nuque pour casques VERTEX et STRATO assure une protection efficace de la nuque contre la pluie et le soleil. Avec des couleurs fluorescentes, il donne au travailleur une meilleure visibilité de jour. Disponible en deux couleurs.



Protection pour casque VERTEX®

Simple à mettre en place, la protection pour casque VERTEX permet de préserver la coque des salissures et des projections.



Protection pour casque STRATO®

Simple à mettre en place, la protection pour casque STRATO permet de préserver la coque des salissures et des projections.



Housse de rangement pour casques VERTEX® et STRATO®

Housse de rangement permettant de protéger les casques VERTEX et STRATO lors du stockage et du transport. Équipée d'un compartiment intérieur fermé, les accessoires sont également protégés.



Jugulaire DUAL pour casques VERTEX® et STRATO®

Jugulaire permettant l'interchangeabilité ou le remplacement de la jugulaire des casques VERTEX et STRATO. Elle permet au travailleur de modifier la résistance de la jugulaire pour adapter le casque à différents environnements : travail en hauteur et travail au sol. Disponible en deux couleurs et en version rallongée.





Tour de tête avec mousse de confort pour casques VERTEX® et STRATO®

Tour de tête avec mousse de confort, standard ou absorbante, prêt à installer sur un casque VERTEX ou STRATO, pour prolonger la durée de vie. Pack de 5.



Mousse de confort pour casques VERTEX® et STRATO®

Mousse de confort, standard ou absorbante, à installer sur le tour de tête des casques VERTEX ou STRATO, pour prolonger la durée de vie.



Mousse supérieure pour casque STRATO®

Mousse supérieure s'installant sur la coque interne du casque STRATO pour prolonger la durée de vie. Confortable et absorbante, elle est lavable en machine.



Autocollants transparents pour casques VERTEX® et STRATO®

Autocollants transparents pour casques VERTEX et STRATO permettant de personnaliser le casque par un marquage avec un feutre indélébile ou une imprimante laser.



Autocollants réfléchissants pour casque VERTEX®

Autocollants réfléchissants pour une visibilité accrue des casques VERTEX.



Autocollants réfléchissants pour casque STRATO®

Autocollants réfléchissants pour une visibilité accrue des casques STRATO.

Bonnets et cagoule

Buff® est une marque déposée propriété de Original Buff®



LINER

Bonnet respirant pour l'évacuation de la transpiration

LINER est un bonnet respirant pour évacuer la transpiration et sécher rapidement. La coupe ajustée, sans couture, permet de le porter confortablement sous un casque, sans gêner l'utilisateur.



BEANIE

Bonnet de protection contre le froid et le vent

BEANIE est un bonnet protégeant la tête lors des journées froides et ventées. La construction, spécifique à chacune des zones, optimise l'isolation thermique et la régulation de l'humidité. La coupe ajustée, sans couture, et les aérations latérales permettent de le porter confortablement sous un casque, sans gêner l'utilisateur.



BALACLAVA

Cagoule de protection contre le froid et le vent

BALACLAVA est une cagoule protégeant la tête, le visage et le cou lors des journées froides et ventées. La construction, spécifique à chacune des zones, optimise l'isolation thermique et la régulation de l'humidité. La coupe ajustée, sans couture, et ses multiples aérations permettent de la porter confortablement sous un casque, sans gêner l'utilisateur.

		Certifications (1)		Poids
Visières				
VIZIR	A015AA00	CE EN/ISO 16321-1, ANSI Z87.1, EAC, GB 32166.1		80 g
VIZIR SHADOW	A015BA00	CE EN/ISO 16321-1, ANSI Z87.1, EAC, GB 32166.1		80 g
VIZEN	A014AA00	CE EN 166, 1BT8, CE EN 170, 2C-1,2, GS ET-29, Class 1, ANSI Z87.1, EAC		180 g
VIZEN MESH	A021AA00	CE EN 1731, ANSI Z87.1, EAC		117 g
		Couleurs	Versions	Poids
Accessoires				
Porte-badge pour casques VERTEX et STRATO	A018AA00	-	-	45 g
Protège-nuque pour casques VERTEX et STRATO	A019AA00	jaune	-	55 g
	A019AA01	orange	-	
Protection pour casque VERTEX	A012AA00	-	-	60 g
Protection pour casque STRATO	A012BA00	-	-	60 g
Housse de rangement pour casques VERTEX et STRATO	A022AA00	-	-	175 g
Jugulaire DUAL pour casques VERTEX et STRATO	A010FA00	jaune / noir	standard	34 g
	A010FA01	noir	standard	
	A010FA02	jaune / noir	rallongée	
Tour de tête avec mousse de confort pour casques VERTEX et STRATO	A010HA00	-	standard	30 g
	A010JA00		absorbante	
Mousse de confort pour casques VERTEX et STRATO	A010KA00	-	standard	15 g
	A010LA00		absorbante	
Mousse supérieure pour casque STRATO	A020EA00	-	absorbante	15 g
Autocollants transparents pour VERTEX et STRATO	A10100	-	-	-
Autocollants réfléchissants pour VERTEX	A010MA00	-	-	10 g
Autocollants réfléchissants pour STRATO	A020FA00	-	-	10 g
		Tailles	Tour de tête	Poids
Bonnets et cagoule				
LINER	A016AA00	M - L	56 - 59 cm	15 g
	A016AA01	L - XL	59 - 63 cm	
BEANIE	A016BA00	M - L	56 - 59 cm	25 g
	A016BA01	L - XL	59 - 63 cm	
BALACLAVA	A016CA00	M - L	56 - 59 cm	60 g
	A016CA01	L - XL	59 - 63 cm	



Casques

			Certifications européennes (1)	Certifications américaines (1)	Certification canadienne (1)	Certification russe (1)	Certification australienne (1)	Certification chinoise (1)	 IMPACT PROTECTION			 PENETRATION PROTECTION		
									EN 397	EN 12492	ANSI Z89.1	EN 397	ANSI Z89.1	
Casques confortables														
 VERTEX	A010AA00		CE EN 397 EN 50365 EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class E	CSA Z94.1 Type I Class E (4)	EAC	AS/NZS 1801	GB 2811	●	●	●	●	●	
	A010AA01													
	A010AA02													
	A010AA03													
	A010AA04													
	A010AA05													
	A010AA06													
VERTEX HI-VIZ	A010DA00		CE EN 397 EN 50365 EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class E	CSA Z94.1 Type I Class E (4)	EAC	AS/NZS 1801	GB 2811	●	●	●	●	●	
	A010DA01													
 VERTEX VENT	A010CA00		CE EN 12492 EN 397	ANSI Z89.1 Type I Class C	-	EAC	-	GB 2811	●	●	●	●	●	
	A010CA01													
	A010CA02													
	A010CA03													
	A010CA04													
	A010CA05													
	A010CA06													
VERTEX VENT HI-VIZ	A010EA00		CE EN 12492 EN 397	ANSI Z89.1 Type I Class C	-	EAC	-	GB 2811	●	●	●	●	●	
	A010EA01													
Casques légers														
 STRATO	A020AA00		CE EN 397 EN 50365 EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class E	-	EAC	-	GB 2811	●	●	●	●	●	
	A020AA01													
	A020AA02													
	A020AA03													
STRATO HI-VIZ	A020CA00		CE EN 397 EN 50365 EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class E	-	EAC	-	GB 2811	●	●	●	●	●	
	A020CA01													
 STRATO VENT	A020BA00		CE EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class C	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
	A020BA01													
	A020BA02													
	A020BA03													
STRATO VENT HI-VIZ	A020DA00		CE EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class C	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
	A020DA01													

 CHINSTRAP STRENGTH			 VENTILATION		 ELECTRICAL PROTECTION			 MOLTEN METAL PROTECTION		 FLAME RESISTANCE		 LATERAL DEFORMATION		 LOW TEMPERATURE		 HIGH VISIBILITY		Tour de tête	Poids
EN 397 (2)	EN 12492 (3)	ANSI Z89.1	EN 12492	EN 397	EN 50365	ANSI Z89.1	EN 397	EN 397	ANSI Z89.1	EN 397	EN 397	ANSI Z89.1	ANSI Z89.1						
	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	53-63 cm	490 g		
	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	53-63 cm	495 g		
	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	53-63 cm	490 g		
	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	53-63 cm	495 g		
	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	53-63 cm	435 g		
	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	53-63 cm	445 g		
	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	53-63 cm	415 g		
	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	53-63 cm	425 g		

(1) Plus d'information dans les notices techniques, (2) résistance faible (< à 25 daN) pour limiter le risque d'étranglement en cas d'accrochage du casque lorsque l'utilisateur est au sol, (3) résistance élevée (> à 50 daN), pour limiter le risque de perte du casque lors d'une chute, (4) pour VERTEX version Canada.



HARNAIS

Simples à utiliser, confortables, dotés de nombreux accessoires et techniquement adaptés aux contraintes des métiers pour lesquels ils sont conçus, les harnais Petzl sont une référence en termes d'efficacité et de sécurité aux travailleurs en hauteur.



Pour s'ajuster au mieux à la morphologie de chaque utilisateur, les harnais Petzl sont réglables au niveau de la taille, des épaules et des cuisses. Ils sont équipés de différents types de boucles :

Telecommunication tower maintenance, France.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Everest - Axione



Boucles ouvrables FAST

Les boucles FAST s'ouvrent et se ferment simplement et rapidement, y compris avec des gants, et sans perte de réglage.



Boucles autobloquantes DOUBLEBACK

Ces boucles ne nécessitent pas de repasser la sangle pour être verrouillées : elles s'ajustent facilement en quelques secondes.

Harnais généralistes

Harnais d'antichute

Harnais de conception simple et légère pour la protection contre le risque de chute.



NEWTON



NEWTON FAST



NEWTON EASYFIT

Harnais d'antichute et de maintien au travail

Harnais confortables et faciles à mettre en place, pour la protection contre le risque de chute et le maintien au travail.



NEW 2026

VOLT LIGHT



VOLT



NEW 2026

VOLT WIND



VOLT WIND OFFSHORE

Harnais d'antichute, de maintien au travail et de suspension

Harnais polyvalents et très confortables pour la protection contre le risque de chute, le maintien au travail et la suspension.



AVAO FAST



AVAO SIT FAST



TOP

Harnais spécialisés

Harnais pour l'accès difficile

Harnais très confortables, avec bloqueur ventral intégré, pour faciliter l'ascension sur corde.



ASTRO



ASTRO SIT



TOP CROLL

Harnais pour l'élagage

Harnais confortables, avec pont d'attache, pour procurer une grande liberté de mouvement lors des déplacements dans les arbres.

NEW 2026



SEQUIOIA



SEQUIOIA PLUS

NEW 2026

Harnais pour le secours

Harnais légers adaptés aux différents environnements de secours.



FALCON



FALCON ASCENT



FALCON MOUNTAIN

Triangles d'évacuation et civière

Matériel destiné aux secours sur corde (environnement confiné, remontées mécaniques...).



THALES



PITAGOR



NEST

Certifiés selon les normes européennes et russes, ces harnais sont dédiés à la protection contre les chutes. Ils permettent en particulier de connecter des langes avec absorbeur d'énergie ABSORBICA ou un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK.

• Construction ergonomique et légère

Les harnais NEWTON sont conçus pour ne pas entraver le travailleur lors de ses déplacements. La conception anatomique et légère leur permet d'être près du corps, tout en procurant une liberté de mouvement optimale.

• Facilité d'utilisation



Ouverture et fermeture faciles du harnais

La boucle FAST LT PLUS sternale permet d'ouvrir et de fermer le harnais simplement et rapidement, sans perte de réglage, même avec des gants. Le système de déverrouillage de la boucle limite le risque d'ouverture involontaire.



Accès immédiat aux outils

Les porte-matériel simplifient l'organisation des outils et des passants permettent d'ajouter une pochette TOOLBAG.

• Polyvalence d'utilisation



Point d'attache sternal en textile

Léger et résistant à l'abrasion, le point d'attache sternal en textile permet la connexion d'un système d'arrêt des chutes.



Point d'attache dorsal métallique

Conçu en aluminium anodisé pour une haute résistance, le point d'attache dorsal permet la connexion d'un système d'arrêt des chutes.

• Pour une grande simplicité



Les sangles du harnais NEWTON sont dotées d'un code couleur (jaune/noir) qui permet d'identifier rapidement les parties hautes et basses du harnais avant de l'enfiler.

• Pour une mise en place rapide



Doté de bretelles en mousse et de boucles FAST LT sur les tours de cuisse, le harnais NEWTON FAST s'enfile très simplement pieds au sol, sans perte de réglage.

• Pour un confort optimal



Le harnais NEWTON EASYFIT dispose d'une construction assurant sa mise en forme et intégrant deux poches pour ranger du petit matériel. Les tours de cuisse sont rembourrés et dotés de boucles FAST LT permettant d'enfiler le harnais très simplement pieds au sol, sans perte de réglage.



NEWTON version européenne

Harnais d'antichute

NEWTON est un harnais d'antichute ergonomique et léger. Facile à utiliser, les sangles sont dotées d'un code couleur simplifiant la mise en place du harnais. L'accès aux outils est immédiat, grâce aux porte-matériel et aux passants pour pochette TOOLBAG. Son point d'attache sternal textile et son point d'attache dorsal métallique lui assurent une grande polyvalence. Il est certifié selon les normes européennes et russes.



NEWTON FAST version européenne

Harnais d'antichute rapide à enfiler

NEWTON FAST est un harnais d'antichute ergonomique et léger, rapide à mettre en place. Il est équipé de bretelles en mousse et de boucles FAST LT sur les tours de cuisse permettant d'enfiler le harnais pieds au sol, sans perte de réglage. L'accès aux outils est immédiat, grâce aux porte-matériel et aux passants pour pochette TOOLBAG. Son point d'attache sternal textile et son point d'attache dorsal métallique lui assurent une grande polyvalence. Il est certifié selon les normes européennes et russes.



NEWTON EASYFIT version européenne

Harnais d'antichute confortable et rapide à enfiler

NEWTON EASYFIT est un harnais d'antichute ergonomique et confortable, rapide à mettre en place. Il est équipé de bretelles en mousse et de boucles FAST LT sur les tours de cuisse permettant d'enfiler le harnais pieds au sol, sans perte de réglage. Sa construction, légère et respirante, offre deux poches avec fermeture zippée pour ranger du petit matériel. L'accès aux outils est immédiat, grâce aux porte-matériel et aux passants pour pochette TOOLBAG. Son point d'attache sternal textile et son point d'attache dorsal métallique lui assurent une grande polyvalence. Il est certifié selon les normes européennes et russes.

Accessoires



Veste HI-VIZ pour harnais NEWTON

Veste de couleur fluoesciente avec des bandes rétro-réfléchissantes donnant au travailleur une haute visibilité, quelle que soit la luminosité. Elle s'installe facilement et rapidement sur les harnais NEWTON, NEWTON FAST et NEWTON EASYFIT. La boucle sternale, les multiples points d'attache et les porte-connecteurs restent accessibles pour permettre une liberté de mouvement optimale.



Mousses de tours de cuisse pour harnais NEWTON

Mousses de tours de cuisse permettant de renforcer le confort des harnais NEWTON et NEWTON FAST ou de remplacer les mousses des harnais NEWTON EASYFIT.



Certifiés selon les normes nord-américaines, européennes et russes, ces harnais sont dédiés à la protection contre les chutes. Ils permettent en particulier de connecter des langes avec absorbeur d'énergie ABSORBICA ou un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK.

• Construction ergonomique et légère


Les harnais NEWTON sont conçus pour ne pas entraver le travailleur lors de ses déplacements. La conception anatomique et légère leur permet d'être près du corps, tout en procurant une liberté de mouvement optimale.

• Facilité d'utilisation



Ouverture et fermeture faciles du harnais


La boucle FAST LT PLUS sternale permet d'ouvrir et de fermer le harnais simplement et rapidement, sans perte de réglage, même avec des gants. Le système de déverrouillage de la boucle limite le risque d'ouverture involontaire.



Rangement des connecteurs de langes

Les harnais disposent d'un système de rangement des connecteurs des langes d'antichute sur chaque bretelle. En cas de chute, ce système permet le déploiement de l'absorbeur en libérant le connecteur MGO.

• Polyvalence d'utilisation



Les harnais disposent d'un point d'attache dorsal métallique permettant la connexion d'un système d'arrêt des chutes et d'un point d'attache dorsal textile spécifiquement conçu pour connecter un système d'antichute à rappel automatique.

• Contrôle du harnais facilité



Les points d'attache sternal et dorsal sont équipés de témoins de chute : après la chute une sangle rouge apparaît, indiquant que le harnais doit être mis au rebut.

• Pour une grande simplicité



Les sangles du harnais NEWTON sont dotées d'un code couleur (jaune/noir) qui permet d'identifier rapidement les parties hautes et basses du harnais avant de l'enfiler.

• Pour une mise en place rapide



Doté de bretelles en mousse et de boucles FAST LT PLUS sur les tours de cuisse, le harnais NEWTON FAST s'enfile très simplement pieds au sol, sans perte de réglage.

• Pour un confort optimal



Le harnais NEWTON EASYFIT dispose d'une construction assurant sa mise en forme et intégrant deux poches pour ranger du petit matériel. Les tours de cuisse sont rembourrés et dotés de boucles FAST LT PLUS permettant d'enfiler le harnais très simplement pieds au sol, sans perte de réglage.



NEWTON version internationale

Harnais d'antichute

NEWTON est un harnais d'antichute ergonomique et léger. Facile à utiliser, les sangles sont dotées d'un code couleur simplifiant la mise en place du harnais. L'accès aux outils est immédiat, grâce aux porte-matériel et aux passants pour pochette TOOLBAG. Son point d'attache sternal textile et ses points d'attache dorsaux, métallique et textile, lui assurent une grande polyvalence. Il permet un rangement ergonomique des connecteurs MGO et est doté de témoins de chute. Il est certifié selon les normes nord-américaines, européennes et russes.



NEWTON FAST version internationale

Harnais d'antichute rapide à enfiler

NEWTON FAST est un harnais d'antichute ergonomique et léger, rapide à mettre en place. Il est équipé de bretelles en mousse et de boucles FAST LT PLUS sur les tours de cuisse permettant d'enfiler le harnais pieds au sol, sans perte de réglage. L'accès aux outils est immédiat, grâce aux porte-matériel et aux passants pour pochette TOOLBAG. Son point d'attache sternal textile et ses points d'attache dorsaux, métallique et textile, lui assurent une grande polyvalence. Il permet un rangement ergonomique des connecteurs MGO et est doté de témoins de chute. Il est certifié selon les normes nord-américaines, européennes et russes.



NEWTON EASYFIT version internationale

Harnais d'antichute confortable et rapide à enfiler

NEWTON EASYFIT est un harnais d'antichute ergonomique et confortable, rapide à mettre en place. Il est équipé de bretelles en mousse et de boucles FAST LT PLUS sur les tours de cuisse permettant d'enfiler le harnais pieds au sol, sans perte de réglage. Sa construction, légère et respirante, offre deux poches avec fermeture zippée pour ranger du petit matériel. L'accès aux outils est immédiat, grâce aux porte-matériel et aux passants pour pochette TOOLBAG. Son point d'attache sternal textile et ses points d'attache dorsaux, métallique et textile, lui assurent une grande polyvalence. Il permet un rangement ergonomique des connecteurs MGO et est doté de témoins de chute. Il est certifié selon les normes nord-américaines, européennes et russes.

Accessoires



Veste HI-VIZ pour harnais NEWTON

Veste de couleur fluo avec des bandes rétro-réfléchissantes donnant au travailleur une haute visibilité, quelle que soit la luminosité. Elle s'installe facilement et rapidement sur les harnais NEWTON, NEWTON FAST et NEWTON EASYFIT. La boucle sternale, les multiples points d'attache et les porte-connecteurs restent accessibles pour permettre une liberté de mouvement optimale.



Mousses de tours de cuisse pour harnais NEWTON

Mousses de tours de cuisse permettant de renforcer le confort des harnais NEWTON et NEWTON FAST ou de remplacer les mousses des harnais NEWTON EASYFIT.




Les harnais de la gamme VOLT sont conçus pour les travailleurs en hauteur qui évoluent sur pylônes, antennes et éoliennes. Leur conception est adaptée aux spécificités du positionnement et du maintien au poste de travail.

• Enfilage rapide, réglages simples



Les harnais VOLT s'enfilent facilement, pieds au sol. Ils sont équipés de boucles ouvrables FAST sur le point sternal, la ceinture et les tours de cuisse, pour une ouverture et fermeture rapides. Ils sont également facilement réglables, grâce aux boucles DOUBLEBACK équipées de pièces anti-glissement pour un réglage durable.

• Confort



Toutes les zones de contact, bretelles, ceinture et tours de cuisse, en mousse préformée et doublées de tissu respirant, permettent d'évoluer et de travailler confortablement.

• Facilité d'utilisation



Les deux points d'attache latéraux peuvent être rabattus pour éviter les accrochages involontaires quand ils ne sont pas utilisés.



Les harnais disposent d'un système de rangement des connecteurs MGO des longues d'antichute sur chaque bretelle.



Les porte-matériel et passants porte-outils permettent d'organiser et transporter tout le matériel nécessaire à une journée de travail.

• Harnais 4 points pour les interventions sur pylônes et antennes



Le harnais VOLT LIGHT est un harnais d'antichute et de maintien confortable conçu pour le travail sur pylônes.

• Harnais 5 points pour les interventions sur pylônes et antennes



Le harnais VOLT est équipé d'un point d'attache ventral LADDER CLIMB qui permet de connecter un chariot et d'évoluer facilement et confortablement sur rail ou câble.

• Harnais 5 points pour les interventions sur éoliennes



Le harnais VOLT WIND est équipé de plaques de protection à l'arrière des bretelles et de la ceinture, qui protègent les sangles de l'usure liée aux frottements lors des déplacements dans les fûts d'éolienne.



NEW
2026



VOLT® LIGHT version européenne

Harnais d'antichute et de maintien au travail confortable. 4 points

VOLT LIGHT est un harnais d'antichute et de maintien quatre points, spécialement conçu pour vous qui travaillez en hauteur et évoluez quotidiennement sur des pylônes ou des structures métalliques. Enfilable pieds au sol, il est facile à mettre en place, grâce à ses boucles ouvrables FAST et rapidement réglable, grâce à ses boucles autobloquantes DOUBLEBACK. Confortable, sa construction apporte tout le confort et le maintien nécessaires au travail en hauteur. Enfin, ses porte-matériel et passants porte-outils vous permettent d'organiser et transporter tout le matériel dont vous avez besoin pour vos missions.

NEW
2026



VOLT® version européenne

Harnais d'antichute et de maintien au travail confortable, avec point d'attache pour la progression verticale sur rail ou sur câble. 5 points

VOLT est un harnais d'antichute et de maintien cinq points, spécialement conçu pour vous qui travaillez en hauteur et évoluez quotidiennement sur des pylônes ou des structures métalliques. Enfilable pieds au sol, il est facile à mettre en place, grâce à ses boucles ouvrables FAST et rapidement réglable, grâce à ses boucles autobloquantes DOUBLEBACK. Confortable, sa construction apporte tout le confort, l'ajustement et le maintien nécessaires au travail en hauteur. Son point d'attache ventral LADDER CLIMB permet de connecter un chariot et d'évoluer facilement et confortablement sur rail ou câble. Enfin, ses porte-matériel et passants porte-outils vous permettent d'organiser et transporter tout le matériel dont vous avez besoin pour vos missions.

NEW
2026



VOLT® WIND version européenne

Harnais d'antichute et de maintien au travail confortable pour l'éolien, avec point d'attache pour la progression verticale sur rail ou sur câble. 5 points

VOLT WIND est un harnais d'antichute et de maintien cinq points, spécialement conçu pour vous qui travaillez en hauteur et évoluez régulièrement dans les fûts d'éoliennes. Enfilable pieds au sol, il est facile à mettre en place, grâce à ses boucles ouvrables FAST et rapidement réglable, grâce à ses boucles autobloquantes DOUBLEBACK. Confortable, sa construction apporte tout le confort, l'ajustement et le maintien nécessaires quand on travaille en hauteur. Son point d'attache ventral LADDER CLIMB permet de connecter un chariot et d'évoluer facilement et confortablement sur rail ou câble. Les plaques de protection, à l'arrière des bretelles et de la ceinture, protègent les sangles de l'usure liée aux frottements lors des déplacements dans les fûts. Enfin, ses porte-matériel et passants porte-outils vous permettent d'organiser et transporter tout le matériel dont vous avez besoin pour vos missions.

Les harnais de la gamme VOLT sont conçus pour les travailleurs en hauteur qui évoluent sur pylônes, antennes et éoliennes. Leur conception est adaptée aux spécificités du positionnement et du maintien au poste de travail.

• Enfilage rapide, réglages simples



Les harnais VOLT s'enfilent facilement, pieds au sol. Ils sont équipés de boucles ouvrables FAST sur le point sternal, la ceinture et les tours de cuisse, pour une ouverture et fermeture rapides. Ils sont également facilement réglables, grâce aux boucles DOUBLEBACK équipées de pièces anti-glissement pour un réglage durable.

• Confort



Toutes les zones de contact, bretelles, ceinture et tours de cuisse, en mousse préformée et doublée de tissu respirant, permettent d'évoluer et de travailler confortablement.


• Facilité d'utilisation



Les harnais disposent d'un système de rangement des connecteurs MGO des longes d'antichute sur chaque bretelle.



Sur la ceinture, deux passants textiles spécifiques permettent de connecter facilement une sellette VOLT pour apporter plus de confort lors des phases de positionnement au travail prolongées.



Le point dorsal est équipé d'un témoin de chute : si l'utilisateur subit une chute sur ce point, un témoin visuel rouge apparaît signifiant que le harnais doit être mis au rebut immédiatement.

• Harnais 4 points pour les interventions sur pylônes et antennes



• Harnais 5 points pour les interventions sur pylônes et antennes



• Harnais 5 points pour les interventions sur éoliennes



• Harnais 5 points pour les interventions sur éoliennes en environnements salins et humides





NEW
2026

VOLT® LIGHT version internationale

Harnais d'antichute et de maintien au travail confortable. 4 points

VOLT LIGHT est un harnais d'antichute et de maintien quatre points, spécialement conçu pour vous qui travaillez en hauteur et évoluez quotidiennement sur des pylônes ou des structures métalliques. Enfilable pieds au sol, il est facile à mettre en place, grâce à ses boucles ouvrables FAST et rapidement réglable, grâce à ses boucles autobloquantes DOUBLEBACK. Confortable, sa construction apporte tout le confort et le maintien nécessaires au travail en hauteur. Enfin, ses porte-matériel et passants porte-outils vous permettent d'organiser et transporter tout le matériel dont vous avez besoin pour vos missions.



NEW
2026

VOLT® version internationale

Harnais d'antichute et de maintien au travail confortable, avec point d'attache pour la progression verticale sur rail ou sur câble. 5 points

VOLT est un harnais d'antichute et de maintien cinq points, spécialement conçu pour vous qui travaillez en hauteur et évoluez quotidiennement sur des pylônes ou des structures métalliques. Enfilable pieds au sol, il est facile à mettre en place, grâce à ses boucles ouvrables FAST et rapidement réglable, grâce à ses boucles autobloquantes DOUBLEBACK. Confortable, sa construction apporte tout le confort, l'ajustement et le maintien nécessaires au travail en hauteur. Son point d'attache ventral LADDER CLIMB permet de connecter un chariot et d'évoluer facilement et confortablement sur rail ou câble. Enfin, ses porte-matériel et passants porte-outils vous permettent d'organiser et transporter tout le matériel dont vous avez besoin pour vos missions.



NEW
2026

VOLT® WIND version internationale

Harnais d'antichute et de maintien au travail confortable pour l'éolien, avec point d'attache pour la progression verticale sur rail ou sur câble. 5 points

VOLT WIND est un harnais d'antichute et de maintien cinq points, spécialement conçu pour vous qui travaillez en hauteur et évoluez régulièrement dans les fûts d'éoliennes. Enfilable pieds au sol, il est facile à mettre en place, grâce à ses boucles ouvrables FAST et rapidement réglable, grâce à ses boucles autobloquantes DOUBLEBACK. Confortable, sa construction apporte tout le confort, l'ajustement et le maintien nécessaires quand on travaille en hauteur. Son point d'attache ventral LADDER CLIMB permet de connecter un chariot et d'évoluer facilement et confortablement sur rail ou câble. Les plaques de protection, à l'arrière des bretelles et de la ceinture, protègent les sangles de l'usure liée aux frottements lors des déplacements dans les fûts. Enfin, ses porte-matériel et passants porte-outils vous permettent d'organiser et transporter tout le matériel dont vous avez besoin pour vos missions.



NEW
2026

VOLT® WIND OFFSHORE

Harnais d'antichute et de maintien au travail confortable pour l'éolien, en environnements humides et salins, avec point d'attache pour la progression verticale sur rail ou sur câble. 5 points

VOLT WIND OFFSHORE est un harnais d'antichute et de maintien cinq points, spécialement conçu pour vous qui travaillez en hauteur et évoluez régulièrement dans les fûts d'éoliennes en environnements humides et salins. Enfilable pieds au sol, il est facile à mettre en place, grâce à ses boucles ouvrables FAST et rapidement réglable, grâce à ses boucles autobloquantes DOUBLEBACK. Confortable, sa construction apporte tout le confort, l'ajustement et le maintien nécessaires quand on travaille en hauteur. Son point d'attache ventral LADDER CLIMB permet de connecter un chariot et d'évoluer facilement et confortablement sur rail ou câble. Les plaques de protection, à l'arrière des bretelles et de la ceinture, protègent les sangles de l'usure liée aux frottements lors des déplacements dans les fûts. Enfin, ses porte-matériel et passants porte-outils vous permettent d'organiser et transporter tout le matériel dont vous avez besoin pour vos missions.

Accessoire



NEW
2026

Sellette pour VOLT®

Sellette de maintien au travail pour les harnais VOLT (versions internationales)

Les harnais de la gamme AVAO sont conçus pour les travailleurs en hauteur. Leur conception est adaptée aux spécificités du positionnement et de la descente sur corde.

• Construction confortable



Toutes les zones de contact, bretelles, ceinture et tours de cuisse sont en mousse préformée doublée de tissu respirant et permettent aux professionnels de travailler confortablement. Le bon placement et le maintien du harnais sur l'utilisateur sont optimaux, grâce à la ceinture et aux tours de cuisse semi-rigides.

• Organisation du matériel



Intégration des équipements

Le point de connexion ventral se compose d'un passant textile et d'un D métallique pour l'intégration d'une longe de positionnement, d'un descendeur et d'une sellette PODIUM ou LITEPOD.



Organisation du matériel

La ceinture est équipée de deux points d'attache métalliques pour la connexion d'une longe de maintien à double. Les cinq porte-matériel et les deux passants pour porte-outils CARITOOL ou élément de connexion INTERFAST, permettent d'organiser tout le matériel nécessaire à une journée de travail.

• Mise en place et réglage facilité



Facile à enfiler

Les harnais AVAO FAST et AVAO SIT FAST sont équipés de boucles ouvrables FAST sur les tours de cuisses, qui facilitent l'enfilage et le désenfilage, sans perte de réglage, y compris avec des gants.



Facile à ajuster

Le réglage du harnais est facilité, grâce aux boucles autobloquantes DOUBLEBACK. Elles sont équipées d'un système antiglisement qui permet de conserver le bon réglage tout au long des phases de travail.

• Pour une solution complète avec point d'attache dorsal



Les harnais complets AVAO et AVAO FAST sont dotés d'un point d'attache dorsal permettant de connecter un système d'arrêt des chutes.

• Pour une solution légère et modulable



L'association d'un harnais cuissard AVAO SIT et d'un torse TOP est une solution modulable plus légère si l'utilisateur n'a pas besoin d'un point d'attache dorsal.



AVAO® / AVAO® FAST version européenne

Harnais confortable et polyvalent pour les travaux en hauteur

Le harnais AVAO est spécialement conçu pour les travailleurs en hauteur. Sa conception est adaptée aux spécificités du positionnement au travail et de la descente sur corde. Les mousses préformées et la construction semi-rigide de la ceinture et des tours de cuisse, apportent du confort dans l'utilisation. La ceinture, avec ses points d'attache latéraux métalliques, ses porte-matériel et ses passants porte-outils, permet d'organiser tout le matériel nécessaire à une journée de travail. Enfin, le réglage est simple et rapide, grâce aux boucles autobloquantes DOUBLEBACK et aux boucles ouvrables FAST (AVAO FAST).



AVAO® / AVAO® FAST version internationale

Harnais confortable et polyvalent pour les travaux en hauteur

Le harnais AVAO est spécialement conçu pour les travailleurs en hauteur. Sa conception est adaptée aux spécificités du positionnement au travail et de la descente sur corde. Les mousses préformées et la construction semi-rigide de la ceinture et des tours de cuisse, apportent du confort dans l'utilisation. La ceinture, avec ses points d'attache latéraux métalliques, ses porte-matériel et ses passants porte-outils, permet d'organiser tout le matériel nécessaire à une journée de travail. Enfin, le réglage est simple et rapide, grâce aux boucles autobloquantes DOUBLEBACK et aux boucles ouvrables FAST (AVAO FAST).



TOP

Torse pour harnais cuissard

Le torse TOP permet de transformer les harnais cuissards AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON MOUNTAIN, SEQUOIA et SEQUOIA PLUS en harnais d'antichute. Les bretelles en mousse sont écartées du tour de cou pour limiter les frottements. Le torse TOP permet, en cas de charge sur la ceinture, de reprendre cette charge et de la répartir sur les épaules.



AVAO® SIT / AVAO® SIT FAST

Harnais cuissard confortable et polyvalent pour les travaux en hauteur

Le harnais cuissard AVAO SIT est spécialement conçu pour les travailleurs en hauteur qui recherchent une solution légère et modulable. Il se transforme en harnais complet d'antichute en connectant un torse TOP ou TOP CROLL. Sa conception est adaptée aux spécificités du positionnement au travail et de la descente sur corde. Les mousses préformées et la construction semi-rigide de la ceinture et des tours de cuisse, apportent du confort dans l'utilisation. La ceinture, avec ses points d'attache latéraux métalliques, ses porte-matériel et ses passants porte-outils, permet d'organiser tout le matériel nécessaire à une journée de travail. Enfin, le réglage est simple et rapide, grâce aux boucles autobloquantes DOUBLEBACK et aux boucles ouvrables FAST sur les tours de cuisses (AVAO SIT FAST).

Accessoires



PODIUM

Sellette confortable pour les suspensions prolongées

La sellette PODIUM permet aux travailleurs en hauteur et sur cordes, en accès difficile, de s'asseoir quand les phases de travail en suspension sont longues, leur procurant ainsi plus de confort. Elle est facilement réglable, grâce à ses boucles DOUBLEBACK et est dotée de deux porte-matériel. La connexion au harnais est possible via les T-BAR, qui se connectent directement aux manilles ou via des connecteurs ou mousquetons-accessoires type MINO. Housse de remplacement pour sellette PODIUM disponible en accessoire. (Retrouvez les caractéristiques des manilles page 89).



LITEPOD

Sellette compacte pour les suspensions prolongées

La sellette LITEPOD permet aux travailleurs en hauteur et sur cordes, en accès difficile, de s'asseoir quand les phases de travail en suspension sont longues, leur procurant ainsi plus de confort. Elle est facilement réglable, grâce à ses boucles DOUBLEBACK et est dotée de deux porte-matériel. La connexion au harnais est possible via les T-BAR, qui se connectent directement aux manilles ou via des connecteurs ou mousquetons-accessoires type MINO. Housse de remplacement pour sellette LITEPOD disponible en accessoire. (Retrouvez les caractéristiques des manilles page 89).



Harnais pour l'accès difficile


Les harnais de la gamme ASTRO sont conçus pour les travailleurs sur corde en accès difficile. Leur conception est adaptée aux spécificités du déplacement et de la remontée sur corde.

• Construction ultra-confortable



Toutes les zones de contact, bretelles, ceinture et tours de cuisse, sont en mousse 3D matelassée, doublée de tissu respirant pour plus de confort en suspension et pendant toutes les phases de travail. Le bon placement et le maintien du harnais sur l'utilisateur sont garantis, grâce à la ceinture et aux tours de cuisse semi-rigides.

• Intégration et organisation du matériel



Intégration optimale des équipements

Le point ventral ouvrable des harnais ASTRO permet l'intégration optimale des équipements de progression sur corde, ainsi que d'une sellette PODIUM ou LITEPOD.



Organisation du matériel

La ceinture est équipée de deux points d'attache métalliques pour la connexion d'une longe de maintien à double. Les sept porte-matériel, les deux passants pour porte-outils CARITool et élément de connexion INTERFAST, ainsi que les deux passants pour pochette TOOLBAG permettent l'installation et l'organisation de tout le matériel nécessaire à une journée de travail.

• Mise en place facilitée



Les bretelles sont équipées, à gauche, d'une boucle ouvrable FAST pour faciliter l'enfilage et le désenfilage et, à droite, d'une boucle autobloquante DOUBLEBACK, avec système antiglisement, pour un réglage simple et durable.

• Réglage pratique



Facile à enfiler

Les tours de cuisse sont équipés de boucles ouvrables FAST qui facilitent la mise en place, pieds au sol, sans perte de réglage, y compris avec des gants.

Facile à ajuster

La ceinture est équipée de boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un réglage facile et rapide.

• Pour une solution complète avec point d'attache dorsal



Les harnais complets ASTRO sont dotés d'un point d'attache dorsal permettant de connecter un système d'arrêt des chutes. Sur la version internationale, en cas de chute sur le point d'attache dorsal, un témoin rouge apparaît signifiant que le harnais doit être mis au rebut.

• Pour une solution légère et modulable



L'association d'un harnais cuissard ASTRO SIT avec un torse TOP CROLL est une solution modulable plus légère et qui apporte plus d'aisance dans les mouvements latéraux, grâce à la construction spécifique du pontet.



ASTRO® version européenne

Harnais ultra-confortable pour les travaux sur corde en accès difficile

Le harnais ASTRO est conçu pour les travailleurs sur corde en accès difficile. Sa conception est adaptée aux spécificités du déplacement et de la remontée sur corde. Les mousses 3D matelassées et la construction semi-rigide de la ceinture et des tours de cuisse, offrent plus de confort dans toutes les phases de travail. Son point d'attache ventral ouvrable permet une installation optimale de l'équipement nécessaire aux déplacements. Son bloqueur intégré CROLL L favorise l'efficacité lors des remontées sur corde. La ceinture, avec ses points d'attache latéraux métalliques, ses porte-matériel et ses passants porte-outils, permet d'organiser et de transporter tout le matériel nécessaire à une journée de travail. Enfin, l'enfilage et les réglages sont simples et pratiques, y compris avec des gants, grâce aux boucles ouvrables FAST et autobloquantes DOUBLEBACK PLUS.



ASTRO® version internationale

Harnais ultra-confortable pour les travaux sur corde en accès difficile

Le harnais ASTRO est conçu pour les travailleurs sur corde en accès difficile. Sa conception est adaptée aux spécificités du déplacement et de la remontée sur corde. Les mousses 3D matelassées et la construction semi-rigide de la ceinture et des tours de cuisse, offrent plus de confort dans toutes les phases de travail. Son point d'attache ventral ouvrable permet une installation optimale de l'équipement nécessaire aux déplacements. Son bloqueur intégré CROLL L favorise l'efficacité lors des remontées sur corde. La ceinture, avec ses points d'attache latéraux métalliques, ses porte-matériel et ses passants porte-outils, permet d'organiser et de transporter tout le matériel nécessaire à une journée de travail. Enfin, l'enfilage et les réglages sont simples et pratiques, y compris avec des gants, grâce aux boucles ouvrables FAST et autobloquantes DOUBLEBACK.



TOP CROLL®

Torse pour harnais cuissard avec bloqueur ventral CROLL L

Le torse TOP CROLL permet de transformer les harnais cuissards AVAO SIT, AVAO SIT FAST, ASTRO SIT, FALCON, FALCON ASCENT, FALCON MOUNTAIN, SEQUOIA et SEQUOIA PLUS en harnais complets de travaux sur corde en accès difficile. Les bretelles en mousse sont écartées du tour de cou pour limiter les frottements. Le torse TOP CROLL permet, en cas de charge sur la ceinture, de la reprendre et de la répartir sur les épaules.



ASTRO® SIT

Harnais cuissard ultra-confortable pour les travaux sur corde en accès difficile

Le harnais cuissard ASTRO SIT est spécialement conçu pour les travailleurs sur corde en accès difficile, qui recherchent une solution légère et modulable. Il se transforme en harnais complet d'antichute en connectant un torse TOP CROLL et permet alors de faire de la remontée sur corde. Les mousses 3D matelassées et la construction semi-rigide de la ceinture et des tours de cuisse, offrent plus de confort dans toutes les phases de travail. La construction du pontet textile procure plus d'aisance dans les mouvements et de confort à la marche. Son point d'attache ventral ouvrable permet une installation optimale de l'équipement nécessaire aux déplacements. La ceinture, avec ses points d'attache latéraux métalliques, ses porte-matériel et ses passants porte-outils, permet d'organiser et de transporter tout le matériel nécessaire à une journée de travail. Enfin, l'enfilage et les réglages sont simples et pratiques, y compris avec des gants, grâce aux boucles ouvrables FAST et autobloquantes DOUBLEBACK.

Accessoires



PODIUM

Sellette confortable pour les suspensions prolongées

La sellette PODIUM permet aux travailleurs en hauteur et sur cordes, en accès difficile, de s'asseoir quand les phases de travail en suspension sont longues, leur procurant ainsi plus de confort. Elle est facilement réglable, grâce à ses boucles DOUBLEBACK et est dotée de deux porte-matériel. La connexion au harnais est possible via les T-BAR, qui se connectent directement aux manilles ou via des connecteurs ou mousquetons-accessoires type MINO. Housse de remplacement pour sellette PODIUM disponible en accessoire. (Retrouvez les caractéristiques des manilles page 89).



LITEPOD

Sellette compacte pour les suspensions prolongées

La sellette LITEPOD permet aux travailleurs en hauteur et sur cordes, en accès difficile, de s'asseoir quand les phases de travail en suspension sont longues, leur procurant ainsi plus de confort. Elle est facilement réglable, grâce à ses boucles DOUBLEBACK et est dotée de deux porte-matériel. La connexion au harnais est possible via les T-BAR, qui se connectent directement aux manilles ou via des connecteurs ou mousquetons-accessoires type MINO. Housse de remplacement pour sellette LITEPOD disponible en accessoire. (Retrouvez les caractéristiques des manilles page 89).



Conçus pour les élagueurs, les harnais de la gamme SEQUOIA offrent confort et maintien optimal, que ce soit lors des ascensions ou des déplacements dans les arbres. Compatibles avec une large gamme d'accessoires, ils facilitent leur quotidien.

• Confort et maintien optimal



La ceinture et les tours de cuisse sont larges et rigides pour offrir un maintien optimal à l'élagueur. Il peut travailler confortablement, que ce soit dans les phases d'ascension ou de suspension, grâce aux zones de contact en mousse matelassées 3D et doublées de tissu respirant.

• Réglages pratiques



Les harnais de la gamme SEQUOIA sont équipés de boucles ouvrables FAST en ceinture, pour une ouverture et une fermeture simples, rapides et sans perte de réglage. Les tours de cuisse sont équipés de boucles ouvrables FAST à triple action, pour limiter le risque d'ouverture involontaire, notamment lors des déplacements dans les arbres. Ces boucles sont facilement manipulables avec des gants.

• Points d'attache



Les points d'attache avant, larges (et ouvrables pour SEQUOIA PLUS), permettent l'installation d'un pont d'attache supplémentaire. Ils permettent également de connecter directement une longe de positionnement ZILLON ou MICROFLIP.

• Port et organisation du matériel facilités



La ceinture est équipée de six porte-matériel, quatre passants porte-outils et d'un passant textile pour connecter le leash d'une tronçonneuse, par exemple. Les tours de cuisse disposent de deux passants porte-outils chacun.

• Harnais compatible avec un système d'ascension en technique SRS

Le harnais SEQUOIA est compatible avec le kit KNEE ASCENT, permettant de connecter directement, au niveau de la ceinture, un bloqueur de genou KNEE GRAB, pour améliorer le rendement lors des ascensions en technique SRS.

• Harnais avec système pour l'ascension en technique SRS intégré

Le harnais SEQUOIA PLUS intègre, dans sa ceinture, un tube et un élastique permettant de connecter un bloqueur de genou KNEE GRAB, afin d'améliorer le rendement lors des ascensions en technique SRS.

NEW
2026



SEQUOIA®

Harnais cuissard d'élagueur confortable offrant un bon maintien

SEQUOIA est le harnais fait pour vous, élagueur, qui recherchez le meilleur compromis entre confort, maintien et praticité. Confortable, avec sa mousse matelassée 3D, SEQUOIA est doté d'une ceinture et de tours de cuisse larges et rigides, pour vous offrir un maintien optimal. Sa mise en place est simple et rapide, grâce aux boucles ouvrables FAST. Le réglage de l'assiette du harnais est facilité et durable, grâce aux boucles réglables DOUBLEBACK complétées d'une pièce anti-glissement. Ses points d'attache avant, larges, permettent l'installation d'un pont d'attache supplémentaire. Ils permettent également de connecter directement une longe de positionnement ZILLON ou MICROFLIP. Enfin, sa ceinture vous permet d'organiser et transporter tout le matériel nécessaire à votre journée de travail dans les arbres.

NEW
2026



SEQUOIA® PLUS

Harnais cuissard d'élagueur confortable offrant un excellent maintien, avec système d'ascension SRS intégré

SEQUOIA PLUS est le harnais fait pour vous, élagueur, pratiquant expert, qui recherchez le meilleur compromis entre confort, maintien, accessoirisation et praticité. Ultra-confortable, avec sa mousse matelassée 3D, SEQUOIA PLUS est doté d'une ceinture et de tours de cuisse extra-larges et rigides, pour vous offrir un maintien maximal. Sa mise en place est simple et rapide, grâce aux boucles ouvrables FAST. Le réglage de l'assiette du harnais est facilité et durable, grâce aux boucles réglables DOUBLEBACK complétées d'une pièce anti-glissement. Ses points d'attache avant, larges et ouvrables, permettent l'installation d'un pont d'attache supplémentaire. Ils permettent également de connecter directement une longe de positionnement ZILLON ou MICROFLIP. Son système d'ascension SRS intégré vous permet de connecter simplement le bloqueur de genou KNEE GRAB, rendant ainsi vos remontées sur corde plus efficaces. Enfin, sa ceinture vous permet d'organiser et transporter tout le matériel nécessaire à votre journée de travail dans les arbres.

Accessoires

NEW
2026



Bretelles SEQUOIA®

Les bretelles SEQUOIA complètent votre harnais SEQUOIA ou SEQUOIA PLUS. Matelassées, elles vous permettent de reprendre la charge de la ceinture et de la répartir confortablement sur les épaules. Modulables, elles se transforment en mode torse SRS pour connecter votre système d'ascension. Afin de s'adapter au mieux à votre morphologie, la hauteur de connexion sternale est ajustable.


NEW
2026



STERNO

Les bretelles STERNO permettent de connecter et maintenir en hauteur le système d'ascension en technique SRS. Confortable, STERNO est composé de sangles fines, pour un encombrement minimal, et d'une surépaisseur au niveau des épaules, pour limiter les frottements désagréables autour du cou. Le pontet mobile à l'avant apporte une grande liberté de mouvement. Les trois hauteurs de connexion offrent un ajustement personnalisé à l'utilisateur. Enfin, les boucles semi-métalliques ouvrables et réglables facilitent l'enfilage et le retrait.

NEW
2026



Pont d'attache SEQUOIA®

Pont d'attache, avec terminaisons cousues, à connecter sur les points d'attache ouvrables du harnais d'élagueur SEQUOIA PLUS, pour apporter une mobilité latérale optimale.

NEW
2026



Pont d'attache à nouer SEQUOIA®

Pont d'attache, avec terminaisons à nouer, à connecter sur les points d'attache des harnais d'élagueur de la gamme SEQUOIA, pour apporter une mobilité latérale optimale.

UPDATED
2026



RING

L'anneau de connexion RING permet de réaliser des amarrages multiples ou d'être installé directement sur le pont d'attache des harnais SEQUOIA PLUS et SEQUOIA pour améliorer la mobilité latérale de l'élagueur.

NEW
2026



Trousse de secours FIRSTAID

La trousse de secours FIRSTAID vous permet de transporter votre matériel médical de premier secours. Connectable à l'arrière d'un harnais SEQUOIA ou SEQUOIA PLUS, elle se décroche rapidement et facilement, à une main, pour que vous puissiez intervenir rapidement sur votre blessure. Cette trousse est vendue sans le matériel médical.



Ces harnais, destinés aux secouristes, privilégient la légèreté afin de favoriser la mobilité et les déplacements rapides durant les interventions. Le choix parmi plusieurs modèles permet de s'adapter aux différents types d'environnement pouvant être rencontrés.

• Conception légère et confortable



Construction légère et confortable

La ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et fins, avec mousse 3D matelassée, assurent aux harnais de la gamme FALCON un rapport confort/légèreté optimal pour un encombrement réduit.



Points d'attache latéraux réduits

Les points d'attache latéraux textiles des harnais de la gamme FALCON sont adaptés à des utilisations ponctuelles et assurent un encombrement et un poids limités.

• Ergonomie



Ajustement facile

Les harnais FALCON et FALCON ASCENT sont dotés de boucles autobloquantes DOUBLEBACK PLUS sur la ceinture et de boucles FAST LT sur les tours de cuisse pour permettre une mise en place et un réglage simples et rapides.


• Organisation optimale du matériel et des outils de travail



Porte-matériel et passants

Les harnais de la gamme FALCON sont équipés de porte-matériel disposés sur les côtés et à l'arrière de la ceinture. Chaque harnais dispose également de passants destinés au porte-outils CARITOOL et à la pochette porte-outils TOOLBAG.

• Pour les interventions en suspension



Le point d'attache ventral métallique du harnais FALCON répartit la charge entre la ceinture et les cuisses lors des suspensions.

• Pour l'efficacité en remontée sur corde



Le point d'attache ventral en deux parties du harnais FALCON ASCENT augmente l'efficacité lors de la remontée sur corde avec un bloqueur ventral CROLL.

• Pour les interventions en technique d'escalade



La construction par pontet textile du harnais FALCON MOUNTAIN favorise la progression en technique d'escalade et permet de marcher confortablement.



FALCON

Harnais cuissard léger pour les interventions de secours en suspension

FALCON est un harnais cuissard léger conçu pour les interventions de secours en suspension. Son point d'attache ventral métallique permet de répartir la charge entre la ceinture et les tours de cuisse. Sa construction légère et confortable, alliant ceinture et tours de cuisse semi-rigides et fins avec des mousses 3D matelassées, lui procure un rapport légèreté/confort optimal et un encombrement réduit pour des usages au sol, en déplacement et en suspension. Les boucles autobloquantes DOUBLEBACK PLUS de la ceinture et les boucles FAST LT des tours de cuisse permettent une mise en place et un réglage simples et rapides. La boucle arrière permet d'installer un torse TOP ou TOP CROLL L.



FALCON ASCENT

Harnais cuissard léger et confortable pour les interventions de secours et travaux avec remontée sur corde

FALCON ASCENT est un harnais cuissard léger conçu pour les interventions de secours et travaux avec remontée sur corde. Son point d'attache ventral en deux parties, se fermant avec un mousqueton OMNI, permet une plus grande efficacité lors des remontées sur corde. Sa construction légère et confortable, alliant ceinture et tours de cuisse semi-rigides et fins avec des mousses 3D matelassées, lui procure un rapport légèreté/confort optimal et un encombrement réduit. Les boucles autobloquantes DOUBLEBACK PLUS de la ceinture et les boucles FAST LT des tours de cuisse permettent une mise en place et un réglage simples et rapides. La boucle arrière permet d'installer un torse TOP CROLL L.



FALCON MOUNTAIN

Harnais cuissard ultra-léger et confortable pour les interventions de secours en technique d'escalade

FALCON MOUNTAIN est un harnais cuissard ultra-léger conçu pour les interventions de secours en technique d'escalade. Son point d'attache ventral par pontet textile favorise la progression, tout en permettant de marcher confortablement. Sa construction très légère et confortable, alliant ceinture et tours de cuisse semi-rigides et fins avec des mousses 3D matelassées, lui procure un rapport légèreté/confort optimal et un encombrement réduit. Les petites boucles autobloquantes DOUBLEBACK de la ceinture et des tours de cuisse permettent une mise en place et un réglage simples et rapides. Le passant plastique arrière permet d'installer un torse TOP ou TOP CROLL L.

Accessoires



CHEST'AIR

Torse pour harnais cuissards

Le torse CHEST'AIR permet de transformer les harnais cuissards FALCON, FALCON MOUNTAIN, AVAO SIT et SEQUOIA en harnais d'antichute. Grâce à sa multiple certification, CHEST'AIR peut également être connecté à un harnais d'escalade et d'alpinisme pour verticaliser une victime lors d'un secours. Il se connecte simplement sur le point d'attache ventral du harnais cuissard et se ferme via la boucle FAST LT sur la poitrine, pour une mise en place rapide. Il s'adapte facilement à toutes les morphologies, grâce à ses boucles autobloquantes DOUBLEBACK situées sur les bretelles et la sangle ventrale. Sa conception en mousse 3D matelassée procure au torse CHEST'AIR un confort supplémentaire lors des suspensions.



Triangles d'évacuation et civière

Triangles d'évacuation

Les triangles d'évacuation sont principalement utilisés par les secours en remontées mécaniques et les pompiers. Ils permettent d'évacuer des personnes, non équipées, en un minimum de temps.



THALES

Brassière de sécurisation et triangle d'évacuation confortable avec bretelles

Brassière de sécurisation et triangle d'évacuation, THALES est conçu pour les opérations de secours, les évacuations de remontées mécaniques et les évacuations par hélitreuillage. La configuration brassière permet de sécuriser la victime en urgence, puis de l'évacuer avec le triangle. Le passage de la configuration brassière à la configuration triangle se fait rapidement, grâce à trois bandes autoagrippantes. La forme ergonomique de l'assise et la présence de bretelles rendent la suspension plus confortable qu'avec un triangle d'évacuation classique. Le code couleur différenciant le dos et l'assise, ainsi que les différentes sangles et le système de fermeture, facilitent la mise en place sur la victime. La bâche en TPU à haute résistance permet une utilisation régulière à intensive.



PITAGOR

Triangle d'évacuation confortable avec bretelles

Le triangle d'évacuation PITAGOR est conçu pour les opérations de secours et les évacuations de remontées mécaniques. La forme ergonomique de l'assise et la présence de bretelles rendent la suspension plus confortable qu'avec un triangle d'évacuation classique. Le code couleur différenciant le dos et l'assise, ainsi que le système de fermeture, facilitent la mise en place sur la victime. La bâche en TPU à haute résistance permet une utilisation régulière à intensive.

Civière



STEF

Dispositif d'inclinaison pour civière NEST

Le dispositif d'inclinaison STEF raccorde les trois points de connexion de la civière NEST et permet de l'incliner facilement en fonction du terrain. Il est équipé des trois connecteurs Am'D TRIACT-LOCK pour un verrouillage automatique des points de connexion et d'un émerillon pour orienter précisément la civière.

NEST

Civière pour le secours en espace confiné

La civière NEST a été mise au point en partenariat avec le Secours Spéléo Français. Elle permet de transporter un blessé en position horizontale, verticale ou oblique. Facile à manipuler, elle simplifie l'installation du blessé. Elle convient pour tous les secours techniques sur corde, en particulier ceux effectués en environnement confiné.



Sac pour civière NEST

Le sac pour civière NEST permet le stockage et le transport de la civière NEST. Des ouvertures aux extrémités permettent le passage des poignées de la civière pour faciliter la préhension et les manipulations. Il est équipé de trois poignées et d'une bandoulière pour faciliter le transport.



RING2RING

Anneau double rigide pour harnais cuissards avec pontets textiles

Spécifiquement conçu pour s'adapter sur les harnais cuissards avec pontets textiles, l'accessoire RING2RING est principalement dédié aux secours hélicoportés. Sa fonction de doublement de l'anneau textile permet au secouriste de mieux organiser son matériel au point d'attache ventral et facilite l'accès au point de connexion par le treuilliste au moment de longer le secouriste.



RING2SIDE

Accessoire permettant de transformer un point d'attache latéral textile en point d'attache métallique

L'accessoire RING2SIDE permet de transformer un point d'attache latéral textile en point d'attache métallique sur les harnais FALCON et FALCON ASCENT. Son large anneau et son sens de connexion intuitif facilitent le mousquetonnage. Il peut également être rabattu pour éviter les accrochages quand il n'est pas utilisé.



LIFT

Écarteur pour harnais

Écarteur pour harnais complet ou harnais cuissard associé à un torse, permettant la descente en position debout (progression en espaces confinés).



CARITool

Porte-outils pour harnais

Le porte-outils CARITool permet de sortir et ranger les outils d'une seule main. Il se glisse dans les sangles des harnais et reste correctement positionné, grâce à la patte de maintien. Le doigt dispose d'une protection pour limiter le risque d'accrochage involontaire. Il est disponible en deux tailles.



RING OPEN

Anneau ouvrable multidirectionnel

Retrouvez les caractéristiques de l'anneau ouvrable RING OPEN page 119.



Manilles

Manilles permettant de connecter une sellette (pack de 2)

La connexion sur le point d'attache ouvrable des harnais assure une intégration optimale des équipements.



Porte-connecteurs de longe

Porte-connecteurs de longe (pack de 2)

Les porte-connecteurs de longe s'installent sur les bretelles des harnais complets des gammes NEWTON, VOLT, AVAO, ASTRO et des torsos TOP, TOP CROLL S et TOP CROLL L. Ils permettent le rangement des connecteurs MGO des langes d'antichute.



PORTO

Porte-matériel en sangle

Porte-matériel en sangle à fixer à l'anneau interne d'un sac pour mieux organiser le matériel.



BOLTbag

Pochette matériel

Pochette matériel permettant de ranger marteau, outils d'amarrage et petit matériel. Elle est dotée de deux poches et d'un étui extérieur.



Petzl propose une solution complète contre la chute accidentelle d'outils, qui sécurise le matériel lors du travail en hauteur. Ces produits ont été conçus pour répondre à la norme ANSI/ISEA 121-2018, norme pour la prévention des chutes d'objets.



- TOOLINK S & TOOLTAPE pour des outils jusqu'à 2,3 kg



- TOOLINK M pour des outils jusqu'à 3 kg



- TOOLINK L pour des outils jusqu'à 5 kg





TOOLBAG

Pochette porte-outils

La pochette TOOLBAG permet de ranger des outils ou des éléments de fixation. Le système d'ouverture - fermeture est simple et manipulable à une seule main. La connexion au harnais peut se faire via l'accessoire INTERFAST, qui réduit l'encombrement sur le harnais et améliore l'accessibilité à la pochette. Sa construction robuste en fait une pochette utilisable au quotidien sans craindre l'usure. Elle existe en 3 tailles : 1,5, 3 et 6 litres.



INTERFAST

Accessoire de connexion rapide pour TOOLBAG et TOOLEASH

INTERFAST est un accessoire qui permet de connecter à la fois une pochette porte-outils TOOLBAG et la sangle contre la chute d'outils TOOLEASH. Polyvalent, il est compatible avec tous les harnais dotés de passants porte-outils. Sa conception compacte et robuste permet de limiter l'encombrement sur le harnais, et de sécuriser l'ensemble des éléments connectés lors des travaux en hauteur.



TOOLEASH

Sangle extensible contre la chute d'outils jusqu'à 5 kg

La sangle extensible TOOLEASH permet de connecter un outil et de prévenir sa chute accidentelle lors de travaux en hauteur. Sa sangle élastiquée haute résistance limite l'encombrement sur le harnais. Son système de connexion polyvalent permet une connexion permanente à l'outil ou un changement en fonction du besoin. TOOLEASH s'inscrit dans une solution complète contre la chute accidentelle d'outils.



TOOLINK S et TOOLTAPE

Interface de connexion pour outil jusqu'à 2,3 kg (pack de 5 sangles TOOLINK S et un adhésif TOOLTAPE)

TOOLINK S est une interface qui permet de connecter et de sécuriser un outil sans œillet ou à manche lisse et droit, lors des travaux en hauteur. Elle s'installe sur un outil allant jusqu'à 2,3 kg à l'aide de l'adhésif TOOLTAPE. Son point de connexion ergonomique permet un clippage et déclippage rapides, pour des manipulations facilitées.



TOOLINK M

Interface de connexion pour outil à œillet jusqu'à 3 kg (pack de 5)

TOOLINK M est une interface qui permet de connecter et de sécuriser un outil à œillet intégré jusqu'à 3 kg, lors des travaux en hauteur. Son point de connexion ergonomique permet un clippage et déclippage rapides, pour des manipulations facilitées.



TOOLINK L

Interface de connexion pour outil jusqu'à 5 kg (pack de 5)

TOOLINK L est une interface qui permet de connecter et de sécuriser un outil lourd, jusqu'à 5 kg, lors des travaux en hauteur. Son point de connexion ergonomique permet un clippage et déclippage rapides, pour des manipulations facilitées.



MINO

Mousqueton-accessoire (non EPI)

Ce produit n'est pas un EPI (Équipement de Protection Individuelle). Retrouvez les caractéristiques de MINO page 172.



Harnais généralistes

Versions européennes				Versions internationales			
		Références	Certifications (1)			Références	Certifications (1)
Harnais d'antichute							
NEWTON		NEWTON	C073AA01	CE EN 361 EAC JSFAD	C073BA01	ANSI Z359.11 CSA Z259.10 CE EN 361 EAC JSFAD XF 494 GB 6095	
			C073AA02		C073BA02		
		NEWTON FAST	C073CA01		C073DA01 C073IA00 (2)		
			C073CA02		C073DA02 C073IA01 (2)		
		NEWTON EASYFIT	C073EA00		C073FA00		
			C073EA01		C073FA01		
			C073EA02		C073FA02		
Veste HI-VIZ pour harnais NEWTON		C073GA00		CE EN 20471	-	ANSI 107 CSA Z96	
		C073HA00			-		
Mousses de tours de cuisse pour harnais NEWTON		C073JA00		-	-	-	
Harnais d'antichute et de maintien au travail							
 NEW2026 VOLT	VOLT LIGHT	C072GA00	CE EN 361 EN 358	C072HA00	CE EN 361, EN 358 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 GB 6095, JSFAD		
		C072GA01		C072HA01			
		C072GA02		C072HA02			
	VOLT	C072AB00	CE EN 361 EN 358 EN 813	C072CB00	CE EN 361, EN 358, EN 813 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 GB 6095, JSFAD		
		C072AB01		C072CB01			
		C072AB02		C072CB02			
	VOLT WIND	C072BB00	CE EN 361 EN 358 EN 813	C072DB00	CE EN 361, EN 358, EN 813 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 GB 6095, JSFAD		
		C072BB01		C072DB01			
		C072BB02		C072DB02			
	VOLT WIND OFFSHORE	-	-	C072FB00	CE EN 361, EN 358, EN 813 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 GB 6095, JSFAD		
		-		C072FB01			
		-		C072FB02			
	NEW2026 Sellette pour VOLT		-	-	C072EB00	CE EN 358 ANSI Z359.11 CSA Z259.10	
Harnais d'antichute, de maintien au travail et de suspension							
AVAO		AVAO	C071AB00	CE EN 361 EN 358 EN 813	C071CB00	ANSI Z359.11 ANSI Z459.1 NFPA 1983 class III CSA Z259.10 CE EN 361, EN 358, EN 813 GB 6095	
			C071AB01		C071CB01		
			C071AB02		C071CB02		
		AVAO FAST	C071BB00 C071BB03 (2)		C071DB00 C071DB03 (2)		
			C071BB01 C071BB04 (2)		C071DB01 C071DB04 (2)		
			C071BB02 C071BB05 (2)		C071DB02 C071DB05 (2)		
TOP		C081AB00 C081AB01 (2)		CE EN 361	C081EA00 (TOP JP)	CE EN 361 JSFAD	
AVAO SIT		AVAO SIT	C079AB00 C079AB02 (2)	CE EN 358 EN 813 JSFAD	-	-	
			C079AB01 C079AB03 (2)				
		AVAO SIT FAST	C079BB00	CE EN 358 EN 813			
			C079BB01				
			C079BB02				
PODIUM		S071AB00	-	-	-		
Housse PODIUM		S071CA00	-	-	-		
LITEPOD		S071BA00	-	-	-		
Housse LITEPOD		S071DA00	-	-	-		

	Points d'attache				Tailles				Poids
	Dorsal	Sternal	Ventral	Latéral	Tailles	Ceinture	Cuisses	Stature	
	●	●	-	-	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	900 g 1125 g (3)
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	930 g 1155 g (3)
	●	●	-	-	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1010 g 1355 g (3)
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1050 g 1395 g (3)
	●	●	-	-	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1310 g 1655 g (3)
					1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1370 g 1715 g (3)
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1420 g 1765 g (3)
	-	-	-	-	-	-	-	-	380 g
	-	-	-	-	-	-	-	-	70 g
	●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1650 g 1965 g (3)
					1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1690 g 2500 g (3)
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1790 g 2105 g (3)
	●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1902 g 2308 g (3)
					1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1942 g 2348 g (3)
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	2042 g 2448 g (3)
	●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1939 g 2368 g (3)
					1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1979 g 2408 g (3)
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	2079 g 2508 g (3)
	●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	2497 g
					1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	2537 g
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	2637 g
	-	-	-	-	-	-	-	-	1135 g
	●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1720 g 1935 g (3)
					1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1760 g 1975 g (3)
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1860 g 2075 g (3)
	●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1695 g 2060 g (3)
					1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1735 g 2100 g (3)
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1835 g 2200 g (3)
	-	●	-	-	-	-	-	160 - 200 cm	465 g
	-	-	●	●	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1100 g
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1200 g
	-	-	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1035 g
					1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1075 g
	-	-	-	-	2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1175 g
					-	-	-	-	1150 g
	-	-	-	-	-	-	-	-	440 g
	-	-	-	-	-	-	-	-	770 g
	-	-	-	-	-	-	-	-	310 g



Harnais spécialisés

		Versions européennes		Versions internationales	
		Références	Certifications (1)	Références	Certifications (1)
Harnais pour l'accès difficile					
ASTRO		C083AB00	CE EN 361 EN 358 EN 813 EN 12841 type B	C083BB00 C083BB03 (2)	ANSI Z359.11, ANSI Z459.1 NFPA 2500 class III CSA Z259.10 CE EN 361, EN 358, EN 813, EN 12841 type B JSFAD XF 494, GB 6095
		C083AB01		C083BB01 C083BB04 (2)	
		C083AB02		C083BB02 C083BB05 (2)	
TOP CROLL		C081CB00	CE EN 361 EN 12841 type B	C081DA00 (TOP CROLL JP)	CE EN 361 EN 12841 type B JSFAD
ASTRO SIT		C085AB00	CE EN 358, EN 813	-	-
		C085AB01			
		C085AB02			
PODIUM		S071AB00	-	-	-
Housse PODIUM		S071CA00	-	-	-
LITEPOD		S071BA00	-	-	-
Housse LITEPOD		S071DA00	-	-	-

Harnais pour l'élagage					
NEW 2026 SEQUOIA		SEQUOIA	C069AB00	CE EN 358, EN 813 ANSI Z133 ASTM F887 CSA Z259.1 GB 6095	-
			C069AB01		
			C069AB02		
	SEQUOIA PLUS		C069BB00	CE EN 358, EN 813	-
			C069BB01		
			C069BB02		
Bretelles SEQUOIA			C069DB00	-	-
STERNO			C092AA00	-	-
Pont d'attache SEQUOIA			C069CB00	-	-
			C069CB01		
			C069CB02		
Pont d'attache à nouer SEQUOIA			C069JA00 / C069JA01 (2)	-	-
Trousse de secours FIRTAID			C069HA00	-	-

Harnais pour le secours					
FALCON		FALCON	C038DA02 (2)	CE EN 813, EN 358 EAC ASTM F1772 XF 494, GB 6095	-
			C038DA00 / C038DA03 (2)		
			C038DA01 / C038DA04 (2)		
	FALCON ASCENT		C038EA00	-	-
			C038EA01		
	FALCON MOUNTAIN		C038FA00	CE EN 813, EN 358 EN 12277 type C EAC, ASTM F1772, XF 494	-
			C038FA01		
CHEST'AIR			C098AA00	CE EN 361, EN 12277 type D EAC	-

Triangles d'évacuation et civière					
THALES		C061AA00	CE EN 1497, EN 1498 types A & B, EASA CM-CS-005	-	-
PITAGOR		C060AA00	CE EN 1497 EN 1498 type B EASA CM-CS-005	-	-
NEST		S061AA00	CE	-	-
STEF		S059AA00 / S059BA00 (3)	CE	-	-
Sac pour civière NEST		S062AA00	-	-	-

		Références	Certifications	Couleurs	Poids
Accessoires harnais					
RING2RING		C030AA00	CE EN 362 type M, EN 12275 type Q, EAC	-	100 g
RING2SIDE		C030BA00	CE EN 362 type M, EAC	-	75 g
LIFT		L54	CE	-	520 g
CARITool S		P042AA00	-	-	35 g
CARITool L		P042AA01			75 g
RING OPEN		P28, M028AA00	CE EN 362	-	70 g
Manilles		C087AA00	-	-	20 g
Porte-connecteurs de longe		C088AA00	-	jaune	45 g
		C088AA01		noir	
PORTO		C33	-	-	18 g


	Points d'attache				Tailles				Poids
	Dorsal	Sternal	Ventral	Latéral	Tailles	Ceinture	Cuisses	Stature	
	●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1930 g / 2415 g (4)
					1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1935 g / 2445 g (4)
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	2060 g / 2580 g (4)
	-	●	-	-	-	-	-	160 - 200 cm	525 g / 660 g (JP)
	-	-	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	-	1195 g
					1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	1220 g
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	1315 g
	-	-	-	-	-	-	-	-	1150 g
	-	-	-	-	-	-	-	-	440 g
	-	-	-	-	-	-	-	-	770 g
	-	-	-	-	-	-	-	-	310 g
	-	-	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	-	1800 g
					1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	1860 g
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	2500 g
	-	-	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	-	1650 g
					1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	1715 g
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	1875 g
	-	-	-	-	-	-	-	-	215 g
	-	-	-	-	-	-	-	-	130 g
	-	-	-	-	S - 40 cm	-	-	-	65 g
					M - 45 cm				70 g
					L - 50 cm				75 g
	-	-	-	-	125 cm	-	-	-	100 g
	-	-	-	-	-	-	-	-	90 g
	-	-	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	-	900 g
					1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	915 g
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	945 g
	-	-	●	●	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	800 g
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	830 g
	-	-	●	●	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	670 g
					2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	700 g
	-	●	-	-	-	-	-	-	525 g
	-	-	-	-	-	-	-	-	1315 g
	-	-	-	-	-	-	-	-	1300 g
	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1 kg
	-	-	-	-	-	-	-	-	640 g / 620 g (3)
	-	-	-	-	-	-	-	-	1860 g

Références		Certifications	Volumes	Poids
Accessoires harnais (suite)				
BOLTBAG	C11 A	ANSI/ISEA 121-2018	-	170 g
TOOLBAG 1.5	S047BA00		1,5 l	100 g
TOOLBAG 3	S047BA01		3 l	140 g
TOOLBAG 6	S047BA02		6 l	245 g
INTERFAST	S051AA00		-	55 g
TOOLEASH	S049AA00		-	56 g
TOOLINK S & TOOLTAPE	S050AA00		-	8 g
TOOLINK M	S050BA00		-	11 g
TOOLINK L	S050CA00		-	16 g
RING S / M / L	C04620 / C046AA00 / C04630	CE	-	40 g / 55 g / 70 g



LONGES ET ABSORBEURS

Que ce soit pour le maintien à son poste de travail ou pour bénéficier d'un absorbeur d'énergie qui limitera l'effort transmis à l'utilisateur en cas de chute, Petzl dispose d'une gamme complète de longes répondant à différents usages.



Selon les modèles, les extrémités des longes Petzl sont équipées de gaines plastiques ou de STRING. Ces éléments favorisent le maintien du connecteur en grand axe et facilitent le mousquetonnage. Ils protègent également les extrémités de l'abrasion due aux frottements répétés.

Telecommunication tower maintenance, France.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Everest - Axione



Gaine plastique




STRING

Longes généralistes

Longes de maintien au travail

Longes réglables avec poignée ergonomique permettant de se positionner confortablement au poste de travail.



Longes d'antichute

Longes avec absorbeur d'énergie utilisées en cas de risque de chute.

Petzl propose trois types de longes avec absorbeur :

- des longes simples (ABSORBICA-I) ou doubles (ABSORBICA-Y) avec absorbeur d'énergie,
- des longes permettant de composer, avec un absorbeur d'énergie ABSORBICA, une longe avec absorbeur d'énergie simple ou double d'une longueur maximale de deux mètres.



Longes spécialisées


Longes de progression pour l'accès difficile

Longes fixes ou réglables permettant tout type de progressions. Disponibles en versions simples ou doubles.



Longe de positionnement pour l'accès difficile

Longe réglable avec bloqueur permettant de se positionner au poste de travail.



Longes pour l'élagage

Longes de maintien réglables permettant de se positionner confortablement lors du travail dans les arbres.




Longes pour l'hélictreuillage

Longes pour la dépose et la reprise en hélicoptère.




Les longes de maintien permettent à l'utilisateur de se positionner précisément à son poste de travail, les pieds en appui sur la structure. Elles peuvent s'adapter à différentes configurations d'ancrage.

• Polyvalence d'utilisation



Utilisation à double

La longe GRILLON peut être utilisée à double, sur les points d'attache latéraux du harnais, lorsque l'utilisateur travaille en appui sur les pieds. Ce type de connexions assure une meilleure répartition de la charge au niveau de la ceinture du harnais. L'utilisateur ajuste précisément sa position en appuyant sur la came pivotante de la longe.



Utilisation à simple

Lorsque l'amarrage est situé au-dessus de l'utilisateur, la longe GRILLON se connecte au point d'attache ventral du harnais, de manière à répartir la charge entre la ceinture et les cuisses pour plus de confort. L'utilisateur ajuste sa position en actionnant la poignée, tout en maintenant le brin libre de la longe.

• Manipulations facilitées



Terminaisons cousues avec gaines plastiques

Les terminaisons cousues permettent d'augmenter la résistance, par rapport à une terminaison nouée, tout en diminuant l'encombrement. Les gaines plastiques protègent les coutures des frottements et facilitent les manipulations en maintenant le connecteur en position.

• Différenciation des longueurs de longes



L'identification de la longueur de la longe est immédiate, grâce à l'étiquette de couleur située sur l'extrémité recevant le connecteur.

• Service Petzl Custom pour les longes de maintien au travail



Le service Petzl Custom permet le choix :
- du type de longes : corde standard ou à haute résistance,
- de la couleur de la longe,
- de la longueur de la longe,
- du type de connecteurs d'extrémité de longe et de connexion au harnais.
L'assemblage des divers composants de votre choix permet une solution entièrement prête à l'emploi par l'utilisateur.

• Sans connecteur



Les longes GRILLON sont livrées sans connecteur, afin de pouvoir être associées à n'importe quel type de connecteurs selon le besoin de l'utilisateur.

• Avec connecteur HOOK



Les longes GRILLON HOOK sont équipées d'un connecteur HOOK à verrouillage automatique, idéal pour se connecter sur les points d'attache latéraux du harnais.

• Avec connecteur MGO



Les longes GRILLON, associées à un connecteur MGO à verrouillage automatique, sont idéales pour se connecter à des structures métalliques ou aux câbles et barreaux de gros diamètre.



GRILLON

Longe réglable de maintien au travail

La longe GRILLON est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire, en fonction des spécificités du poste de travail, de manière à se positionner confortablement. Selon la configuration, elle peut être utilisée à simple ou à double. GRILLON est disponible en sept longueurs (2, 3, 4, 5, 10, 15 et 20 m) et en version noire. Elle est certifiée selon les normes nord-américaines, européennes et russes.



GRILLON PLUS

Longe réglable de maintien au travail à haute résistance à l'abrasion

La longe GRILLON PLUS est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire, en fonction des spécificités du poste de travail, de manière à se positionner confortablement. La corde en fibre aramide offre une excellente résistance à l'abrasion. Selon la configuration, elle peut être utilisée à simple ou à double. GRILLON PLUS est disponible en deux longueurs (2 et 3 m) et est certifiée selon les normes nord-américaines, européennes et russes.



GRILLON HOOK version européenne

Longe réglable de maintien au travail avec connecteur HOOK

La longe GRILLON HOOK est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire, en fonction des spécificités du poste de travail, de manière à se positionner confortablement. Son connecteur HOOK est idéal pour l'utiliser à double sur les points d'attache latéraux du harnais. GRILLON HOOK version européenne est disponible en quatre longueurs (2, 3, 4 et 5 m) et certifiée selon les normes européennes et russes.



GRILLON HOOK version internationale

Longe réglable de maintien au travail avec connecteur HOOK

La longe GRILLON HOOK est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire, en fonction des spécificités du poste de travail, de manière à se positionner confortablement. Son connecteur HOOK est idéal pour l'utiliser à double sur les points d'attache latéraux du harnais. GRILLON HOOK version internationale est disponible en quatre longueurs (2, 3, 4 et 5 m) et certifiée selon les normes nord-américaines et européennes.



GRILLON MGO

Longe réglable de maintien au travail avec connecteur MGO

La longe GRILLON MGO est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes. Elle permet d'ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire, en fonction des spécificités du poste de travail, de manière à se positionner confortablement. Le connecteur à grande ouverture est idéal pour se connecter aux structures métalliques ou aux câbles et barreaux de gros diamètre. GRILLON MGO est disponible en deux longueurs : 2 et 3 m et certifiée selon les normes nord-américaines et européennes.



Ces longes sont utilisées en cas de risque de chute et se connectent sur le point d'attache sternal ou dorsal du harnais. L'absorbeur intégré permet de dissiper l'énergie lors d'une chute et donc de limiter la force de choc subie par l'utilisateur.

- **Absorption de l'énergie pour des utilisateurs entre 60 et 140 kg**


En cas de chute, le déchirement progressif de la sangle de l'absorbeur d'énergie limite la force de choc subie par l'utilisateur. Les longes sont destinées à des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg.

- **Absorbeur d'énergie compact et résistant à l'abrasion**




Les absorbeurs d'énergie sont très compacts pour ne pas entraver les mouvements de l'utilisateur, ni le gêner dans ses manipulations. Leur pochette en tissu résistant protège l'absorbeur d'énergie de l'abrasion et des éventuelles projections.

- **Des longes prêtes à l'emploi ou personnalisables**



Longes prêtes à l'emploi


Les longes ABSORBICA-Y MGO et ABSORBICA-Y TIE-BACK MGO sont livrées avec leurs connecteurs de bout de longes et de connexion au harnais, pour une utilisation immédiate.



Longes personnalisables



Les longes ABSORBICA-I (80, 150 et VARIO) et ABSORBICA-Y (80, 150 et TIE-BACK) sont livrées sans connecteur, ce qui permet à l'utilisateur de personnaliser sa longe en fonction de son besoin et de la structure sur laquelle il évolue.
NB : normes en fonction des connecteurs utilisés.

- **Pour la progression sur une ligne de vie sans passage de fractionnements**



Les longes à simple brin ABSORBICA-I permettent de s'assurer, en particulier sur une ligne de vie horizontale ou sur une plateforme élévatrice.

- **Pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie avec passage de fractionnements**



Les longes à deux brins ABSORBICA-Y permettent de rester assuré en déconnectant puis reconnectant successivement les deux brins.



Découvrez tous les conseils techniques indispensables dans ce livret ACCESS BOOK !

ACCESS BOOK PRO

Longes d'antichute : choix et usages



ABSORBICA®-I 80/150

Longe simple avec absorbeur d'énergie intégré

ABSORBICA-I est une longe simple, avec absorbeur d'énergie compact, conçue pour la progression sur une ligne de vie horizontale (corde ou câble) ou sur une plateforme élévatrice, sans passage de fractionnement. Elle fonctionne pour des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg. Elle permet plusieurs modes de connexion au harnais et peut recevoir différents types de connecteurs. Disponible en deux versions : 80 (brin en corde) ou 150 FLEX (brin élastiqué).

ABSORBICA®-I VARIO

Longe simple réglable avec absorbeur d'énergie intégré

ABSORBICA-I VARIO est une longe simple réglable, avec absorbeur d'énergie compact, conçue pour la progression sur une ligne de vie horizontale (corde ou câble) ou sur une plateforme élévatrice, sans passage de fractionnement. Elle fonctionne pour des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg. Elle est dotée du système de réglage VARIO permettant d'ajuster la longueur de la longe et de réduire ainsi la hauteur de chute potentielle.



ABSORBICA®-Y 80/150

Longe double avec absorbeur d'énergie intégré

ABSORBICA-Y est une longe double, avec absorbeur d'énergie compact, conçue pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements. Elle fonctionne pour des utilisateurs entre 60 et 140 kg. Elle permet plusieurs modes de connexion au harnais et peut recevoir différents types de connecteurs. Disponible en deux versions : 80 (brin en corde) ou 150 FLEX (brin élastiqué).

ABSORBICA®-Y MGO 80/150 version européenne

Longe double avec absorbeur d'énergie intégré et connecteurs MGO

ABSORBICA-Y MGO est une longe double avec absorbeur d'énergie compact, conçue pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements. Elle fonctionne pour des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg. Elle est prête à l'emploi, grâce à ses deux connecteurs à grande ouverture MGO en bout de longe et à son connecteur OK TRIACT-LOCK pour la connexion au harnais. Elle est disponible en deux versions : 80 (brin en corde) ou 150 FLEX (brin élastiqué).

ABSORBICA®-Y MGO 80/150 version internationale

Longe double avec absorbeur d'énergie intégré et connecteurs MGO

ABSORBICA-Y MGO est une longe double avec absorbeur d'énergie compact, conçue pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements. Elle fonctionne pour des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg. Elle est prête à l'emploi, grâce à ses deux connecteurs à grande ouverture MGO en bout de longe et à son connecteur Bm'D pour la connexion au harnais. Elle est disponible en deux versions : 80 (brin en corde) ou 150 FLEX (brin élastiqué).

ABSORBICA®-Y TIE-BACK/MGO

Longe double avec anneaux intermédiaires de renvoi et absorbeur d'énergie intégré

ABSORBICA-Y TIE-BACK est une longe double avec anneaux intermédiaires de renvoi et absorbeur d'énergie compact intégré. Elle est conçue pour la progression verticale sur de très grosses structures avec passage de fractionnements. Elle fonctionne pour des utilisateurs entre 60 et 140 kg. Le système TIE-BACK permet de ceinturer des structures à très fortes sections. Les brins sont élastiqués afin de ne pas entraver la progression. Elle est disponible en deux versions, sans connecteurs et avec connecteurs : à grande ouverture MGO en bout de longe et connecteur Bm'D pour la connexion au harnais.



JANE-I

Longe simple pour composer une longe d'antichute

JANE-I est une longe non réglable en corde dynamique permettant de composer, avec un absorbeur d'énergie ABSORBICA, une longe simple avec absorbeur d'énergie. La gaine plastique permet de maintenir le mousqueton en position et de faciliter le mousquetonnage, tout en protégeant la terminaison de l'abrasion. Elle peut être utilisée pour réaliser un amarrage temporaire. Elle est disponible en trois longueurs : 60, 100 et 150 cm.



JANE-Y pour longe d'antichute

Longe double pour composer une longe d'antichute

JANE-Y pour longe d'antichute est une longe non réglable en corde dynamique permettant de composer, avec un absorbeur d'énergie ABSORBICA, une longe double avec absorbeur d'énergie. Les gaines plastiques permettent de maintenir les mousquetons en position et de faciliter le mousquetonnage, tout en protégeant les terminaisons de l'abrasion. Elle dispose de deux brins symétriques et est disponible en deux longueurs : 60 et 100 cm.



RING OPEN

Anneau ouvrable multidirectionnel

Retrouvez les caractéristiques de l'anneau ouvrable multidirectionnel RING OPEN page 119.



ABSORBICA®

Absorbeur d'énergie compact

ABSORBICA est un absorbeur d'énergie à utiliser en combinaison avec une longe JANE pour constituer une longe d'antichute. Très compact, il permet un encombrement minimal sur le harnais. Équipé d'une sangle à déchirement, située dans une pochette ouvrable, l'absorbeur est protégé de l'abrasion, tout en permettant le contrôle périodique.

Longes de progression pour l'accès difficile


PROGRESS ADJUST-Y

Longe de progression réglable double

PROGRESS ADJUST-Y est une longe de progression réglable double permettant une connexion permanente dans tous les types de progressions (remontée sur corde, déplacement sur main courante...). Grâce au bloqueur ADJUST, la longueur du brin réglable s'ajuste très rapidement et facilement. L'accessoire TANGA et la gaine plastique maintiennent les connecteurs dans la bonne position pour un mousquetonnage facilité.



La longe PROGRESS ADJUST-Y permet une connexion permanente dans tous les types de progressions (remontée sur corde, déplacement sur main courante...).



Elle s'ajuste très rapidement et précisément, grâce au bloqueur ADJUST qui se débloque par simple pivotement et se manipule facilement grâce à sa forme ergonomique.

PROGRESS ADJUST-I

Longe de progression réglable simple

PROGRESS ADJUST-I est une longe de progression réglable simple, qui permet en étant associée à une autre longe, la connexion permanente dans tous les types de progressions (remontée sur corde, déplacement sur main courante...). Grâce au bloqueur ADJUST, la longueur s'ajuste très rapidement et facilement. Réversible, le bloqueur ADJUST peut être positionné à l'ancrage ou au point d'attache ventral du harnais. Les accessoires CAPTIV ADJUST et STUART maintiennent les connecteurs dans la bonne position pour un mousquetonnage facilité.



JANE-Y

Longe de progression double


JANE-Y est une longe de progression double permettant une connexion permanente lors de la remontée sur corde. Les gaines plastiques permettent de maintenir les mousquetons en position et de faciliter le mousquetonnage, tout en protégeant les terminaisons de l'abrasion. Elle dispose d'un brin long de 60 cm et d'un brin court de 30 cm.

Longe de maintien et de positionnement au travail

PROGRESS ADJUST-I

Longe de positionnement réglable

PROGRESS ADJUST-I est une longe de positionnement réglable, qui permet en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes, de se positionner confortablement au poste de travail lorsque l'utilisateur est en appui sur ses pieds. Grâce au bloqueur ADJUST, la longueur s'ajuste très rapidement et facilement. Les accessoires CAPTIV ADJUST et STUART maintiennent les connecteurs dans la bonne position pour un mousquetonnage facilité. Selon la configuration, elle peut être utilisée à simple ou à double. La longe de positionnement PROGRESS ADJUST-I est disponible en trois longueurs (2, 3 et 5 m).





ZILLON

Longe réglable de maintien au travail pour l'élagage

ZILLON est une longe de maintien au travail pour l'élagage, très facilement réglable d'une seule main, même sous tension. Elle est conçue pour être utilisée à double sur les points d'attache latéraux du harnais ou à simple sur le point d'attache ventral avec la main sur le brin libre. Sa couleur jaune assure une excellente visibilité. Les cordes de la longe ZILLON sont également disponibles en pièces de rechange.



Réglable facilement d'une seule main grâce à la grande progressivité lors du déblocage et du blocage de l'appareil.



Poulie sur roulement à billes étanche permettant de ravalier le mou sans effort.



MICROFLIP

Longe réglable armée pour le maintien au travail en élagage

MICROFLIP est une longe réglable armée destinée au maintien au travail en élagage. Son âme en câble limite le risque de sectionnement et permet un déplacement facile sur le tronc. Sa couleur jaune assure une excellente visibilité. Les cordes de la longe MICROFLIP sont également disponibles en pièces de rechange.



MICROGRAB

Bloqueur de rechange, à came, pour MICROFLIP

Bloqueur de rechange pour MICROFLIP, doté d'une came ergonomique et d'un ressort de came intégré.

Longes pour l'hélictreuillage



LEZARD

Longe d'hélictreuillage avec sécurisation des phases dépose/reprise en hauteur

La longe LEZARD est destinée à l'hélictreuillage en hauteur. Elle permet de sécuriser les phases de dépose et de reprise grâce à un brin réglable instantanément éjectable libérant la victime, le secouriste et l'hélicoptère si celui-ci est amené à quitter brusquement sa position stationnaire. La manipulation de la longe d'hélictreuillage LEZARD est aisée grâce à l'identification immédiate des éléments de connexion par code couleurs et l'ajustement très rapide et précis de la longueur du brin réglable avec le bloqueur ADJUST.



IGUANE

Longe d'hélictreuillage pour dépose/reprise au sol

La longe IGUANE est conçue pour l'hélictreuillage au sol. Sa manipulation est aisée grâce à l'identification immédiate des éléments de connexion par code couleurs. Longe disponible en deux longueurs.



Les extrémités inférieures sont équipées d'un STRING permettant de stabiliser le mousqueton et de protéger la sangle de l'usure.

Connecteurs d'extrémités pour longes



VERTIGO TWIST-LOCK

Connecteur pour longe de progression

Retrouvez les caractéristiques du connecteur VERTIGO TWIST-LOCK page 118.



EASHOOK OPEN

Connecteur avec point de connexion ouvrable pour longe double et longe de maintien au travail

Retrouvez les caractéristiques du connecteur EASHOOK OPEN page 118.



MGO OPEN

Connecteur directionnel à grande ouverture et à verrouillage automatique, avec point de connexion ouvrable

Retrouvez les caractéristiques du connecteur MGO OPEN page 119.


		Connecteurs	Longueurs	Certifications (1)	Poids
Longes de maintien au travail et longes pour l'accès difficile ou l'élagage					
GRILLON	L052AA00	-	Réglable jusqu'à	2 m	480 g
	L052AA01			3 m	560 g
	L052AA02			4 m	640 g
	L052AA03			5 m	720 g
	L052AA04			10 m	1075 g
	L052AA05			15 m	1475 g
	L052AA06			20 m	1875 g
	L052AA07 (noir)			2 m	480g
	L052AA08 (noir)			3 m	560 g
GRILLON PLUS	L052EA00	2 m		435g	
	L052EA01	3 m		515 g	
GRILLON HOOK version européenne	L052BA00	HOOK		2 m	635 g
	L052BA01			3 m	715 g
	L052BA02			4 m	795 g
	L052BA03			5 m	875 g
GRILLON HOOK version internationale	L052CA00			2 m	770 g
	L052CA01		3 m	850 g	
	L052CA02		4 m	930 g	
	L052CA03		5 m	1010 g	
GRILLON MGO	L052DA00	MGO 60	2 m	1220g	
	L052DA01		3 m	1300 g	
Longes d'antichute					
ABSORBICA-I 80	L011AB00	-	70 cm	CE EN 355	170 g
ABSORBICA-I 150	L013AB01	-	153 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13, CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538	225 g
ABSORBICA-I VARIO	L016AB00	-	70 - 167 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13, CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538	495 g
ABSORBICA-Y 80	L012AB00	-	70 cm	CE EN 355	240 g
ABSORBICA-Y 150	L014AB01	-	153 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13 CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538	275 g
ABSORBICA-Y 80 MGO version européenne	L012CB00	MGO x 2 OK TRIACT-LOCK	100 cm	CE EN 355	1260 g
ABSORBICA-Y 150 MGO version européenne	L014CB01		183 cm		1250 g
ABSORBICA-Y 80 MGO version internationale	L012BB00	MGO x 2 Bm'D	100 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13 JSFAD GB/T 24538	1730 g
ABSORBICA-Y 150 MGO version internationale	L014BB01		183 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13 CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538	1690 g
ABSORBICA-Y TIE-BACK	L015AB00	-	153 cm		400 g
ABSORBICA-Y TIE-BACK MGO	L015BB00	MGO x 2 Bm'D	183 cm		1780 g

		Connecteurs	Longueurs	Certifications (1)	Poids
Longes d'antichute					
JANE-I	L050BA00	-	60 cm	CE EN 354 EN 795 type B ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 30862	100 g
	L050BA01		100 cm		120 g
	L050BA02		150 cm		145 g
JANE-Y pour longe d'antichute	L051AA02	-	60 cm	CE EN 354 ANSI Z359.3	145 g
	L051AA01		100 cm		185 g
ABSORBICA	L010AB00	-	14 cm	CE EN 355	115 g
Longes de progression pour l'accès difficile					
PROGRESS ADJUST-Y	L044AA00	-	1 brin fixe de 65 cm 1 brin réglable jusqu'à 95 cm	CE EN 358 EAC GB 24543	230 g
PROGRESS ADJUST-I longe de progression	L044BA00	-	1 brin réglable jusqu'à 1 m	CE EN 358 ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 24543 GB 30862	185 g
JANE-Y	L051AA00	-	1 brin de 60 cm 1 brin de 30 cm	CE EN 354 ANSI Z359.3 EAC	130 g
Longe de maintien et de positionnement au travail					
PROGRESS ADJUST-I longe de positionnement	L044BA01	-	1 brin réglable jusqu'à 2 m	CE EN 358 ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 24543 GB 30862	300 g
	L044BA02		1 brin réglable jusqu'à 3 m		370 g
	L044BA03		1 brin réglable jusqu'à 5 m		510 g
Longes pour l'élagage					
ZILLON	L22A 025	-	Réglable jusqu'à 2,5 m	CE EN 358	570 g
	L22A 040		Réglable jusqu'à 4 m		735 g
	L22A 055		Réglable jusqu'à 5,5 m		900 g
MICROFLIP	L33 025	-	Réglable jusqu'à 2,5 m	CE EN 358 EAC	750 g
	L33 040		Réglable jusqu'à 4 m		1055 g
	L33 055		Réglable jusqu'à 5,5 m		1355 g
MICROGRAB	B53A	-	-	CE EN 358 EN 567 NFPA 2500 Technical Use EAC	150 g
Longes d'hélitreuillage					
LEZARD	L01	3 x VERTIGO TWIST-LOCK 1 x VERTIGO WIRE-LOCK	2 brins fixes de 35 cm 1 brin éjectable réglable jusqu'à 95 cm	CE	880 g
IGUANE	L001AA00	2 x VERTIGO TWIST-LOCK	2 brins fixes de 25 cm	CE EN 354	390 g
	L001AA01	1 x Am'D TWIST-LOCK	2 brins fixes de 35 cm		395 g



ANTICHUTES MOBILES

Installés sur une corde de sécurité, les antichutes mobiles accompagnent l'utilisateur durant sa progression, qu'elle soit sur plan incliné ou à la verticale. En cas de chute ou de descente non contrôlée (au-delà de deux mètres par seconde), ils se verrouillent de manière à stopper la chute.



Antichutes mobiles

Installés sur la corde d'assurage ou sur la corde de sécurité, les antichutes mobiles se bloquent en cas de chute ou de descente non contrôlée (au-delà de deux mètres par seconde).

• Pour la protection contre les chutes

Antichute mobile sur corde s'utilisant avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS.



• Pour la protection contre les chutes avec fonction de blocage

Antichute mobile sur corde avec fonction de blocage s'utilisant avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS.





Absorbeurs pour antichutes mobiles

Les absorbeurs d'énergie s'utilisent uniquement en combinaison avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK. Ils permettent de limiter la force de choc subie par l'utilisateur en cas de chute.



Cordes pour antichutes mobiles

Cordes avec terminaisons cousues pour l'utilisation d'un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK.




Installés sur la corde principale ou sur la corde secondaire, les antichutes mobiles ASAP et ASAP LOCK se connectent au point d'attache d'antichute des harnais via un absorbeur d'énergie. Ils accompagnent l'utilisateur dans ses déplacements et, en cas de chute ou de descente non contrôlée, se bloquent pour arrêter la chute.

• Mise en place rapide




Les antichutes mobiles ASAP et ASAP LOCK se positionnent, facilement, en tout point de la corde.

• Déplacements libres sur la corde




En utilisation normale et pour accompagner l'utilisateur dans ses déplacements, l'appareil évolue librement sur la corde, sans avoir à le manipuler.

• Blocage intégré




En cas de chute ou de descente non contrôlée (au-delà de deux mètres par seconde), l'appareil se bloque sur la corde et arrête l'utilisateur.

• Utilisation dans un système d'arrêt des chutes



Dans un système d'arrêt des chutes, le travailleur évolue sur la structure. L'antichute mobile, ASAP ou ASAP LOCK, est installée sur une corde d'assurage.

• Utilisation dans un système d'accès sur corde



Dans un système d'accès sur corde, le travailleur évolue sur une corde de travail. L'antichute mobile, ASAP LOCK ou ASAP, est installée sur une corde de sécurité. Son rôle est d'arrêter la chute en cas de défaillance du système d'assurage principal.

• Pour l'arrêt des chutes

En fonction du besoin, ASAP peut être associé à un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER 20 ou 40 pour pouvoir travailler confortablement à plus ou moins grande distance de la corde.

• Pour l'arrêt des chutes avec fonction LOCK intégrée

ASAP LOCK intègre une fonction LOCK qui permet de réduire la hauteur de chute. Il est également équipé d'un bras de connexion qui le rend imperdable au passage des fractionnements. Il s'utilise avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER AXESS.

NEW
2026



ASAP®

Antichute mobile sur corde compact

Matériel indispensable dans votre système de protection contre les chutes, ASAP vous accompagne dans votre quotidien de travailleur en hauteur. En utilisation normale, lors de vos déplacements sur corde, l'appareil évolue librement sans avoir à le manipuler. En cas de chute ou de descente non contrôlée (au-delà de deux mètres par seconde), l'appareil se bloque sur la corde et vous arrête. En fonction de vos besoins, choisissez un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER 20 ou 40 pour pouvoir travailler confortablement à plus ou moins grande distance de la corde.

NEW
2026



ASAP® KIT

Système d'antichute pré-assemblé et prêt à l'emploi

Le kit d'antichute ASAP KIT est un système pré-assemblé et prêt à l'emploi. Il se compose d'un antichute mobile ASAP, d'un absorbeur d'énergie et de deux mousquetons OK TRIACT-LOCK avec barrette de maintien CAPTIV. Ce kit est disponible en trois versions, en fonction de vos besoins et utilisations.

NEW
2026



ASAP® KIT US

(disponible uniquement aux États-Unis)

Système d'antichute pré-assemblé et prêt à l'emploi

Le kit d'antichute ASAP KIT est un système pré-assemblé et prêt à l'emploi. Il se compose d'un antichute mobile ASAP, d'un absorbeur d'énergie et de deux mousquetons Bm'D TRIACT-LOCK avec barrette de maintien CAPTIV. Ce kit est disponible en trois versions, en fonction de vos besoins et utilisations.

NEW
2026



ASAP® LOCK

Antichute mobile sur corde imperdable, avec fonction LOCK

Matériel indispensable dans votre système de protection contre les chutes, ASAP LOCK vous accompagne dans votre quotidien de travailleur sur corde en accès difficile. En utilisation normale, lors de vos déplacements sur corde, l'appareil évolue librement sans avoir à le manipuler. En cas de chute ou de descente non contrôlée (au-delà de deux mètres par seconde), l'appareil se bloque sur la corde et vous arrête. La fonction LOCK intégrée vous permet d'immobiliser l'appareil pour réduire votre hauteur de chute. Le bras de connexion facilite le passage des fractionnements en rendant votre système imperdable et les taquets simplifient l'installation de la corde. Pour faire face aux situations de secours, ASAP LOCK s'utilise en combinaison avec l'absorbeur d'énergie ASAP'SORBER AXESS.

NEW
2026



ASAP® LOCK KIT

Système d'antichute pré-assemblé

Le kit d'antichute ASAP LOCK KIT est un système pré-assemblé et prêt à l'emploi. Il se compose d'un antichute mobile ASAP LOCK, d'un absorbeur d'énergie et d'un mousqueton OK TRIACT-LOCK avec barrette de maintien CAPTIV. Ce kit est disponible en trois versions, en fonction de vos besoins et utilisations.

NEW
2026



ASAP® LOCK KIT US

(disponible uniquement aux États-Unis)

Système d'antichute pré-assemblé

Le kit d'antichute ASAP LOCK KIT est un système pré-assemblé et prêt à l'emploi. Il se compose d'un antichute mobile ASAP LOCK, d'un absorbeur d'énergie et d'un mousqueton Bm'D TRIACT-LOCK avec barrette de maintien CAPTIV. Ce kit est disponible en trois versions, en fonction de vos besoins et utilisations.





ASAP'SORBER

Absorbeur d'énergie compact pour ASAP ou ASAP LOCK, pour un usage à une personne


Dédié aux travailleurs en hauteur, l'absorbeur d'énergie ASAP'SORBER s'utilise avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK. Il vous permet de travailler à distance de la corde, afin de la protéger pendant les phases de travail. Équipé d'une sangle à déchirement, située dans une pochette ouvrable et remplaçable, l'absorbeur est protégé de l'abrasion. Il est disponible en deux longueurs pour choisir le meilleur compromis entre réduction de la hauteur de chute et travail à distance de la corde.



ASAP'SORBER AXESS

Absorbeur d'énergie compact pour ASAP LOCK ou ASAP, avec possibilité d'usage en secours pour deux personnes


Dédié aux travailleurs sur corde en accès difficile, l'absorbeur d'énergie ASAP'SORBER AXESS s'utilise avec un antichute mobile ASAP LOCK ou ASAP. Il vous permet de travailler à distance de la corde, afin de la protéger pendant les phases de travail. Équipé d'une sangle à déchirement, située dans une pochette ouvrable et remplaçable, l'absorbeur est protégé de l'abrasion. Il peut être utilisé dans le cadre d'un secours à deux personnes pour une charge jusqu'à 250 kg.



AXIS 11 mm avec deux terminaisons cousues

Corde semi-statique avec deux terminaisons cousues pour une utilisation avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK

La corde semi-statique AXIS 11 mm avec deux terminaisons cousues est destinée à une utilisation avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK et un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS. Elle dispose de deux terminaisons cousues avec gaine de protection permettant de maintenir correctement le connecteur en position, ce qui permet de répondre aux exigences de la norme européenne EN 353-2 pour la protection contre les chutes. Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations. La technologie EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps. Corde disponible en six longueurs.



BEAM 11 mm avec deux terminaisons cousues

(disponible uniquement aux États-Unis)

Corde semi-statique avec deux terminaisons cousues pour une utilisation avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK

La corde semi-statique BEAM 11 mm avec deux terminaisons cousues est destinée à une utilisation avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK et un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS. Elle dispose de deux terminaisons cousues avec gaine de protection permettant de maintenir correctement le connecteur en position, ce qui permet de répondre aux exigences de la norme ANSI Z359.15 pour la protection contre les chutes. Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations. La technologie EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps. Corde disponible en cinq longueurs.


		Contenu du kit	Certifications (1)	Poids	
Antichutes mobiles					
NEW2026 ASAP		B070AB00 -	CE EN 12841 type A CE EN 353-2 ANSI Z359.15 XF 494 GB/T 24537	190 g	
NEW2026 ASAP KIT		B070DA00 ASAP, OK TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER 20	CE EN 12841 type A CE EN 353-2 XF 494 GB/T 24537	450 g	
		B070DA01 ASAP, OK TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER 40		460 g	
		B070DA02 ASAP, OK TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER AXESS		500 g	
NEW2026 ASAP KIT US		B070EA00 ASAP, Bm'D TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER 20	ANSI Z359.15	510 g	
		B070EA01 ASAP, Bm'D TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER 40		520 g	
		B070EA02 ASAP, Bm'D TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER AXESS		560 g	
NEW2026 ASAP LOCK		B071BB00 -	CE EN 12841 type A CE EN 353-2 ANSI Z359.15 XF 494 GB/T 24537	340 g	
NEW2026 ASAP LOCK KIT		B071CC00 ASAP LOCK, OK TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER 20	CE EN 12841 type A CE EN 353-2 XF 494 GB/T 24537	515 g	
		B071CC01 ASAP LOCK, OK TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER 40		525 g	
		B071CC02 ASAP LOCK, OK TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER AXESS		565 g	
NEW2026 ASAP LOCK KIT US		B071DC00 ASAP LOCK, Bm'D TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER 20	ANSI Z359.15	545 g	
		B071DC01 ASAP LOCK, Bm'D TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER 40		555 g	
		B071DC02 ASAP LOCK, Bm'D TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER AXESS		595 g	

		Longueurs	Certifications (1)	Poids	
Absorbeurs pour antichutes mobiles					
NEW2026 ASAP'SORBER		L071AB00 20 cm	CE EN 355 en utilisation avec ASAP ou ASAP LOCK ANSI Z359.13 6 feet GB/T 24538	93 g	
		L071AB01 40 cm		102 g	
NEW2026 ASAP'SORBER AXESS		L071CC00 40 cm		148 g	


		Longueurs	Certifications (1)	Poids au mètre	
Cordes pour antichutes mobiles					
NEW2026 AXIS 11 mm avec deux terminaisons cousues		R074CB00 10 m	CE EN 1891 type A GB/T 24537	82 g	
		R074CB01 20 m			
		R074CB02 30 m			
		R074CB03 40 m			
		R074CB04 50 m			
		R074CB05 60 m			
NEW2026 BEAM 11 mm avec deux terminaisons cousues		R101DA00 25 ft	ANSI Z359.15	90 g	
		R101DA01 50 ft			
		R101DA02 75 ft			
		R101DA03 100 ft			
		R101DA04 200 ft			

CONNECTEURS

Pour répondre aux différentes configurations rencontrées sur le terrain, Petzl propose plusieurs types de connecteurs avec des formes, des tailles, des capacités d'ouverture et des systèmes de verrouillage variés.




Rope access work on Barrage du Rouchain, France.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Moretton Travaux Acrobatiques - Roannaise de l'eau



Système Keylock : évite le risque d'accrochage

Pour garantir une efficacité optimale lors des manœuvres, tous les mousquetons Petzl utilisent le système Keylock : l'interface, composée du corps et du doigt, est dépourvue de crochet, afin d'éviter l'accrochage involontaire du mousqueton sur l'ancrage, la corde, le porte-matériel du harnais...



Témoin visuel de non-verrouillage

Pour faciliter le contrôle du matériel, les mousquetons à verrouillage manuel SCREW-LOCK possèdent un repère visuel de couleur rouge, visible uniquement lorsque le doigt du mousqueton n'est pas verrouillé.

Mousquetons légers

Mousquetons en aluminium conçus pour équiper le travailleur en hauteur.



Mousquetons ultra-légers

Mousquetons compacts en aluminium adaptés au travailleur en hauteur recherchant la légèreté.



Mousquetons à haute résistance

Mousquetons adaptés aux environnements difficiles et principalement utilisés pour réaliser des ancrages ou pour se connecter à des structures métalliques.



Connecteurs d'extrémités de longes

Connecteurs conçus pour équiper l'extrémité des longes.



Mousquetons spéciaux

Mousquetons en aluminium destinés à des usages spécifiques : usage collectif, frein additionnel pour descendeur et fermeture de harnais.



Connecteurs quasi permanents

Connecteurs conçus pour la connexion quasi permanente d'équipements.



Accessoires de maintien des connecteurs

Accessoires permettant le bon positionnement du mousqueton dans les appareils ou en bout de longe.




• Design facilitant les manipulations



Design intérieur fluide

Le design intérieur fluide limite le risque de point stable et facilite la rotation du mousqueton.




Rapport résistance/légèreté optimal

Le profil en H assure un rapport résistance/légèreté optimal et protège les marquages de l'abrasion.


• Plusieurs systèmes de verrouillage selon l'intensité d'utilisation :

- pour les manipulations fréquentes :



Système automatique TRIACT-LOCK :


Le déverrouillage s'effectue par remontée, puis pivotement de la bague.



Système automatique BALL-LOCK :

Le déverrouillage s'effectue par pression sur le témoin vert, puis pivotement de la bague. Le témoin visuel vert est visible uniquement lorsque le mousqueton est verrouillé.

- pour les manipulations occasionnelles :



Système manuel à vis SCREW-LOCK :

Ce système est adapté aux environnements difficiles où les impuretés (boue, gel) pourraient gripper un système de verrouillage automatique. Un témoin visuel rouge est visible lorsque le mousqueton n'est pas verrouillé.

• Pour la connexion des appareils à section large




Le mousqueton OK est doté d'une forme ovale, symétrique, pour positionner de façon optimale les appareils à section large de type poulies, bloqueurs ou antichutes mobiles.

• Pour la connexion des appareils de type descendeurs ou longues de maintien



Le mousqueton Am'D est doté d'une forme en D, asymétrique, idéale pour la connexion des appareils de type descendeurs ou longues de maintien.

• Pour la connexion de plusieurs éléments



Le mousqueton WILLIAM est doté d'une forme en poire, asymétrique, de grande capacité pour connecter plusieurs éléments et de grande ouverture pour faciliter leur mise en place.



CAPTIV
COMPATIBLE

OK

Mousqueton ovale léger

Le mousqueton léger OK est réalisé en aluminium. Il dispose d'une forme ovale permettant de positionner, de façon optimale, les appareils à section large de type poulie, bloqueur et antichute mobile. Son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations. Il est disponible en trois systèmes de verrouillage : systèmes automatiques TRIACT-LOCK et BALL-LOCK et système manuel SCREW-LOCK. OK peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton dans le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.



CAPTIV
COMPATIBLE

Am'D

Mousqueton asymétrique léger

Le mousqueton léger et asymétrique Am'D est réalisé en aluminium. Il dispose d'une forme en D particulièrement adaptée à la connexion des divers appareils de type descendeurs ou longes de maintien. Son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations. Le mousqueton Am'D est disponible en trois systèmes de verrouillage : systèmes automatiques TRIACT-LOCK et BALL-LOCK et système manuel SCREW-LOCK. Am'D peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton dans le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.



CAPTIV
COMPATIBLE

WILLIAM

Mousqueton asymétrique léger de grande capacité

Le mousqueton asymétrique léger de grande capacité WILLIAM est réalisé en aluminium. Il dispose d'une forme en poire pratique pour connecter facilement plusieurs éléments. Son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations. Le mousqueton WILLIAM est disponible en trois systèmes de verrouillage : systèmes automatiques TRIACT-LOCK et BALL-LOCK et système manuel SCREW-LOCK. WILLIAM peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton dans le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.



Mousquetons ultra-légers



Sm'D

Mousqueton asymétrique ultra-léger

Mousqueton compact asymétrique, en aluminium, Sm'D est recommandé au travailleur en hauteur recherchant l'ultra-légèreté. La forme en D le rend particulièrement adapté à la connexion des appareils. Il est disponible en deux systèmes de verrouillage (système automatique TRIACT-LOCK et système manuel SCREW-LOCK) ou sans système de verrouillage.

Mousquetons à haute résistance



OXAN

Mousqueton ovale à haute résistance

OXAN est un mousqueton à haute résistance, en acier, destiné à une utilisation en environnements difficiles. La forme ovale et symétrique permet de positionner de façon optimale le mousqueton lors de la réalisation d'ancrages ou de la connexion à des structures métalliques. Il est disponible en deux systèmes de verrouillage : système automatique TRIACT-LOCK et système manuel SCREW-LOCK. OXAN TRIACT-LOCK est disponible en versions européenne et internationale. OXAN peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton dans le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.



VULCAN

Mousqueton asymétrique à haute résistance et de grande capacité

VULCAN est un mousqueton à haute résistance, en acier, destiné à une utilisation en environnements difficiles. La forme asymétrique de grande capacité est adaptée à la réalisation d'amarrages multiples. Le mousqueton VULCAN est disponible en deux systèmes de verrouillage : système automatique TRIACT-LOCK et système manuel SCREW-LOCK. VULCAN TRIACT-LOCK est disponible en versions européenne et internationale. VULCAN peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton dans le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.



Bm'D

Mousqueton léger et asymétrique à haute résistance

Le mousqueton léger et asymétrique Bm'D est réalisé en aluminium. Il dispose d'une forme en D particulièrement adaptée à la connexion des divers appareils de type descendeurs ou longues de maintien. Son design intérieur fluide et le système Keylock facilitent les manipulations. Le mousqueton Bm'D est doté du système de verrouillage automatique TRIACT-LOCK. La bague est renforcée pour une meilleure résistance frontale et latérale du doigt. Bm'D peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton dans le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.

Connecteurs d'extrémités de longes



VERTIGO TWIST-LOCK

Connecteur pour longe de progression

Le connecteur VERTIGO TWIST-LOCK est conçu pour équiper les longes de progression. L'excellente prise en main et le système de verrouillage automatique facilitent les manipulations au passage des fractionnements. La grande ouverture et le système Keylock permettent de le connecter facilement. VERTIGO TWIST-LOCK peut être associé à la bague de maintien TANGA pour favoriser la sollicitation du connecteur dans le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser au bloqueur ADJUST.



Le système TWIST-LOCK est adapté au passage des fractionnements. Il permet de déverrouiller le connecteur par une simple rotation et de le verrouiller automatiquement à la fermeture.



EASHOOK OPEN

Connecteur avec point de connexion ouvrable pour longe double et longe de maintien au travail

Le connecteur EASHOOK OPEN est conçu pour être utilisé aux extrémités d'une longe double ou de maintien au travail. Le point de connexion ouvrable permet d'installer directement le connecteur sur les longes. En cas d'endommagement de la longe, il peut ainsi être réutilisé. L'excellente prise en main et le système de verrouillage automatique facilitent les manipulations au passage des fractionnements.



MGO OPEN

Connecteur directionnel à grande ouverture et à verrouillage automatique, avec point de connexion ouvrable

MGO OPEN est un connecteur directionnel à grande ouverture et à verrouillage automatique conçu pour se connecter à des structures métalliques ou aux câbles et barreaux de gros diamètre. Il possède un point de connexion ouvrable pour être associé à différents types de longes. En cas d'endommagement de la longe, il peut ainsi être réutilisé. MGO OPEN est disponible en deux versions : 60 et 110 mm.

Mousquetons spéciaux



Am'D PIN-LOCK

Mousqueton aluminium asymétrique, déverrouillable avec un outil

Le mousqueton aluminium asymétrique Am'D PIN-LOCK est dédié à l'usage collectif. Il sécurise la connexion de l'utilisateur grâce à son système de verrouillage PIN-LOCK, ouvrable seulement par l'exploitant grâce à un outil de déverrouillage spécifique. Am'D PIN-LOCK peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton dans le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.



FREINO Z

Mousqueton avec ergot de freinage pour descendeur

Le mousqueton FREINO Z dispose d'un ergot permettant d'ajouter ou moduler le freinage pendant la descente. Simple à utiliser, il est compatible avec les descendeurs auto-freinants I'D S, I'D L, I'D EVAC et RIG. Une fois retourné, il permet de rendre le descendeur imperdable lors des transferts du porte-matériel au point d'attache ventral ou à l'ancrage. FREINO Z est doté du système de verrouillage automatique TRIACT-LOCK.



OMNI

Mousqueton demi-rond multidirectionnel

Le mousqueton demi-rond multidirectionnel OMNI permet de fermer les harnais FALCON ASCENT, NEWTON et VOLT ou de connecter un bloqueur ventral CROLL. Il est disponible en deux systèmes de verrouillage : système automatique TRIACT-LOCK et système manuel SCREW-LOCK.



Le mousqueton OMNI permet de fermer le harnais FALCON ASCENT en reliant les deux points d'attache textile.

Connecteurs quasi permanents



RING OPEN

Anneau ouvrable multidirectionnel

L'anneau ouvrable RING OPEN est adapté à la connexion quasi permanente de l'équipement. Sa forme circulaire assure un fonctionnement optimal dans toutes les directions. Il possède une ouverture large permettant d'installer des cordes disposant de terminaisons cousues.



DELTA

Maillon rapide acier, forme triangulaire

Fermé à l'aide d'une clé, ce maillon rapide en acier constitue un amarrage quasi permanent.



GO

Maillon rapide acier, forme ovale

Fermé à l'aide d'une clé, ce maillon rapide en acier constitue un amarrage quasi permanent.



DEMI ROND

Maillon rapide alliage aluminium, forme en demi-rond

Fermé à l'aide d'une clé, ce maillon rapide en aluminium permet de fermer tout harnais dont il faut relier les deux points d'attache.



CAPTIV

Barrette de maintien pour mousqueton (pack de 10)

La barrette de maintien CAPTIV favorise la sollicitation du mousqueton dans le grand axe, limite le risque de retournement et le solidarise à l'appareil ou à la longe. CAPTIV est compatible avec les mousquetons OK, Am'D, WILLIAM, OXAN, VULCAN, Bm'D et la poulie-mousqueton ROLLCLIP A.



CAPTIV ADJUST

Barrette de maintien pour mousqueton associé à un bloqueur ADJUST

La barrette de maintien CAPTIV ADJUST favorise la sollicitation du mousqueton dans le grand axe et maintient le bloqueur ADJUST dans la bonne position pour limiter le risque de déblocage involontaire. Elle permet de solidariser la longe et le bloqueur au mousqueton et de limiter le risque de les perdre. CAPTIV ADJUST est compatible avec les mousquetons OK, Am'D, Bm'D et OXAN.



STUART

Accessoire de maintien pour connecteur (pack de 10)

STUART permet le maintien du connecteur dans la bonne position et facilite le mousquetonnage. Il est compatible avec la plupart des connecteurs à verrouillage automatique.



TANGA

Bague de maintien de connecteur (pack de 10)

La bague de maintien TANGA permet de maintenir le connecteur en bonne position.



STRING

Accessoire de maintien pour connecteur et protection de sangle (pack de 10)

STRING permet le maintien du connecteur dans la bonne position et protège la sangle de l'abrasion.

Verrouillages		Références					Certifications (1)	Poids	
Mousquetons légers									
OK		TRIACT-LOCK	M33A TL M33A TLN (2)	22 mm	25 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275 class B EAC GB/T 23469	75 g
		BALL-LOCK	M33A BL	23 mm					75 g
		SCREW-LOCK	M33A SL M33A SLN (2)	22 mm					70 g
Am'D		TRIACT-LOCK	M34A TL M34A TLN (2) M34A TLY (3)	24 mm	27 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275 class B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494 GB/T 23469	75 g
		BALL-LOCK	M34A BL M34A BLY (3)	25 mm					75 g
		SCREW-LOCK	M34A SL M34A SLN (2)	25 mm					70 g
WILLIAM		TRIACT-LOCK	M36A TL M36A TLN (2) M36A TLY (3)	27 mm	27 kN	8 kN	8 kN	CE EN 362, EN 12275 class B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494 GB/T 23469	90 g
		BALL-LOCK	M36A BL M36A BLY (3)	27 mm					90 g
		SCREW-LOCK	M36A SL M36A SLN (2)	28 mm					85 g
Mousquetons ultra-légers									
Sm'D		TRIACT-LOCK	M39A TL M39A TLN (2)	18 mm	23 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275 type B EAC GB/T 23469	55 g
		SCREW-LOCK	M39A SL M39A SLN (2)	20 mm					45 g
		Sans verrouillage	M39A S M39A SN (2)	23 mm				CE EN 12275 type B	40 g

Verrouillages		Références					Certifications (1)	Poids	
Mousquetons à haute résistance									
OXAN		TRIACT-LOCK version européenne	M72A TL	22 mm	38 kN	16 kN	15 kN	CE EN 362 NFPA 2500 Technical Use EAC GB/T 23469, XF 494	195 g
		TRIACT-LOCK version internationale	M72A TLA M72A TLN (2)	20 mm				CE EN 362 ANSI Z359.12 NFPA 2500 Technical Use CSA Z259.12 EAC	230 g
		SCREW-LOCK	M72A SL M72A SLN (2)	22 mm				CE EN 362 NFPA 2500 Technical Use EAC GB/T 23469, XF 494	185 g
VULCAN		TRIACT-LOCK version européenne	M073BA00	28 mm	45 kN	16 kN	18 kN	CE EN 362 NFPA 2500 General Use EAC GB/T 23469, XF 494	245 g
		TRIACT-LOCK version internationale	M073CA00 M073CA01 (2)	26 mm				CE EN 362 ANSI Z359.12, NFPA 2500 General Use, CSA Z259.12 EAC	265 g
		SCREW-LOCK	M073AA00 M073AA01 (2)	29 mm				CE EN 362 NFPA 2500 General Use EAC GB/T 23469, XF 494	235 g
Bm'D		TRIACT-LOCK	M032AA00 M032AA01 (2)	18 mm	32 kN	16 kN	10 kN	CE EN 362 ANSI Z359.12, ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use CSA Z259.12 EAC XF 494, GB/T 23469	105 g
Connecteurs d'extrémités de longes									
VERTIGO TWIST-LOCK		TWIST-LOCK	M041AA00	25 mm	25 kN	10 kN	8 kN	CE EN 362 B, EN 12275 class B & K GB/T 23469	77 g
EASHOOK OPEN		Automatique	M043AA00 M043AA01 (2)	25 mm	25 kN	-	10 kN	CE EN 362, EN 12275, XF 494, GB/T 23469	160 g
MGO OPEN 60		Automatique	MGOO 60	63 mm	23 kN	-	23 kN	CE EN 362 EAC	490 g
MGO OPEN 110		Automatique	M080AA00	110 mm					930 g
Mousquetons spéciaux									
Am'D PIN-LOCK		PIN-LOCK	M34A PL (x1) M34AB PL (x10)	25 mm	27 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275, EAC XF 494, GB/T 23469	80 g
FREINO Z		TRIACT-LOCK	M042BA00	18 mm	23 kN	8 kN	8 kN	CE EN 362, EN 12275 NFPA 2500 Technical Use EAC GB/T 23469	75 g
OMNI		TRIACT-LOCK	M037BA00	21 mm	20 kN	15 kN	7 kN	CE EN 362 B & M, EN 12275 class B GB/T 23469	80 g
		SCREW-LOCK	M037AA00						75 g
Connecteurs quasi permanents									
RING OPEN		Anneau ouvrable	P28 M028AA00	11 mm	23 kN	23 kN	-	CE EN 362	70 g
DELTA		Maillon rapide	P11	12 mm	45 kN	10 kN	-	CE EN 362 type Q, EN 12275 GB/T 23469	150 g
		Maillon rapide	P11 8, P11 8B, P11 8BN (2)	10 mm	27 kN	10 kN			85/95 g
GO		Maillon rapide	P15	16 mm	25 kN	10 kN		CE EN 362 type Q GB/T 23469	60 g
DEMI ROND		Maillon rapide	P18	10 mm	25 kN	10 kN			55 g
Accessoires de maintien des connecteurs									
CAPTIV			M093AA00	10 g	STUART			M096AA00	10 g
CAPTIV ADJUST			M095AA00	10 g	TANGA			M92000	5 g
					STRING			M090AA00 (L) M090AA01 (XL)	5 g 10 g

DESCENDEURS

Les descendeurs sont conçus pour réguler le freinage et contrôler la descente le long d'une corde fixe. Ils permettent ensuite de se positionner en un point de la corde pour travailler. Certains descendeurs Petzl remplissent également la fonction d'assureur.



Descendeurs pour les travaux sur corde

Descendeurs avec poignée ergonomique et système AUTO-LOCK permettant de contrôler la descente et de se positionner facilement au poste de travail. Ces appareils sont destinés aux travaux sur corde, aux secours techniques et à l'évacuation.



I'D S



I'D L



I'D EVAC



Frein additionnel ouvert



Frein additionnel fermé

NEW
2026



RIG

Repair

Descendeurs pour le secours technique

Descendeurs avec poulie-bloqueur intégrée et système AUTO-LOCK pour faciliter la descente et le hissage de charges lourdes.

MAESTRO S



MAESTRO L



Prusiks mécaniques pour l'élague

Prusiks mécaniques permettant de se déplacer efficacement dans l'arbre, tout en conservant la gestuelle propre au système de poulie Prusik classique.



ZIGZAG



ZIGZAG PLUS



CHICANE

Système individuel d'évacuation

Dispositif de secours permettant à une personne seule de s'extraire d'un bâtiment, ou d'une structure, en cas d'urgence. Il dispose d'un crochet d'amarrage polyvalent, adapté aux configurations où la possibilité de trouver un point d'ancrage est incertaine.




EXO AP HOOK



Descendeurs pour les travaux sur corde

Faciles à utiliser, les descendeurs I'D s'adaptent à toutes les configurations pouvant être rencontrées dans le travail sur corde : descente, maintien au poste de travail, courte remontée sur corde, assurage en technique d'escalade. Ils sont dotés du système AUTO-LOCK et de la fonction anti-panique.

• Facilité d'utilisation




Système AUTO-LOCK

Le système AUTO-LOCK permet de se positionner facilement au poste de travail, sans avoir à manipuler la poignée et à réaliser de clé d'arrêt : dès que l'utilisateur relâche la poignée, la corde est automatiquement bloquée dans l'appareil.



Installation de la corde


L'appareil dispose d'un cliquet de verrouillage sur le flasque qui permet d'installer la corde, sans déconnecter le descendeur du harnais.



Descente maîtrisée et fonction anti-panique

La poignée ergonomique permet de contrôler confortablement la descente. La fonction anti-panique stoppe automatiquement l'utilisateur s'il tire trop fort sur la poignée.

• Polyvalence d'usage



Les descendeurs I'D peuvent être utilisés à la fois en descente et pour de courtes remontées sur corde.

• Résistance à l'usure



Le renfort de protection, en acier inoxydable, sur la zone de frottement de la corde, permet d'augmenter la résistance à l'usure.

• Pour une connexion privilégiée au harnais

Ø 10 à 11,5 mm

Ø 12,5 à 13 mm

• Pour une utilisation privilégiée à l'ancrage

Ø 10 à 11,5 mm



I'D® S

Descendeur avec fonction anti-panique pour les travaux sur corde

I'D S est le descendeur adapté à vos besoins de travailleur sur corde. Simple à utiliser, il facilite vos journées, notamment grâce à sa poignée ergonomique qui vous permet de contrôler confortablement la descente. Sa fonction anti-panique vous stoppe automatiquement si vous tirez trop fort sur la poignée. Sa gâchette témoin d'erreur limite les risques d'accident en cas de mauvaise mise en place de la corde. Sa fonction AUTO-LOCK permet de vous positionner facilement au poste de travail sans manipulation. I'D S est compatible avec des cordes de 10 à 11,5 mm.



I'D® L

Descendeur avec fonction anti-panique pour les travaux sur corde et le secours

I'D L est le descendeur adapté à vos besoins de travailleur sur corde de secouriste. Simple à utiliser, il facilite vos journées, notamment grâce à sa poignée ergonomique qui vous permet de contrôler confortablement la descente. Sa fonction anti-panique vous stoppe automatiquement si vous tirez trop fort sur la poignée. Sa gâchette témoin d'erreur limite les risques d'accident en cas de mauvaise mise en place de la corde. Sa fonction AUTO-LOCK permet de vous positionner facilement au poste de travail sans manipulation. I'D L est compatible avec des cordes de 12,5 à 13 mm.



I'D® EVAC

Descendeur avec fonction anti-panique pour les évacuations à l'ancrage

I'D EVAC est le descendeur adapté à vos besoins de secouriste. Spécifiquement orientée pour la manipulation de charges à l'ancrage, sa poignée ergonomique facilite vos manœuvres et vous permet de contrôler confortablement les descentes. Sa fonction anti-panique stoppe automatiquement la charge si vous tirez trop fort sur la poignée. Sa gâchette témoin d'erreur limite les risques d'accident en cas de mauvaise mise en place de la corde. Sa fonction AUTO-LOCK permet de bloquer automatiquement la corde, sans manipulation de la poignée. I'D EVAC est compatible avec des cordes de 10 à 11,5 mm.

Accessoires



Frein additionnel ouvert pour I'D®

Frein additionnel ouvert pour descendeurs auto-freinants I'D S, I'D L et I'D EVAC

Le frein additionnel ouvert est conçu pour les descendeurs auto-freinants I'D. Il permet d'augmenter le freinage en fonction de la charge et du diamètre de corde et d'installer ou de libérer la corde à tout moment.



Frein additionnel fermé pour I'D®

Frein additionnel fermé pour descendeurs auto-freinants I'D S, I'D L et I'D EVAC

Le frein additionnel fermé est conçu pour les descendeurs auto-freinants I'D. Il permet d'augmenter le freinage en fonction de la charge et du diamètre de corde et d'avoir un renvoi permanent de la corde en toutes circonstances.





NEW
2026



Repair

NEW
2026



NEW
2026

RIG®

Descendeur compact pour les travaux sur corde, destiné aux utilisateurs expérimentés

RIG est le descendeur adapté à vos besoins de travailleur expérimenté évoluant quotidiennement sur corde et en accès difficile. Compact et simple à utiliser, il facilite vos journées, notamment grâce à sa poignée ergonomique qui permet un excellent contrôle des descentes. Sa fonction AUTO-LOCK permet de vous positionner facilement au poste de travail sans manipulation. Plus résistant, la forme de sa came limite l'usure. Afin de répondre à vos utilisations et conditions de travail intensives, ou simplement pour une solution plus durable, RIG est également disponible en version réparable.

Kit réparation RIG® réparable


Kit de réparation pour le descendeur RIG version réparable, composé d'une came, d'un pion et de deux vis.




RIG dispose d'un cliquet de verrouillage sur le flasque mobile qui permet d'installer facilement la corde, tout en gardant l'appareil connecté au harnais.




La poignée permet un contrôle confortable de la descente. Deux modes de descente sont possibles : sur le flasque ou dans la gorge en V, dotée d'ergots de freinage, qui améliore le contrôle.



Le système AUTO-LOCK permet de se positionner facilement au poste de travail, sans avoir à manipuler la poignée et à réaliser de clé d'arrêt : dès que la poignée est relâchée, la corde est automatiquement bloquée dans l'appareil.



Pour faire le choix d'une solution plus durable, RIG existe en version réparable : la came et le pion peuvent être remplacés, grâce au kit de réparation (vendu séparément).




Ces descendeurs apportent la polyvalence nécessaire lors des opérations de secours techniques : descente, hissage, manipulation de charges lourdes, utilisation en système principal ou en contre-assurance...

• Facilité d'installation de la corde



L'installation de la corde est simple et rapide, grâce aux marquages indiqués sur l'appareil.

• Descente maîtrisée et confortable même pour des charges lourdes




La poignée ergonomique et le frein intégré permettent de contrôler confortablement la descente.




Le réa à facettes permet d'ajouter des zones de frottement avec la corde et d'apporter un freinage supplémentaire pour la descente de charges lourdes.

• Excellent rendement au hissage



La poulie-bloqueur intégrée, avec réa de très gros diamètre sur roulement à billes étanche, dispose d'un sens de rotation unique et assure un excellent rendement au hissage. Le point de connexion inférieur permet de réaliser différents types de mouflages.

• Système AUTO-LOCK : blocage automatique de la corde



AUTO-LOCK
SYSTEM

Le système AUTO-LOCK permet un blocage automatique de la corde lorsque la poignée n'est pas utilisée. Une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans avoir à manipuler la poignée.

MAESTRO S

Ø 10 à 11,5 mm



250 kg

MAESTRO L

Ø 12,5 à 13 mm



280 kg



MAESTRO® S

Descendeur avec poulie-bloqueur intégrée pour des charges jusqu'à 250 kg, compatible avec des cordes de 10 à 11,5 mm

MAESTRO S est un descendeur conçu pour les opérations de secours techniques. Il facilite la manipulation de charges lourdes, en descente comme en hissage, et peut s'utiliser à la fois en système principal ou en contre-assurance. Cette polyvalence permet aux secouristes de s'adapter à toutes les configurations pouvant être rencontrées sur le lieu d'intervention. La poignée ergonomique et le frein intégré permettent de contrôler confortablement la descente. Le passage de la position de descente à celle de hissage est immédiat, sans avoir à reprendre la charge. La poulie-bloqueur intégrée, avec réa de très gros diamètre sur roulement à billes étanche, assure un excellent rendement au hissage. Le système AUTO-LOCK bloque automatiquement la corde lorsque la poignée n'est pas utilisée. Une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans avoir à manipuler la poignée. Le descendeur MAESTRO S est compatible avec des cordes de 10 à 11,5 mm et permet la manipulation de charges lourdes jusqu'à 250 kg.



MAESTRO® L

Descendeur avec poulie-bloqueur intégrée pour des charges jusqu'à 280 kg, compatible avec des cordes de 12,5 à 13 mm


MAESTRO L est un descendeur conçu pour les opérations de secours techniques. Il facilite la manipulation de charges lourdes, en descente comme en hissage, et peut s'utiliser à la fois en système principal ou en contre-assurance. Cette polyvalence permet aux secouristes de s'adapter à toutes les configurations pouvant être rencontrées sur le lieu d'intervention. La poignée ergonomique et le frein intégré permettent de contrôler confortablement la descente. Le passage de la position de descente à celle de hissage est immédiat, sans avoir à reprendre la charge. La poulie-bloqueur intégrée, avec réa de très gros diamètre sur roulement à billes étanche, assure un excellent rendement au hissage. Le système AUTO-LOCK bloque automatiquement la corde lorsque la poignée n'est pas utilisée. Une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans avoir à manipuler la poignée. Le descendeur MAESTRO L est compatible avec des cordes de 12,5 à 13 mm et permet la manipulation de charges lourdes jusqu'à 280 kg.



Prusiks mécaniques pour l'élague

Les Prusiks mécaniques permettent aux élagueurs d'optimiser leurs déplacements dans l'arbre. Leur utilisation intuitive permet une prise en main immédiate. Pour répondre aux besoins de chacun, ils s'utilisent sur corde en double et sur corde en simple.

• Prise en main intuitive



La gestuelle, identique à celle du système de poulie Prusik classique, offre une prise en main immédiate. L'appareil se bloque automatiquement, dès que la chaîne de blocage est déployée.

• Pour des déplacements efficaces



Prise de mou fluide et précise

Le levier de déblocage, monté sur ressort, offre une très grande précision lors des déplacements. L'ajustement de la pression sur ce levier permet de moduler la vitesse de déplacement.



Facilité à ravalier le mou


La poulie, montée sur roulement à billes étanche, permet de ravalier le mou facilement lors des déplacements. Les flasques écartés de la poulie contribuent aussi au bon coulisement de la corde.

• Polyvalence d'utilisation



Utilisation sur corde en double

ZIGZAG et ZIGZAG PLUS permettent une utilisation sur corde en double.



Utilisation sur corde en simple

Ils peuvent également être utilisés sur corde en simple, grâce à l'accessoire CHICANE offrant plus de freinage à la descente et aux pédales KNEE ASCENT facilitant les remontées.

• Version classique



Le trou de connexion inférieur est fixe pour garantir l'alignement de l'appareil dans l'axe du travailleur et optimiser la prise en main.

• Version avec émerillon à haut rendement



Le trou de connexion inférieur avec émerillon à haut rendement assure le maintien permanent du Prusik mécanique dans la bonne position et le guidage optimal de la corde dans l'appareil.



ZIGZAG®

Prusik mécanique pour l'élagage

Le Prusik mécanique ZIGZAG permet de se déplacer efficacement dans l'arbre, tout en conservant la gestuelle propre au système de poulie Prusik classique. La chaîne de blocage apporte précision et fluidité dans le déplacement. La poulie, montée sur roulement à billes étanche, permet de ravalier le mou facilement. L'utilisation sur corde en double et sur corde en simple lui procure une excellente polyvalence. Le trou de connexion inférieur est fixe pour garantir l'alignement de l'appareil dans l'axe du travailleur et optimiser la prise en main.



ZIGZAG® PLUS

Prusik mécanique avec émerillon à haut rendement pour l'élagage

Le Prusik mécanique ZIGZAG PLUS permet de se déplacer efficacement dans l'arbre, tout en conservant la gestuelle propre au système de poulie Prusik classique. La chaîne de blocage apporte précision et fluidité dans le déplacement. La poulie, montée sur roulement à billes étanche, permet de ravalier le mou facilement. L'utilisation sur corde en double et sur corde en simple lui procure une excellente polyvalence. Le trou de connexion inférieur avec émerillon à haut rendement assure le maintien permanent du Prusik mécanique dans la bonne position et le guidage optimal de la corde dans l'appareil.

Accessoire



CHICANE

Frein additionnel pour Prusik mécanique sur corde en simple pour l'élagage


Le frein additionnel CHICANE permet l'utilisation sur corde en simple des Prusiks mécaniques ZIGZAG et ZIGZAG PLUS. Il procure un freinage additionnel permanent à la descente. L'excellent maintien de l'ensemble, CHICANE et Prusik mécanique, assure un coulisement fluide de la corde dans le frein à la montée. La poignée ergonomique procure une excellente préhension et facilite les déplacements lors des retours de branche. Grâce au flasque ouvrable, l'installation est simple et rapide.



EXO® AP HOOK

Système individuel d'évacuation avec crochet d'amarrage

EXO AP HOOK est un système individuel d'évacuation, avec crochet d'amarrage HOOK, adapté aux configurations où la possibilité de trouver un point d'ancrage est incertaine. Il dispose d'un système auto-freinant avec fonction anti-panique pour se déplacer rapidement à l'horizontale, franchir une fenêtre, contrôler et stopper la descente. Si l'utilisateur tire trop fort sur la poignée, la fonction anti-panique freine, puis stoppe automatiquement la descente. EXO AP HOOK comprend également une corde résistante à l'abrasion et aux hautes températures, un connecteur Am'D avec barrette CAPTIV, ainsi qu'un sac pour transporter et attacher le système directement au harnais. D'autres longueurs de corde et d'autres types de connecteurs (EASHOOK OPEN...) sont disponibles sur commande spéciale.



Si l'utilisateur tire trop fort sur la poignée, la fonction anti-panique freine, puis stoppe automatiquement la descente.



Le crochet d'amarrage peut être utilisé autour d'une structure, immobilisé par une boucle de verrouillage.



Le service Petzl Custom permet le choix :

- du type de cordes : corde standard ou à haute résistance,
- de la couleur de la corde,
- de la longueur de la corde,
- du type de connecteurs d'extrémité de corde et de connexion au harnais.

L'assemblage des divers composants de votre choix permet une solution entièrement prête à l'emploi par l'utilisateur, livrée dans une pochette ou un sac de transport adapté à la longueur de la corde.

En raison de la forme spécifique du crochet d'amarrage, EXO AP HOOK nécessite obligatoirement une formation spécifique Petzl.



		Certifications (1)	Compatibilités diamètre de corde	Charges d'utilisation maximales (1)	Poids	
Descendeurs pour les travaux sur corde						
I'D S		D020AA00 (jaune) D020AA01 (noir)	EN 341 type 2 class A CE EN 12841 type C CE EN 15151-1 ANSI Z359.9, ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use NFPA 2500 General Use EAC XF 494 GB/T 38230	10 à 11,5 mm	150 kg pour un usage à une personne, pouvant aller jusqu'à 250 kg pour un usage en secours	600 g
I'D L		D020BA00 (rouge) D020BA01 (noir)	EN 341 type 2 class A CE EN 12841 type C ANSI Z359.9 NFPA 2500 General Use EAC	12,5 à 13 mm	150 kg pour un usage à une personne, pouvant aller jusqu'à 280 kg pour un usage en secours	600 g
I'D EVAC		D020CA00 (jaune) D020CA01 (noir)	EN 341 type 2 class A CE EN 12841 type C ANSI Z359.9, ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use EAC	10 à 11,5 mm	150 kg pour un usage à une personne, pouvant aller jusqu'à 250 kg pour un usage en secours	615 g
Frein additionnel ouvert pour I'D		D020DA00	-	-	-	20 g
Frein additionnel fermé pour I'D		D020EA00	-	-	-	20 g
 RIG		D021AB00 (jaune) D021BA00 (réparable jaune) D021BA01 (réparable noir)	CE EN 12841 type C EN 341 type 2 class A, EN 15151-1 ANSI Z459.1, Z359.9 NFPA 2500 Technical Use GB/T 38230, XF 494	9,5 à 11,5 mm	140 kg pour un usage à une personne, pouvant aller jusqu'à 200 kg pour un usage en secours	410 g
 Kit réparation RIG réparable		D021CA00	-	-	-	105 g
Descendeurs pour le secours						
MAESTRO S		D024AB00	CE EN 12841 type C, EN 341 NFPA 2500 Technical Use NFPA 2500 General Use ANSI Z359.9, ANSI Z459.1 EAC	10 à 11,5 mm	Manipulation de charges lourdes jusqu'à 250 kg	1100 g
MAESTRO L		D024BA00	CE EN 12841 type C, EN 341 NFPA 2500 General Use EAC XF 494, GB/T 38230	12,5 à 13 mm	Manipulation de charges lourdes jusqu'à 280 kg	1100 g
Prusiks mécaniques pour l'élagage						
ZIGZAG		D022AA00	CE	11,5 à 13 mm	140 kg	365 g
ZIGZAG PLUS		D022BA00	CE	11,5 à 13 mm	140 kg	425 g
CHICANE		D022CA00	CE (avec Prusik mécanique ZIGZAG ou ZIGZAG PLUS)	11,5 à 13 mm	140 kg	255 g
Système individuel d'évacuation						
EXO AP HOOK		D031DA00	NFPA 2500 Escape Use	7,5 mm (corde EXO uniquement)	140 kg	1470 g



BLOQUEURS

Les bloqueurs Petzl sont destinés à la progression sur corde et à la réalisation de systèmes de mouflage et de hissage.



Rope access work on Barrage du Rouchain, France.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Moretton Travaux Acrobatiques - Roannaise de l'eau



Blocage optimal

Les bloqueurs à gâchette Petzl sont étudiés pour fonctionner de manière optimale quelles que soient les conditions : cordes humides, gelées, présence de boue... Pour cela, ils sont équipés d'une gâchette spécifique en acier inoxydable. Son design particulier, la géométrie de ses picots et sa fente d'évacuation permettent d'assurer un blocage optimal de la corde sans l'abîmer tout en diminuant l'effort nécessaire pour faire coulisser l'appareil vers le haut.

Bloqueurs de progression

Bloqueurs à gâchette, faciles à mettre en place, et spécialement conçus pour les remontées sur corde (bloqueurs poignée, bloqueur ventral et bloqueurs de pieds).



ASCENSION



PROGRESS ADJUST-Y



FOOTAPE



FOOTCORD



LOOPING



CROLL S



CROLL L



SECUR



ASCENTREE



PANTIN CLICK



Kit KNEE ASCENT



KNEE GRAB



Fixation kit KNEE ASCENT

Bloqueur polyvalent

Bloqueur pouvant être utilisé en remontée sur corde ou comme anti-retour dans un mouflage.



BASIC

Bloqueur de dépannage

Bloqueur ultra-compact et léger permettant de réaliser occasionnellement des remontées sur corde ou des systèmes de mouflage.



TIBLOC

Bloqueur à came

Bloqueur destiné à être utilisé dans les mouflages comme système de traction ou anti-retour.



RESCUCENDER



ASCENSION
main gauche

ASCENSION
main droite

ASCENSION

Bloqueur-poignée pour les remontées sur corde

Bloqueur-poignée conçu pour les remontées sur corde, l'ASCENSION bénéficie d'une poignée surmoulée et d'une partie supérieure ergonomiques, qui permettent d'assurer une préhension confortable et puissante lors des tractions à une ou deux mains. Le bloqueur-poignée ASCENSION est doté d'un large trou inférieur pour connecter facilement deux mousquetons pour la longe et la pédale.



PROGRESS ADJUST-Y

Longe de progression réglable double

Retrouvez les caractéristiques de la longe PROGRESS ADJUST-Y page 103.



FOOTAPE

Pédale réglable en sangle

La pédale réglable FOOTAPE s'utilise avec la poignée ASCENSION ou le bloqueur BASIC pour les remontées sur corde. Un élastique ajustable en hauteur permet de maintenir le pied dans la pédale, quel que soit le type de chaussures.

FOOTCORD

Pédale réglable en cordelette

La pédale réglable FOOTCORD s'utilise avec la poignée ASCENSION ou le bloqueur BASIC pour les remontées sur corde. Sa construction en polyéthylène haute densité permet de renforcer la durabilité. Un élastique ajustable en hauteur permet de maintenir le pied dans la pédale, quel que soit le type de chaussures.

LOOPING

Étrier quatre marches

L'étrier LOOPING est doté de quatre marches et se fixe sur le bloqueur-poignée ASCENSION pour les remontées sur corde ou sur un ancrage pour la progression dans les dévers.



CROLL S

CROLL M

CROLL®

Bloqueur ventral

Conçu pour les remontées sur corde, le bloqueur ventral CROLL est simple à utiliser, grâce à son système d'ouverture par pincement, totalement intégré au corps du bloqueur, pour éviter tout accrochage involontaire. Les trous de connexion assurent un maintien efficace lors des remontées. Il est disponible en deux versions pour s'adapter aux différents diamètres de corde.



SECUR

Bretelles de maintien du bloqueur ventral CROLL

Les bretelles SECUR maintiennent le bloqueur ventral CROLL et se montent sur un harnais cuissard AVAO SIT, FALCON, FALCON ASCENT, SEQUOIA ou SEQUOIA PLUS.



ASCENTREE

Bloqueur-poignée double pour l'élague

Bloqueur-poignée conçu pour les remontées sur corde en double, l'ASCENTREE possède des poignées ergonomiques permettant d'assurer une préhension confortable et puissante. L'ensemble taquet/gâchette est totalement intégré pour éviter tout accrochage involontaire.

NEW
2026



PANTIN CLICK
pied gauche

PANTIN CLICK
pied droit

PANTIN®CLICK

Bloqueur de pied avec système de réglage à cliquet

Le bloqueur de pied PANTIN CLICK est conçu pour rendre vos remontées sur corde plus efficaces et moins fatigantes. Il s'utilise en complément d'un bloqueur CROLL, ASCENSION ou ASCENTREE. Il est équipé d'un système de réglage à cliquet, simple et rapide, qui vous permet un réglage précis et un maintien optimal sur le pied. Équipé d'un taquet, il permet d'installer la corde facilement et de la maintenir dans l'appareil lors des remontées. PANTIN CLICK est disponible en version pied droit ou pied gauche.




NEW
2026

Kit KNEE ASCENT

Kit complet pour l'ascension en technique SRS, à intégrer sur un harnais d'élague

Le kit complet KNEE ASCENT facilite vos ascensions en technique SRS. Composé d'un tube, d'un élastique, d'un bloqueur de genou et d'une pédale, il s'intègre parfaitement sur votre harnais SEQUOIA.



Grâce à son intégration autour de la ceinture du harnais, le kit KNEE ASCENT facilite vos ascensions sur l'arbre.



En connectant les deux extrémités de l'élastique, le bloqueur est centré, la résistance de l'élastique doublée, rendant ainsi les remontées plus efficaces.



NEW
2026

NEW
2026

KNEE GRAB

Bloqueur de genou pour l'ascension en technique SRS

Le bloqueur de genou KNEE GRAB facilite vos ascensions en technique SRS. Il complète le harnais SEQUOIA PLUS, ou un autre harnais doté d'un système de fixation compatible.

Fixation kit KNEE ASCENT

Kit de fixation, avec élastique, compatible avec le kit KNEE ASCENT et le bloqueur de genou KNEE GRAB.

Bloqueurs

Bloqueur polyvalent



BASIC

Bloqueur compact polyvalent

Le bloqueur BASIC est particulièrement compact, ce qui lui procure une excellente prise en main. Le large trou inférieur permet de connecter facilement les mousquetons de longe et de pédale.

Bloqueur de dépannage



TIBLOC

Bloqueur de dépannage

Extrêmement compact et léger, TIBLOC est un bloqueur de dépannage permettant de réaliser des remontées sur corde ou de constituer des systèmes de mouflage.

Bloqueur à came




RESCUCENDER

Bloqueur à came ouvrable

Simple à utiliser et ergonomique, RESCUCENDER est un bloqueur à came ouvrable destiné à être utilisé dans les mouflages comme système de traction ou anti-retour.



Came ouvrable et guidée, permettant d'installer ou de retirer aisément le bloqueur en tout point de la corde.



Les taquets d'ouverture sont munis d'un indicateur de non-verrouillage.




			Certifications (1)	Compatibilités diamètre de corde	Poids
Bloqueurs de progression					
ASCENSION		B17ALA (main gauche, noir/jaune) B17ALN (main gauche, noir) B17ARA (main droite, noir/jaune) B17ARN (main droite, noir)	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	8 à 13 mm	165 g
FOOTAPE		C47A	-	-	65 g
FOOTCORD		C48A	-	-	40 g
LOOPING		C25	-	-	145 g
CROLL S		B16BAA	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	8 à 11 mm	85 g
CROLL L		B016AA00	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	8 à 13 mm	140 g
SECUR		C74A	-	-	135 g
ASCENTREE		B19AAA	CE	10 à 13 mm	330 g
NEW 2026 PANTIN CLICK		B002BA00 (pied gauche) B002AA00 (pied droit)	Le PANTIN n'est pas un EPI	7 à 13 mm	120 g
NEW 2026 Kit KNEE ASCENT		B022AA00	-	7 à 13 mm	190 g
NEW 2026 KNEE GRAB		B022BA00	-	7 à 13 mm	110 g
NEW 2026 Fixation kit KNEE ASCENT			B022EA00	-	-
Bloqueur polyvalent					
BASIC		B18BAA	CE EN 567, EN 12841 type B EAC XF 494	8 à 11 mm	85 g
Bloqueur de dépannage					
TIBLOC		B01BN	CE EN 567 EAC	8 à 11 mm	35 g
Bloqueur à came					
RESCUCENDER		B50A	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	9 à 13 mm (1)	260 g

(1) Plus d'informations dans la notice technique.

POULIES

Les poulies servent à hisser du matériel et, dans le domaine du secours, à effectuer un mouflage. Certaines peuvent intégrer un bloqueur pour faciliter les manœuvres, d'autres permettent le déplacement sur corde ou sur câble.



Rope access work at the Tokyo Metropolitan Theater
© 2025 Petzl Distribution - Lafouche
Tokyo Metropolitan Theater - Clean Force Japan

Deux facteurs déterminent le rendement d'une poulie :

- La taille du réa : plus le diamètre du réa est important, meilleur est le rendement.
- Le support du réa :
 - les coussinets auto-lubrifiants assurent un bon rendement, mais ils doivent être régulièrement entretenus,
 - les roulements à billes étanches assurent un excellent rendement et ne nécessitent aucun entretien.



Poulies haut rendement avec émerillon

Poulies haute performance équipées d'un émerillon permettant de les rendre imperdables lors de l'installation de la corde.



SPIN L1



SPIN L2



SPIN L1D



SPIN S1



SPIN S1 OPEN

Poulies haut rendement

Poulies polyvalentes haute performance adaptées à une utilisation intensive.

NEW 2026



RESCUE S

NEW 2026



RESCUE M

Poulies-mousquetons

Poulies-mousquetons procurant un excellent rendement.



ROLLCLIP A



ROLLCLIP Z

Poulies-bloqueurs

Poulies avec système anti-retour intégré permettant de remplacer le montage traditionnel poulie/bloqueur dans les systèmes de mouflage.



PRO TRAXION



MINI TRAXION

Poulies Prusik

Poulies haute performance conçues pour réaliser des systèmes anti-retour légers, à l'aide d'un nœud autobloquant Prusik. La forme des flasques permet de déverrouiller le nœud lorsque celui-ci arrive en butée contre la poulie.

NEW 2026



MINDER S1

NEW 2026



MINDER S2

NEW 2026



MINDER L1

NEW 2026



MINDER L2

Poulies simples

Poulies légères et polyvalentes destinées aux applications ne nécessitant pas un haut niveau d'efficacité (redirection de corde...).

NEW 2026



MOBILE

NEW 2026



FIXE

Poulies de déplacement

Poulies dédiées aux déplacements sur corde ou sur câble.



REEVE



TANDEM



KOOTENAY



ROLLCAB

Système de mouflage

Kit prêt à l'emploi, permettant de décrocher puis d'évacuer - ou simplement de décrocher - une victime.



JAG SYSTEM



JAG TRAXION



JAG



TWIN RELEASE



SPIN L1

Poulie simple à très haut rendement avec émerillon

Ouvrable, y compris lorsqu'elle est fixée à l'ancrage, la poulie SPIN L1 est conçue pour simplifier au maximum la mise en place des systèmes de mouflage, de tyrolienne ou de déviation de charge. Le réa de gros diamètre sur roulement à billes étanche lui procure un excellent rendement. Les manipulations sont facilitées, grâce à l'émerillon permettant d'orienter la poulie sous charge et de connecter directement mousquetons, cordes ou sangles.



SPIN L2

Poulie double à très haut rendement avec émerillon

Ouvrable, y compris lorsqu'elle est fixée à l'ancrage, SPIN L2 est une poulie double conçue pour simplifier au maximum la mise en place des systèmes de mouflage ou de tyrolienne. Grâce aux deux réas montés en parallèle et au point d'attache auxiliaire, la poulie permet de réaliser différents types de mouflages complexes. Les réas de gros diamètre sur roulement à billes étanche procurent un excellent rendement. Les manipulations sont facilitées, grâce à l'émerillon permettant d'orienter la poulie sous charge et de connecter directement mousquetons, cordes ou sangles.



SPIN L1D

Poulie simple à haut rendement avec sens de rotation unique et émerillon

Ouvrable, y compris lorsqu'elle est fixée à l'ancrage, la poulie SPIN L1D est conçue pour être utilisée en complément d'un descendeur pour simplifier au maximum la mise en place de déviation de charge lourde. Le réa à facettes dispose d'un sens de rotation unique procurant un excellent rendement au hissage et ajoutant des zones de frottement avec la corde pour un freinage supplémentaire à la descente. Les manipulations sont facilitées, grâce à l'émerillon permettant d'orienter la poulie sous charge et de connecter directement mousquetons, cordes ou sangles.



SPIN S1

Poulie simple et compacte à très haut rendement avec émerillon

Ouvrable, y compris lorsqu'elle est fixée à l'ancrage, la poulie SPIN S1 est conçue pour simplifier au maximum la mise en place des systèmes de mouflage, de tyrolienne ou de déviation de charge. Compacte, elle permet de réduire l'encombrement et le poids, notamment lors des secours techniques. Le réa sur roulement à billes étanche lui procure un excellent rendement. Les manipulations sont facilitées, grâce à l'émerillon permettant d'orienter la poulie sous charge et de connecter directement mousquetons, cordes ou sangles.



SPIN S1 OPEN

Poulie simple et compacte à très haut rendement, avec émerillon ouvrable

Ouvrable, y compris lorsqu'elle est fixée à l'ancrage, la poulie SPIN S1 OPEN est conçue pour simplifier au maximum la mise en place des systèmes de mouflage, de tyrolienne ou de déviation de charge. Compacte, elle permet de réduire l'encombrement et le poids, notamment lors des secours techniques. Le réa sur roulement à billes étanche lui procure un excellent rendement. Les manipulations sont facilitées, grâce à l'émerillon qui permet d'orienter la poulie sous charge. L'émerillon ouvrable assure également à la poulie une compatibilité avec une grande variété de produits (trépid, poulie REEVE, multiplicateur d'amarrages PAW...) permettant de réduire l'encombrement des systèmes mis en place.

Poulies haut rendement

NEW
2026



RESCUE S

Poulie légère et ultra-compacte à haut rendement

La poulie RESCUE S est destinée aux professionnels des travaux en hauteur, ainsi qu'à la mise en place d'un système de secours sur site. Ultra-compacte, légère et offrant un haut rendement, elle est conçue pour la manipulation de charges intermédiaires.

NEW
2026



RESCUE M

Poulie haute résistance à très haut rendement

La poulie RESCUE M est destinée aux professionnels du secours et des travaux en hauteur. Hautement résistante et offrant un très haut rendement, elle est conçue pour une utilisation intensive, ainsi que pour la manipulation de charges lourdes.

Poulies-mousquetons



ROLLCLIP A

Poulie-mousqueton facilitant l'installation de la corde lorsque la poulie est fixée à l'ancrage

ROLLCLIP A est une poulie-mousqueton avec ouverture du doigt côté poulie, pour faciliter l'installation de la corde lorsque la poulie est fixée à l'ancrage. Elle est disponible avec système de verrouillage automatique TRIACT-LOCK ou sans système de verrouillage. ROLLCLIP A peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton dans le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.



ROLLCLIP Z

Poulie-mousqueton facilitant l'installation sur les ancrages et les appareils

ROLLCLIP Z est une poulie-mousqueton avec ouverture du doigt du côté opposé à la poulie, pour faciliter l'installation sur les ancrages et les appareils. Elle est disponible en deux systèmes de verrouillage : système automatique TRIACT-LOCK et système manuel SCREW-LOCK.

Poulies-bloqueurs



PRO TRAXION


Poulie-bloqueur imperdable à très haut rendement avec émerillon

Ouvrable, y compris lorsqu'elle est fixée à l'ancrage, la poulie-bloqueur PRO TRAXION est conçue pour la mise en place de systèmes de hissage. Avec son réa de gros diamètre sur roulement à billes étanche et son excellent rendement, elle est particulièrement adaptée au hissage de charges lourdes. Les manipulations sont facilitées, grâce à l'émerillon qui permet d'orienter la poulie sous charge et de connecter directement mousquetons, cordes ou sangles.


MINI TRAXION

Poulie-bloqueur imperdable et compacte à haut rendement

Ouvrable, y compris lorsqu'elle est fixée à l'ancrage, la poulie-bloqueur MINI TRAXION est conçue pour la mise en place de systèmes de hissage. Avec son réa de diamètre intermédiaire et son très bon rendement, elle est particulièrement adaptée au hissage de charges intermédiaires. Compacte, elle permet de réduire l'encombrement et le poids, notamment lors de secours techniques ou de travaux sur corde.



L'ouverture à triple action du flasque mobile est facile et rapide, y compris avec des gants.



La corde peut être installée dans la poulie MINI TRAXION lorsque celle-ci est fixée à l'ancrage.

Poulies Prusik

NEW
2026



MINDER S1

Poulie Prusik légère à haut rendement

La poulie MINDER S1 est destinée aux professionnels des travaux en hauteur, ainsi qu'à la mise en place d'un système de secours sur site. Ses flasques spécifiques sont adaptés à l'utilisation de nœud autobloquant Prusik dans des systèmes anti-retour. Compacte et légère, elle offre un bon rendement pour la manipulation de charges intermédiaires.

NEW
2026



MINDER S2

Poulie Prusik double légère à haut rendement

La poulie MINDER S2 est destinée aux professionnels du secours. Ses flasques spécifiques sont adaptés à l'utilisation de nœud autobloquant Prusik dans des systèmes anti-retour. Avec ses deux réas et son point d'attache auxiliaire, elle est adaptée à la réalisation de mouflages complexes. Compacte et légère, elle offre un bon rendement pour la manipulation de charges intermédiaires.

NEW
2026



MINDER L1

Poulie Prusik haute résistance à très haut rendement

La poulie MINDER L1 est destinée aux professionnels du secours. Ses flasques spécifiques sont adaptés à l'utilisation de nœud autobloquant Prusik dans des systèmes anti-retour. Hautement résistante et offrant un très haut rendement, elle est conçue pour une utilisation intensive, ainsi que pour la manipulation de charges lourdes.

NEW
2026



MINDER L2

Poulie Prusik double haute résistance à très haut rendement

La poulie MINDER L2 est destinée aux professionnels du secours. Ses flasques spécifiques sont adaptés à l'utilisation de nœud autobloquant Prusik dans des systèmes anti-retour. Avec ses deux réas et son point d'attache auxiliaire, elle est adaptée à la réalisation de mouflages complexes. Hautement résistante et offrant un très haut rendement, elle est conçue pour une utilisation intensive, ainsi que pour la manipulation de charges lourdes.

Poulies simples

NEW
2026



MOBILE

Poulie ultra-compacte et polyvalente

Légère, ultra-compacte et polyvalente, la poulie MOBILE est conçue pour la réalisation de mouflages et de déviations de charges. Sa mise en place est rapide, grâce à ses flasques pivotants.

NEW
2026



FIXE

Poulie avec flasques fixes compacte et polyvalente

Compacte et polyvalente, la poulie FIXE est conçue pour la réalisation de mouflages et de déviations de charges. La mise en place de la corde est rapide et son installation dans un système est facilitée, grâce à ses flasques fixes.

Poulies de déplacement



REEVE

Poulie de déplacement pour le secours sur tyrolienne

Combinaison de deux poulies et d'un multiplicateur d'amarrages, la poulie de déplacement REEVE est une solution intégrée, conçue pour simplifier la mise en place des systèmes de secours sur tyrolienne. Son format compact limite le nombre de connecteurs utilisés et la hauteur du système. Les deux réas de gros diamètre sur roulement à billes étanche assurent un excellent rendement lors des déplacements. Les multiples trous de connexion, compatibles avec le passage direct de cordes, de sangles et de mousquetons, permettent une meilleure organisation.



TANDEM® / TANDEM® SPEED

Poulie double pour tyroliennes sur corde

Poulie double destinée aux tyroliennes sur corde, elle est dotée de réas en aluminium ou acier inoxydable montés sur coussinets auto-lubrifiants ou roulements à billes étanches qui assurent un bon rendement. Elle peut recevoir jusqu'à trois mousquetons pour faciliter les manœuvres.



KOOTENAY



ROLLCAB

KOOTENAY

Poulie passe-nœuds

KOOTENAY est une poulie passe-nœuds qui permet le passage des nœuds de jonction. Son réa de gros diamètre, monté sur roulement à billes étanche, assure un excellent rendement.

ROLLCAB

Roulette de déplacement sur câble

ROLLCAB est une roulette conçue pour le déplacement et l'évacuation le long des câbles de remontées mécaniques.

Système de mouflage



JAG SYSTEM

Kit de mouflage

Le kit de mouflage JAG SYSTEM permet de décrocher une victime, réaliser un amarrage débrayable ou mettre en tension un système, grâce à la démultiplication 4:1 et l'excellent rendement des réas sur roulement à billes étanche. Le kit replié est très compact pour une utilisation possible même si la longueur jusqu'à l'ancrage est faible. Le kit de mouflage JAG SYSTEM est facile et rapide à mettre en œuvre car prêt à l'emploi, grâce au fourreau souple qui évite tout risque d'emmêlement. Sa tête de mouflage est immédiatement identifiable par code couleur. Il est disponible en trois longueurs : 1, 2 et 5 mètres.



JAG TRAXION

Poulie-bloqueur double à haut rendement

La poulie-bloqueur double JAG TRAXION est destinée à être utilisée avec la poulie double JAG pour réaliser un mouflage 4:1. Les réas sur roulement à billes étanche assurent un excellent rendement.



JAG

Poulie double à haut rendement


La poulie double JAG est destinée à être utilisée avec la poulie-bloqueur double JAG TRAXION pour réaliser un mouflage 4:1. Les réas sur roulement à billes étanche assurent un excellent rendement.




TWIN RELEASE

Poulie-bloqueur double débrayable pour systèmes de mouflage

Débrayable, la poulie-bloqueur TWIN RELEASE est conçue pour la mise en place des systèmes de mouflage 4:1 pour les travaux en espace confiné et les secours techniques. Le débrayage de la came est possible grâce à la poignée ergonomique. Le frein intégré au flasque mobile et le réa principal à facettes avec sens unique de rotation, apportent un freinage supplémentaire, procurant un meilleur contrôle de la descente de charges lourdes. Les deux réas assurent un excellent rendement au hissage. Les manipulations sont facilitées, grâce à l'émérillon permettant d'orienter la poulie sous charge et de connecter directement mousquetons, cordes ou sangles.



Débrayage de la came et passage de la corde dans le frein intégré au flasque principal pour un contrôle confortable et précis de la descente.



Possibilité de verrouiller la came en position ouverte pour faciliter la prise de mou.


			Certifications (1)	Compatibilités diamètre de corde	Diamètres de réa	Roulement à billes	Rendement	Charges d'utilisation maximales	Poids
Poulies haut rendement avec émerillon									
SPIN L1		P001BA00 P001BA01 (2)	CE EN 12278 NFPA 2500 Pulley General Use UIAA XF 494	7 à 13 mm	38 mm	●	95%	4 x 2 = 8 kN	290 g
SPIN L2		P001CA00 P001CA01 (2)						8 kN (3)	480 g
SPIN L1D		P001AA00	CE NFPA 2500 Pulley General Use	8 à 13 mm	40 mm	●	93%	3 x 2 = 6 kN	425 g
SPIN S1		P002AA00 P002AA01 (2)	CE EN 12278 NFPA 2500 Pulley Technical Use UIAA XF 494	7 à 11 mm	25 mm	●	91%	2,5 x 2 = 5 kN	145 g
SPIN S1 OPEN		P002BA00							160 g
Poulies haut rendement									
 RESCUE S		P050AA00 P050AA01 (2)	CE EN 12278 UIAA NFPA Technical Use XF 494	6 à 11 mm	25 mm	●	91%	2,5 kN x 2 = 5 kN	52 g
 RESCUE M		P050BA00 P050BA01 (2)	CE EN 12278 UIAA NFPA General Use XF 494	6 à 13 mm	38 mm	●	95%	4 kN x 2 = 8 kN	140 g
Poulies-mousquetons									
ROLLCLIP A		P74 TL	CE EN 362 EN 12275, EN 12278 EAC XF 494	7 à 13 mm	18 mm	●	85%	2 kN x 2 = 4 kN	115 g
		P74	CE EN 12275 EN 12278 EAC, XF 494						105 g
ROLLCLIP Z		P75 TL	CE EN 362 EN 12278 EAC	7 à 13 mm	18 mm	●	85%	2 kN x 2 = 4 kN	110 g
		P75 SL							105 g

		Certifications (1)	Compatibilit��s diam��tre de corde	Diam��tres de r��a	Roulement �� billes	Rendement	Charges d'utilisation maximales	Poids
Poulies-bloqueurs								
PRO TRAXION	 P055AA00	CE EN 567, EN 12278 EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use Pulley and Rope grab	8 �� 13 mm	38 mm	��	95 %	Poulie : 11,5 kN x 2 = 23 kN Bloqueur : 4 kN	295 g
MINI TRAXION	 P054AA00		7 �� 11 mm	32 mm	��	93 %	Poulie : 10 kN x 2 = 20 kN Bloqueur : 4 kN	150 g
Poulies Prusik								
 MINDER S1	 P060AA00	CE EN 12278 UIAA NFPA Technical Use XF 494	6 �� 11 mm	25 mm	��	91 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	71 g
 MINDER S2	 P060BA00	CE EN 12278 UIAA NFPA Technical Use XF 494	6 �� 11 mm	25 mm	��	91 %	2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN	123 g
 MINDER L1	 P060CA00	CE EN 12278 NFPA General Use XF 494	6 �� 13 mm	51 mm	��	97 %	4 kN x 2 = 8 kN	237 g
 MINDER L2	 P060DA00	CE EN 12278 NFPA General Use XF 494	6 �� 13 mm	51 mm	��	97 %	2 x 3 kN x 2 = 12 kN	450 g
Poulies simples								
 MOBILE	 P003AA00	CE EN 12278 UIAA XF 494	6 �� 13 mm	21 mm	-	71 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	68 g
 FIXE	 P006AA00 P006AA01 (2)	CE EN 12278 UIAA XF 494	6 �� 13 mm	21 mm	-	71 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	98 g
Poulies de d��placement								
REEVE	 P005AA00	CE EN 12278 NFPA 2500 General Use XF 494	7 �� 13 mm	38 mm	��	95 %	4 kN x 2 = 8 kN	650 g
TANDEM	 P21	CE EN 12278	corde �� 13 mm	21 mm	-	71 %	10 kN	195 g
TANDEM SPEED	 P21 SPE	CE EN 12278	corde �� 13 mm	27,5 mm	��	95 %	10 kN	270 g
KOOTENAY	 P67	CE EN 12278 XF 404	8 �� 19 mm	76 mm	��	-	5 kN x 2 = 10 kN	1390 g
ROLLCAB	 P47	CE EN 1909	c��ble �� 55 mm	55 mm	-	-	5 kN	1470 g
Syst��me de mouflage								
JAG SYSTEM	1 m P044AA00 2 m P044AA01 5 m P044AA02	CE EN 358 EAC	8 mm	-	��	91 %	6 kN	610 g 805 g 1460 g
JAG TRAXION	 P54	CE EN 567 NFPA 2500 Technical Use	8 �� 11 mm	25 mm	��	91 %	2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN	145 g
JAG	 P45	CE EN 12278 NFPA 2500 Technical Use	8 �� 11 mm	25 mm	��	91 %	2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN	120 g
TWIN RELEASE	 P001DA00	CE EN 567 EN 12278 NFPA 2500 Pulley General Use NFPA 2500 Rope Grab Technical Use XF 494	8 �� 13 mm	40 mm 38 mm	��	95 %	280 kg	800 g




AMARRAGES

Les amarrages assurent la liaison entre la chaîne d'assurance et la structure ou le terrain. En complément des équipements standards d'amarrage, Petzl propose un dispositif de ligne de vie dédié à la progression horizontale ainsi qu'une série complète d'accessoires.



Amarrages rocher et béton

Éléments permettant de constituer des amarrages fixes démontables ou installés à demeure.



Éléments de connexion

Les émerillons apportent une solution aux problèmes de vrillage et d'emmêlement de cordes, en particulier lors d'un hissage ou d'un mouflage. Les multiplicateurs d'amarrages permettent d'organiser le poste de travail tout en augmentant les possibilités d'amarrages disponibles. Les anneaux permettent d'organiser des amarrages multiples.




Sangles et élingues d'amarrage


Sangles et élingues conçues pour l'installation d'amarrages temporaires.



Amarrages à réglage rapide



Ligne de vie temporaire horizontale



Sangles d'amarrage pour l'élagage

Fausse fourches pour l'élagage.





COEUR BOLT STEEL/STAINLESS

Amarrages constitués d'une plaquette COEUR, d'un goujon et d'un écrou (pack de 20)

Différents aciers adaptés à divers environnements

Les amarrages (plaquettes et goujons) Petzl font appel à différents types d'acier afin que l'amarrage soit adapté à l'environnement dans lequel il est utilisé :

- Acier standard, destiné aux usages en intérieur ou aux chantiers ponctuels : **COEUR BOLT STEEL**.
- Acier inoxydable 316L haute qualité, destiné aux usages en milieux extérieurs traditionnels : **COEUR BOLT STAINLESS**.


Les plaquettes (COEUR STEEL, COEUR STAINLESS) ainsi que les goujons (BOLT STEEL, BOLT STAINLESS) sont également disponibles séparément (pack de 20).




COEUR PULSE 12 mm

Amarrage amovible avec fonction de verrouillage

Amarrage amovible en acier inoxydable haute qualité, COEUR PULSE 12 mm peut être mis en place et retiré très simplement et rapidement, sans outil, afin d'être réutilisé. La fonction de verrouillage limite le risque d'extraction involontaire. La rotation possible de la plaquette COEUR à la mise en place et en cours d'utilisation, lors de sollicitations latérales, permet un meilleur alignement des systèmes mis en place.



L'amarrage se met en place et se retire simplement et rapidement, sans outil, afin d'être réutilisé.



Système de verrouillage manuel à vis pour limiter le risque d'extraction involontaire.



COLLINOX

Amarrage à coller en acier inoxydable forgé (pack de 10)



AMPOULE COLLINOX

Colle pour l'amarrage COLLINOX (pack de 10)



BAT'INOX

Amarrage à coller en acier inoxydable forgé (pack de 10)



AMPOULE BAT'INOX

Colle pour l'amarrage BAT'INOX (pack de 10)



MICRO SWIVEL

Émerillon compact et ouvrable

Compact et ouvrable, l'émerillon MICRO SWIVEL est conçu pour être associé à un mousqueton à verrouillage. Il évite l'entortillement des longes et permet le bon positionnement des appareils. Sa conception sans roulement lui permet de tourner librement lorsqu'il n'est pas sous tension et de ne plus bouger lorsqu'il est sous charge afin de maintenir la position des appareils.



SWIVEL OPEN

Émerillon ouvrable sur roulement à billes


Ouvrable et doté d'une large ouverture, l'émerillon SWIVEL OPEN peut être associé à une grande variété de produits (poulies, longes...). Il réduit l'encombrement et le poids des systèmes constitués et résout les problèmes de vrillage et d'emmêlement de cordes et de longes. Son roulement à billes offre d'excellentes performances et une grande fiabilité.



SWIVEL

Émerillon sur roulement à billes

Disponible en deux tailles, l'émerillon SWIVEL évite de vriller les cordes lorsque la charge tourne sur elle-même. Son roulement à billes offre d'excellentes performances et une grande fiabilité.



PAW

Multiplicateur d'amarrages

Disponible en trois tailles, le multiplicateur d'amarrages PAW permet d'organiser un poste de travail et de créer un système d'amarrages multiples. Le design des trous est compatible avec le passage des cordes ou des sangles pour une connexion directe. Réalisé en aluminium forgé, il offre un excellent rapport résistance/légèreté.



RING

Anneau de connexion

Disponible en trois tailles, l'anneau de connexion RING permet de réaliser des amarrages multiples ou d'être installé directement sur le pont d'attache des harnais SEQUOIA et SEQUOIA PLUS pour améliorer la mobilité latérale de l'élagueur.



RING OPEN

Anneau ouvrable multidirectionnel

Retrouvez les caractéristiques de l'anneau ouvrable multidirectionnel RING OPEN page 119.




Sangles et élingues d'amarrage



ANNEAU

Anneau cousu

ANNEAU est un anneau de sangle disponible en quatre longueurs, avec un code couleur pour identifier facilement la longueur.



ST'ANNEAU

Anneau cousu léger

ST'ANNEAU est une alternative plus légère aux anneaux de sangle classiques, disponible en trois longueurs, avec un code couleur pour identifier facilement la longueur.



PUR'ANNEAU

Anneau cousu ultra-léger

PUR'ANNEAU est un anneau de sangle très léger et à la durabilité exceptionnelle, grâce à sa construction en polyéthylène haute densité. Il est particulièrement souple pour une manipulation aisée. Il est disponible en trois longueurs, avec un code couleur pour identifier facilement la longueur.



CONNEXION FIXE

Sangle d'amarrage

CONNEXION FIXE est une sangle d'amarrage robuste équipée de deux points d'attache en acier forgé. Elle offre plusieurs configurations pour installer un amarrage : directement sur un ancrage ou autour d'une structure adaptée. Elle est disponible en trois longueurs (100, 150 et 200 cm).



CONNEXION VARIO

Sangle d'amarrage réglable

CONNEXION VARIO est une sangle d'amarrage robuste et réglable équipée de deux points d'attache en acier forgé. Elle offre plusieurs configurations pour installer un amarrage : directement sur un ancrage ou autour d'une structure adaptée. La longueur de la sangle est ajustable, grâce à une boucle de réglage. Un système permet de ranger la sangle restante. Elle est disponible en deux longueurs (30 à 200 cm et 200 à 400 cm).




WIRE STROP

Élingue d'amarrage

WIRE STROP est une élingue d'amarrage en acier galvanisé de 6,5 mm de diamètre avec deux extrémités de tailles différentes. Elle offre plusieurs configurations pour installer un amarrage : directement sur un ancrage ou autour d'une structure adaptée. Grâce à la gaine plastique, le connecteur est maintenu dans la bonne position et facilite le mousquetonnage. Elle est disponible en cinq longueurs (50, 100, 150, 200 et 300 cm).



Élingue d'amarrage avec deux extrémités de tailles différentes. La gaine plastique maintient le connecteur dans la bonne position et facilite le mousquetonnage.



Elle offre plusieurs configurations pour installer un amarrage : directement sur un ancrage ou autour d'une structure adaptée.

Amarrages à réglage rapide



GRILLON amarrage

Amarrage à réglage rapide

L'amarrage réglable GRILLON permet de réaliser rapidement un point d'amarrage fixe. La longueur de corde nécessaire pour le constituer s'ajuste très facilement grâce à l'appareil autobloquant intégré. La gaine de protection amovible favorise le coulisement de la corde, tout en la protégeant des points de contacts agressifs. Il est disponible en quatre longueurs.



PROGRESS ADJUST-I amarrage

Amarrage léger à réglage rapide

Léger et compact, l'amarrage réglable PROGRESS ADJUST-I permet de réaliser rapidement un point d'amarrage fixe. La longueur de corde, nécessaire pour le constituer, s'ajuste très facilement grâce au bloqueur ADJUST. La gaine de protection amovible protège la corde, tout en favorisant son coulisement. Il est disponible en trois longueurs (2, 3 et 5 m).

Ligne de vie temporaire horizontale



GRILLON ligne de vie

Ligne de vie temporaire horizontale

GRILLON permet d'installer rapidement une ligne de vie horizontale lorsque la zone de travail à couvrir est importante. L'appareil autobloquant intégré permet d'ajuster très facilement sa longueur, en fonction de la distance entre les deux points d'amarrage. Il est disponible en quatre longueurs pour s'adapter à toutes les configurations.



Sangles d'amarrage pour l'élagage

• Réglables




Les fausses fourches pour l'élagage EJECT et NAJA sont réglables pour s'adapter aux différents diamètres de branche.

• Rendement



Les fausses fourches EJECT et NAJA sont équipées d'une poulie sur roulement à billes étanche. Celle-ci favorise le coulissement de la corde au niveau de l'amarrage optimisant ainsi les remontées sur corde et les déplacements dans l'arbre.

• Facilement récupérable depuis le sol



La construction fine des sangles des fausses fourches EJECT et NAJA réduit le risque d'accrochage lors de la récupération. Les boules de ferlette spécifiques simplifient le déverrouillage des systèmes depuis le sol.


• Fausse fourche réglable avec fonction étrangleuse : EJECT

Le régleur de la fausse fourche EJECT permet d'ajuster, avec précision, la longueur de sangle pour ceinturer et étrangler le tronc ou la branche d'un arbre. Il est aussi possible de coupler deux ancrages pour les branches de petites tailles. Le déverrouillage du système est simple et rapide, pour une récupération facilitée depuis le sol.

• Fausse fourche réglable selon quatre positions : NAJA

La sangle réglable de la fausse fourche NAJA est dotée de quatre anneaux de positionnement, qui lui permettent de s'adapter au mieux au diamètre du tronc ou de la branche.





EJECT

Fausse fourche réglable pour l'élagage, avec poulie et fonction étrangleuse, facilement récupérable depuis le sol

Conçue pour l'élagage, la fausse fourche EJECT permet d'installer une corde de travail, tout en préservant l'arbre, y compris dans les fourches serrées. Elle offre plusieurs configurations d'installation sur une ou deux branches et dispose d'un régleur-étrangleur permettant d'ajuster avec précision la longueur de la fausse fourche. Les remontées sur corde et les déplacements dans l'arbre sont optimisés, grâce à la poulie à très haut rendement favorisant le coulisement de la corde au niveau de l'amarrage. Le système est facilement récupérable depuis le sol, grâce à la boule de ferlette fournie.

Sangle pour EJECT

Sangle pour fausse fourche réglable EJECT

Cette sangle est spécifiquement conçue pour la fausse fourche réglable EJECT. Elle permet de remplacer la sangle initiale ou de coupler deux sangles, afin de rallonger la fausse fourche et de permettre des travaux sur des arbres de diamètres plus importants. Elle est disponible en deux longueurs : 150 et 250 cm.

Boule de ferlette pour EJECT

Boule de ferlette pour fausse fourche réglable EJECT

Avec un diamètre de 21 mm, cette boule de ferlette est spécifiquement conçue pour la fausse fourche réglable EJECT. Elle permet de récupérer facilement et rapidement le système depuis le sol.



NAJA

Fausse fourche pour l'élagage, avec poulie et sangle réglable par positions, facilement récupérable depuis le sol

Conçue pour l'élagage, la fausse fourche NAJA permet d'installer une corde de travail, tout en préservant l'arbre. Elle dispose d'une sangle réglable avec quatre positions pour s'adapter aux différents diamètres de branche. Les remontées sur corde et les déplacements dans l'arbre sont optimisés, grâce à la poulie à haut rendement favorisant le coulisement de la corde au niveau de l'amarrage. Le système est facilement récupérable depuis le sol, grâce à la boule de ferlette fournie.

Sangle pour NAJA

Sangle pour fausse fourche réglable NAJA

Cette sangle est spécifiquement conçue pour la fausse fourche réglable NAJA. Elle permet de remplacer la sangle initiale ou de coupler deux sangles, afin de rallonger la fausse fourche et de permettre des travaux sur des arbres de diamètres plus importants. Elle est disponible en deux longueurs : 150 et 250 cm.

Boule de ferlette pour NAJA

Boule de ferlette pour fausse fourche réglable NAJA

Avec un diamètre de 21 mm, cette boule de ferlette est spécifiquement conçue pour la fausse fourche réglable NAJA. Elle permet de récupérer facilement et rapidement le système depuis le sol.





TREEBEE®

Fausse fourche pour l'élagage destinée aux cordes avec terminaisons épissurées

La sangle d'amarrage TREEBEE permet de favoriser le coulisement de la corde au niveau de l'amarrage tout en préservant l'arbre des frottements. Elle est destinée aux cordes avec terminaisons épissurées (l'épissure passe dans le petit anneau). Les anneaux en acier zingué assurent une très bonne durabilité.

		Certifications (1)	Diamètres	Résistances au cisaillement béton 50 MPa	Résistances à l'arrachement béton 50 MPa	Poids
Amarrages rocher et béton						
COEUR BOLT STEEL	P36BA 10	EN 959	10 mm	23 kN	15 kN	110 g
	P36BA 12		12 mm	25 kN	18 kN	135 g
COEUR BOLT STAINLESS	P36BS 10	EN 959	10 mm	25 kN	15 kN	110 g
	P36BS 12		12 mm		18 kN	135 g
COEUR STEEL	P36AA 10	EN 795 A GB 30862	10 mm	-	-	65 g
	P36AA 12		12 mm			60 g
COEUR STAINLESS	P36AS 10	EN 795 A GB 30862	10 mm	-	-	65 g
	P36AS 12		12 mm			60 g
COEUR PULSE 12 mm	G037BA00	CE EN 795 B, EN 959 TS 16415 GB 30862	12 mm	25 kN	20 kN	140 g
COLLINOX	G100AA00	EN 959	10 mm	25 kN	15 kN	95 g
AMPOULE COLLINOX	G101AA00	-	-	-	-	14 g
BAT'INOX	G102AA00	EN 959	14 mm	25 kN	15 kN	250 g
AMPOULE BAT'INOX	G103AA00	-	-	-	-	20 g

		Certifications (1)	Charges de rupture	Poids
Éléments de connexion				
MICRO SWIVEL	P58 XSO	CE, EAC	23 kN	75 g
SWIVEL OPEN	P58 SO	CE NFPA 2500 Technical Use EAC	23 kN	130 g
SWIVEL	S P58 S	CE NFPA 2500 Technical Use EAC	23 kN	95 g
	L P58 L	CE NFPA 2500 General Use EAC	36 kN	150 g
PAW	S G063AA00/G063AA01 (2)	CE NFPA 2500 General Use	36 kN	60 g
	M G063BA00/G063BA01 (2)		45 kN	180 g
	L G063CA00/G063CA01 (2)		50 kN	350 g
RING	S C04620	CE	23 kN	40 g
	M C046AA00			55 g
	L C04630			70 g

		Certifications (1)	Longueurs	Charges de rupture	Poids
Sangles et élingues d'amarrage					
ANNEAU	C40A 60/C40 60N (2)	CE EN 566 CE EN 795 B EAC GB 30862 XF 494	60 cm	22 kN	60 g
	C40A 80/C40 80N (2)		80 cm		80 g
	C40A 120/C40120 N (2)		120 cm		100 g
	C40A 150		150 cm		135 g
ST'ANNEAU	C07 24	CE EN 795 B GB 30862 XF 494	24 cm	22 kN	10 g
	C07 60		60 cm		20 g
	C07 120		120 cm		40 g
PUR'ANNEAU	G006AA00	CE EN 795 B GB 30862 XF 494	60 cm	22 kN	18 g
	G006AA01		120 cm		32 g
	G006AA02		180 cm		48 g
CONNEXION FIXE	G010AA00	CE EN 795 B NFPA 2500 General Use ANSI Z359.18 CSA Z259.15-17 GB 30862 XF 494	100 cm	25 kN	355 g
	G010AA01		150 cm		415 g
	G010AA02		200 cm		475 g
CONNEXION VARIO	G011AA00		30 - 200 cm	25 kN	810 g
	G011AA01		200 - 400 cm		950 g
WIRE STROP	G200AA00	CE EN 795 B CE EN 354 TS 16415 NFPA 2500 Technical Use ANSI Z359.18 GB 30862 XF 494	50 cm	23 kN	220 g
	G200AA01		100 cm		320 g
	G200AA02		150 cm		420 g
	G200AA03		200 cm		520 g
	G200AA04		300 cm		720 g
Amarrages à réglage rapide et ligne de vie temporaire horizontale					
GRILLON amarrage GRILLON ligne de vie	L052AA00	CE EN 795 B EAC GB 30862	2 m	-	480 g
	L052AA01		3 m	-	560 g
	L052AA02		4 m	-	640 g
	L052AA03		5 m	-	720 g
	L052AA04		10 m	-	1075 g
	L052AA05		15 m	-	1475 g
	L052AA06		20 m	-	1875 g
PROGRESS ADJUST-I amarrage	L044BA01	CE EN 795 B EAC GB 30862	2 m	-	300 g
	L044BA02		3 m	-	370 g
	L044BA03		5 m	-	510 g
Sangles d'amarrage pour l'élagage					
EJECT	G001AA00	CE EN 795 B, EN 12278 TS 16415, EAC	150 cm	25 kN	490 g
Sangle pour EJECT	G002AA00	-	150 cm	-	140 g
	G002AA01	-	250 cm	-	225 g
Boule de ferlette pour EJECT	G003AA00	-	-	-	8 g
NAJA	G004AA00	CE EN 795 B, EN 12278 TS 16415	150 cm	25 kN	400 g
Sangle pour NAJA	G004BA00	-	150 cm	-	140 g
	G004BA01	-	250 cm	-	230 g
Boule de ferlette pour NAJA	G004CA00	-	-	-	8 g
TREESBEE	G040AA00	CE EN 795 B TS 16415, EAC	90 cm	23 kN	420 g
	G040AA01		110 cm		440 g



CORDES


La gamme de cordes Petzl est destinée aux professionnels de la verticalité. Elle apporte une solution efficace aux contraintes des différentes activités : accès difficile, secours technique, industrie...



Cordes semi-statiques

Pour les travaux en hauteur

Corde semi-statique à diamètre standard assurant une bonne préhension pour faciliter les manipulations.



AXIS 11 mm

Pour l'accès difficile

Corde semi-statique à diamètre fin assurant de très bonnes performances en souplesse et légèreté.



PARALLELE 10.5 mm

Pour le secours

Corde semi-statique à diamètre très important assurant une haute résistance et une excellente préhension lors de la manipulation de charges lourdes.



BEAM 11 mm



VECTOR 12.5 mm

Pour l'élégage

Cordes semi-statiques avec épissure assurant un fonctionnement optimal avec les Prusiks mécaniques ZIGZAG et ZIGZAG PLUS.




FLOW 11.8 mm



CONTROL 12.5 mm

Corde dynamique

Pour la progression en technique d'escalade.



MAMBO 10.1 mm

Cordelette technique


Cordelette permettant de réaliser des nœuds Prusik, des amarrages ou des systèmes de mouflage.



SEGMENT 8 mm

Cordelette accessoire

Cordelette permettant de guider une victime lors d'un sauvetage ou de hisser du matériel.



Cordelettes 4, 5, 6, 7 mm

Accessoires pour cordes

Accessoires pour cordes professionnelles.



Embout de marquage pour cordes Petzl



Kit de marquage de bout de corde

Protections de corde

Dispositifs permettant de protéger la corde sur les zones de frottement.



PROTEC



PROTEC PLUS



ROLLER COASTER

Cordes semi-statiques

Une construction spécifique pour chaque usage, un choix de longueurs et couleurs selon les besoins des utilisateurs.



• Technologie EverFlex : souplesse et maniabilité garanties dans le temps

Cette technologie permet de garder une grande souplesse dans le temps, quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...). Cette souplesse permet de conserver une maniabilité constante dans la durée et un fonctionnement optimal avec les appareils.

• Disponibilité en plusieurs longueurs et couleurs

Les cordes semi-statiques Petzl sont disponibles en standard dans plusieurs longueurs, selon les usages et les besoins des utilisateurs.



Pour les travaux en hauteur, l'accès difficile et le secours

Elles sont également disponibles en six couleurs pour pouvoir identifier facilement différents kits ou cordes de travail, de sécurité et d'accès commun.



Pour l'élagage

Elles sont disponibles en deux couleurs, afin de différencier cordes de travail et d'accès.

• Service Petzl Custom pour les cordes



Le service Petzl Custom permet le choix :

- de la couleur de la corde,
- de la longueur de la corde,
- du type de terminaisons (cousues ou non, seulement sur les cordes semi-statiques).

• Pour les travaux en hauteur

Corde semi-statique à diamètre standard assurant une bonne préhension et une compatibilité avec la plupart des appareils.

• Pour l'accès difficile

Corde semi-statique à diamètre fin assurant de très bonnes performances en souplesse et légèreté.

• Pour le secours

Cordes semi-statiques de diamètre intermédiaire à important offrant une haute résistance et une bonne préhension lors de la manipulation de charges lourdes.

Ø 11 mm

Ø 12,5 mm

• Pour l'élagage

Cordes semi-statiques avec épissure assurant un fonctionnement optimal avec les Prusiks mécaniques ZIGZAG et ZIGZAG PLUS.

Ø 11,8 mm

Ø 12,5 mm



AXIS 11 mm

Corde semi-statique à bonne préhension pour les travaux en hauteur


La corde semi-statique AXIS 11 mm est destinée aux travaux en hauteur. Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations. Corde disponible en six couleurs, quatre longueurs et une version avec une terminaison cousue.



PARALLEL 10.5 mm

Corde semi-statique souple et légère pour l'accès difficile

La corde semi-statique PARALLEL 10.5 mm est destinée à l'accès difficile. Le diamètre fin assure de très bonnes performances en souplesse et légèreté. Elle offre un faible allongement lors de la mise en tension de la corde, ce qui permet d'accroître l'efficacité au départ de la remontée sur corde. Corde disponible en six couleurs et quatre longueurs.



BEAM 11 mm

Corde semi-statique à haute résistance et à bonne préhension pour le secours

La corde BEAM 11 mm est conçue pour les utilisations des professionnels du secours. Son diamètre assure une bonne préhension et une haute résistance. Sa construction spécifique permet de limiter son écrasement et sa faible élongation procure un rendement et un confort supérieurs lors de la manipulation de charges lourdes. La technologie EverFlex apporte une grande souplesse à la corde, quelles que soient les conditions et permet de conserver une excellente maniabilité dans la durée. La corde est disponible en quatre couleurs et quatre longueurs.



VECTOR 12.5 mm

Corde semi-statique à haute résistance et à excellente préhension pour le secours

La corde VECTOR 12.5 mm est conçue pour les utilisations des professionnels du secours. Son diamètre important assure une bonne préhension et une haute résistance. Sa construction spécifique permet de limiter son écrasement et sa faible élongation procure un rendement et un confort supérieurs lors de la manipulation de charges lourdes. La technologie EverFlex apporte une grande souplesse à la corde, quelles que soient les conditions et permet de conserver une excellente maniabilité dans la durée. La corde est disponible en six couleurs et quatre longueurs.



FLOW 11.8 mm

Corde semi-statique souple et légère pour l'élague

La corde semi-statique FLOW 11.8 mm est destinée à l'élague. Le diamètre intermédiaire assure de très bonnes performances en souplesse et légèreté. Son faible allongement lors de la mise en tension permet d'accroître l'efficacité des déplacements dans l'arbre. La technologie EverFlex lui garantit une grande souplesse et maniabilité dans le temps. Elle est livrée avec une épissure à une ou deux extrémités pour un passage optimal de la corde dans les appareils de type fausse fourche ou poulie et dans les fourches de l'arbre. La compacité de cette épissure permet de passer la corde dans la chaîne de blocage des Prusiks mécaniques ZIGZAG et ZIGZAG PLUS. Corde disponible en deux couleurs et quatre longueurs avec une épissure et une longueur avec deux épissures.



CONTROL 12.5 mm


Corde semi-statique à haute résistance et à excellente préhension pour l'élague

La corde semi-statique CONTROL 12.5 mm est destinée à l'élague. Le diamètre important assure une haute résistance et une excellente préhension. La technologie EverFlex lui garantit une grande souplesse et une excellente maniabilité dans le temps. Elle est livrée avec une épissure à une ou deux extrémités pour un passage optimal de la corde dans les appareils de type fausse fourche ou poulie et dans les fourches de l'arbre. La compacité de cette épissure permet de passer la corde dans la chaîne de blocage des Prusiks mécaniques ZIGZAG et ZIGZAG PLUS. Corde disponible en deux couleurs et trois longueurs avec une épissure et une longueur avec deux épissures.



Cordes

Corde dynamique



MAMBO® 10.1 mm

Corde dynamique pour la progression en technique d'escalade

La corde dynamique MAMBO 10.1 mm s'adresse aux professionnels du travail en hauteur pour la progression en technique d'escalade. La gaine épaisse améliore sa résistance à l'abrasion.

Cordelette technique



SEGMENT 8 mm

Cordelette technique

La cordelette technique SEGMENT 8 mm permet de réaliser des nœuds Prusik, des amarrages ou des systèmes de mouflage. La technologie EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps. Cordelette disponible en trois longueurs.

Cordelette accessoire



Cordelettes

Cordelettes accessoires

Ces cordelettes robustes et durables permettent de guider une victime lors d'un sauvetage ou de hisser du matériel. Disponibles en quatre diamètres, en rouleau de 120 mètres.

Accessoires pour cordes



Kit de marquage de bout de corde

Le kit de marquage de bout de corde permet de remplacer les anciennes étiquettes ou d'établir une traçabilité, afin de faciliter l'identification individuelle des cordes professionnelles. Il contient vingt étiquettes pré-remplies et vingt gaines thermorétractables compatibles avec des cordes de 10,5 à 13 mm.



Embout de marquage pour cordes Petzl

Embout de marquage pour cordes professionnelles Petzl (pack de 10 paires)

Les embouts de marquage permettent de remplacer les anciennes étiquettes ou d'établir votre propre traçabilité, afin de faciliter l'identification individuelle des cordes Petzl AXIS 11 mm et PARALLEL 10.5 mm. Ils s'installent rapidement et sans outil sur le bout de corde. Rigides, ils permettent une lisibilité claire et durable des marquages.



PROTEC

Protection souple pour corde fixe

La protection souple PROTEC est conçue pour protéger la corde fixe d'une zone de frottement lors de travaux en hauteur ou de secours. Facile à installer et durable, elle est faite pour des utilisations régulières à intensives. Polyvalente, PROTEC convient à tous les diamètres de cordes professionnelles, mais aussi aux sangles d'amarrage.

PROTEC PLUS

Protection souple à haute résistance pour corde fixe


La protection souple PROTEC PLUS est conçue pour protéger, grâce à sa construction en aramide, une corde fixe d'une zone de frottement particulièrement abrasive ou chaude, lors de travaux en hauteur ou de secours. Facile à installer et polyvalente, PROTEC PLUS convient à tous les diamètres de cordes professionnelles, mais aussi aux sangles d'amarrage.



ROLLER COASTER

Protection réversible sur roulements pour corde mobile

La protection ROLLER COASTER est conçue pour protéger une corde en mouvement d'une zone de frottement. Réversible avec deux faces de formes différentes, elle permet de s'adapter aussi bien à une surface plane qu'à une zone anguleuse. Les multiples trous de connexion permettent l'utilisation de plusieurs types de fixations. La connexion de plusieurs modules est possible, pour mieux s'adapter aux différentes situations du terrain.



		Couleurs	Longueurs	Certifications (1)				Poids au mètre
				européennes	américaines	russe	chinoise	
Cordes semi-statiques								
AXIS 11 mm 	R074AA03	blanc	50 m	CE EN 1891 type A	ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use	EAC	XF 494	82 g
	R074AA04	jaune						
	R074AA05	noir						
	R074AA38	bleu						
	R074AA39	rouge						
	R074AA40	orange						
	R074AA09	blanc	100 m					
	R074AA10	jaune						
	R074AA11	noir						
	R074AA12	bleu						
	R074AA13	rouge						
	R074AA14	orange						
	R074AA21	blanc	200 m					
	R074AA22	jaune						
	R074AA23	noir						
	R074AA24	bleu						
	R074AA25	rouge						
	R074AA26	orange						
	R074AA28	blanc	500 m					
	R074AA00	blanc	150 ft					
	R074AA01	jaune						
	R074AA02	noir						
	R074AA35	bleu						
	R074AA36	rouge						
	R074AA37	orange						
	R074AA06	blanc	200 ft					
	R074AA07	jaune						
	R074AA08	noir						
	R074AA41	bleu						
	R074AA42	rouge						
R074AA43	orange							
R074AA15	blanc	600 ft						
R074AA16	jaune							
R074AA17	noir							
R074AA18	bleu							
R074AA19	rouge							
R074AA20	orange							
R074AA27	blanc	1200 ft						
NEW 2026	1 terminaison cousue			CE EN 1891 type A	NFPA 2500 Technical Use	-	-	82 g
	R074BB00	blanc	10 m					
	R074BB01		20 m					
	R074BB02		30 m					
	R074BB03		40 m					
	R074BB04		50 m					
	R074BB05		60 m					
PARALLEL 10.5 mm 	R077AA03	blanc	50 m	CE EN 1891 type A	NFPA 2500 Technical Use	EAC	XF 494	75 g
	R077AA04	jaune						
	R077AA05	noir						
	R077AA35	bleu						
	R077AA36	rouge						
	R077AA37	orange						
	R077AA09	blanc	100 m					
	R077AA10	jaune						
	R077AA11	noir						
	R077AA12	bleu						
	R077AA13	rouge						
	R077AA14	orange						
	R077AA21	blanc	200 m					
	R077AA22	jaune						
	R077AA23	noir						
	R077AA24	bleu						
	R077AA25	rouge						
	R077AA26	orange						
	R077AA28	blanc	500 m					

		Couleurs	Longueurs	Certifications (1)				Poids au mètre
				européennes	américaines	russe	chinoise	
Cordes semi-statiques								
BEAM 11 mm 	R101CA00	blanc	200 ft	CE EN 1891 type A	NFPA 2500 General Use Cordage Institute 1801 Low Stretch	-	XF 494	90 g
	R101CA01	jaune						
	R101CA02	bleu						
	R101CA03	rouge						
	R101CA04	blanc	300 ft					
	R101CA05	jaune						
	R101CA06	bleu						
	R101CA07	rouge						
	R101CA08	blanc	600 ft					
	R101CA09	jaune						
	R101CA10	bleu						
	R101CA11	rouge						
	R101CA12	blanc	1200 ft					
VECTOR 12.5 mm 	R078BA00	blanc	50 m	CE EN 1891 type A	NFPA 2500 General Use Cordage Institute 1801 Low Stretch	-	XF 494	113 g
	R078BA01	jaune						
	R078BA02	noir						
	R078BA03	bleu						
	R078BA04	rouge						
	R078BA05	orange						
	R078BA06	blanc	100 m					
	R078BA07	jaune						
	R078BA08	noir						
	R078BA09	bleu						
	R078BA10	rouge						
	R078BA11	orange						
	R078BA12	blanc	200 m					
	R078BA13	jaune						
	R078BA14	noir						
	R078BA15	bleu						
	R078BA16	rouge						
	R078BA17	orange						
	R078BA18	blanc	500 m					
	R078CA00	blanc	150 ft	CE EN 1891 type A	NFPA 2500 General Use Cordage Institute 1801 Low Stretch	-	-	113 g
	R078CA01	jaune						
	R078CA02	noir						
	R078CA03	bleu						
	R078CA04	rouge						
	R078CA05	orange						
	R078CA06	blanc	200 ft					
	R078CA07	jaune						
	R078CA08	noir						
	R078CA09	bleu						
	R078CA10	rouge						
	R078CA11	orange						
	R078CA12	blanc	600 ft					
	R078CA13	jaune						
	R078CA14	noir						
	R078CA15	bleu						
	R078CA16	rouge						
	R078CA17	orange						
	R078CA18	blanc	1200 ft					

		Couleurs	Longueurs	Certifications (1)				Poids au mètre							
				européennes	américaines	russe	chinoise								
Cordes semi-statiques															
FLOW 11.8 mm		1 épissure		CE EN 1891 type A	ANSI Z133	-	-	103 g							
		R079DA06	vert						25 m						
		R079DA07	orange												
		R079DA00	vert						35 m						
		R079DA01	orange												
		R079DA02	vert						45 m						
		R079DA03	orange												
		R079DA04	vert						60 m						
		R079DA05	orange												
		2 épissures							45 m						
		R079EA00	vert												
		R079EA01	orange												
CONTROL 12.5 mm		1 épissure		CE EN 1891 type A	ANSI Z133	-	-	115 g							
		R080EA00	vert						35 m						
		R080EA01	orange												
		R080EA02	vert						45 m						
		R080EA03	orange												
		R080EA04	vert						60 m						
		R080AB05	orange												
		2 épissures							45 m						
		R080DA00	vert												
		R080DA01	orange												
		Corde dynamique													
		MAMBO 10.1 mm							R32AC 050	turquoise	CE EN 892 UIAA	-	-	GB/T 23268	65 g
R32AD 050	vert			50 m											
R32AC 060	turquoise														
R32AD 060	vert			60 m											
R32AC 070	turquoise														
R32AD 070	vert			70 m											
Cordelette technique															
SEGMENT 8 mm		R076AA00	blanc	50 m	CE EN 564	NFPA 2500 Escape Use	-	-	43 g						
		R076AA03		100 m											
		R076AA06		200 m											
Cordelette accessoire															
Cordelettes	4 mm	R044AA00	orange	120 m	CE EN 564	-	-	-	10 g						
	5 mm	R045AA00	rouge						15 g						
	6 mm	R046AA00	vert						24 g						
	7 mm	R047AA00	bleu						31 g						
Accessoires pour cordes															
Kit de marquage de bout de corde				R002AA00				30 g							
Embout de marquage pour cordes Petzl				R004BA00 (AXIS 11mm)				3,5 g							
				R004AA00 (PARALLEL 10.5 mm)											
Protections de corde															
PROTEC				R003AA00				130 g							
PROTEC PLUS				R003BA00				135 g							
ROLLER COASTER				R005AA00				470 g							



167

SACS ET ACCESSOIRES

Pour un travail serein, il faut avoir les bons outils : sacs, gants, accessoires... Petzl propose toute une gamme de produits ingénieux, issus de nombreuses années d'expérience et de pratique sur le terrain.



Sacs techniques

Organisables, robustes et partiellement ou totalement ouvrables, ces sacs sont conçus pour organiser, transporter, hisser tout le matériel nécessaire sur le lieu de travail et en milieu vertical.

NEW
2026



EXPERT 40

NEW
2026



EXPERT 65

Sacs de portage

Confortables et solides, ces sacs sont conçus pour regrouper le matériel en lot individuel et le transporter en milieu vertical.



TRANSPORT 30



TRANSPORT 45



TRANSPORT 60

Sacs de transport

Robustes et confortables, ces sacs grand volume permettent d'organiser et de transporter le matériel sur le lieu de travail.



DUFFEL 65



DUFFEL 85

Sacs auto-portants

Posés sur le sol, ces sacs se maintiennent en forme, même lorsqu'ils sont vides, et facilitent ainsi l'accès à l'intérieur du sac.



BUCKET 15



BUCKET 30



BUCKET 45



TARP PRO

Accessoires élagage

Produits spécifiques permettant de mettre en place la corde d'accès dans l'arbre.



JET



AIRLINE



ECLIPSE

Gants

Gants de protection.



CORDEX



CORDEX PLUS



MINO



SPATHA

Accessoires



Sacs techniques

Organisables, robustes et partiellement ou totalement ouvrables, ces sacs sont conçus pour organiser, transporter, hisser tout le matériel nécessaire sur le lieu de travail et en milieu vertical.

• Confort et ergonomie



Les bretelles et le dos sont matelassés pour un port confortable. Les bretelles et la sangle ventrale sont réglables pour s'adapter à votre morphologie.

• Ouvrables



Les sacs EXPERT permettent un accès au matériel par plusieurs ouvertures possibles.

• Durables



Les zones les plus exposées sont en bâche TPU pour une plus grande durabilité. La zone de portage peut être protégée par le rabat latéral.

• Polyvalents



Les sacs EXPERT peuvent être posés au sol, mais aussi être suspendus et hissés, grâce au point dédié pouvant supporter jusqu'à 50 kg.

• Pour un sac personnel, partiellement ouvrable, de volume intermédiaire



NEW
2026

EXPERT 40

Sac de portage organisable, partiellement ouvrable. 40 litres

EXPERT 40 est un sac personnel conçu pour organiser et transporter votre matériel. Son port est confortable, grâce au matelassage sur les zones de contact. Ses poches de différents formats et ses porte-matériel vous permettent d'organiser et de sécuriser votre équipement. Ses deux options d'ouverture vous permettent d'accéder à ce dont vous avez besoin rapidement et facilement. Sa construction robuste, avec bâche en TPU, fond soudé et tissu renforcé, en fait un sac conçu pour des utilisations intensives.

• Pour un sac entièrement ouvrable avec un grand volume



NEW
2026

EXPERT 55

Sac de portage organisable, entièrement ouvrable. 55 litres

EXPERT 55 est un sac conçu pour organiser et transporter tout le matériel nécessaire à vos missions de secours en équipe, à votre quotidien de travailleur sur corde ou encore d'élagueur. Son port est confortable, grâce au matelassage sur les zones de contact. Ses poches de différents formats et ses nombreux porte-matériel vous permettent d'organiser et de sécuriser votre équipement. Ses différentes options d'ouverture vous permettent d'accéder à ce dont vous avez besoin rapidement et facilement. Il peut également être totalement ouvert et posé au sol, le temps de la préparation avant l'intervention. Sa construction robuste, avec bâche en TPU, fond soudé et tissu renforcé, en fait un sac conçu pour des utilisations intensives.

Sacs de portage



TRANSPORT 30



TRANSPORT 45



TRANSPORT 60

TRANSPORT 30/45/60

Sac de portage robuste

Conçus pour des usages réguliers à intensifs, les sacs de portage TRANSPORT sont confortables et robustes. Le dos et les bretelles, en mousse thermoformée, procurent un confort optimal à l'utilisateur, même lors du portage de charges lourdes. Leur construction en bâche TPU haute résistance permet une utilisation intensive, sans craindre une usure prématurée. Leur conception en fait des sacs pratiques, auto-portants, qui peuvent également être portés à la main grâce aux trois poignées robustes, hissés et suspendus au poste de travail en position ouverte. Les modèles TRANSPORT 45 et TRANSPORT 60 disposent d'une sangle ventrale pour la reprise de charge. Ils sont disponibles en trois tailles : 30, 45, 60 litres et en deux couleurs : jaune/noir et noir.

Sacs de transport



DUFFEL 65



DUFFEL 85

DUFFEL 65/85

Sac de transport

Conçus pour être utilisés dans tous les moyens de transport, les sacs DUFFEL sont ergonomiques et confortables. Le dos et les bretelles matelassées assurent le confort lors du portage en sac à dos. Polyvalents, ils peuvent être portés de différentes façons, grâce aux bretelles amovibles. Ils disposent d'une grande ouverture permettant d'accéder facilement au matériel, de deux poches sur le rabat intérieur et d'une grande poche latérale pour isoler un casque ou des chaussures. Une large zone transparente permet d'identifier rapidement le sac. Leur construction en bâche TPU à haute résistance permet une utilisation intensive de ces sacs. Les sacs DUFFEL sont disponibles en deux tailles : 65, 85 litres et deux couleurs : jaune/noir et noir.

Sacs auto-portants



BUCKET 15



BUCKET 30



BUCKET 45

BUCKET 15/30/45

Sac auto-portant

Simple et robuste, les sacs à corde BUCKET permettent de ranger jusqu'à 185 mètres de corde de 11 mm de diamètre (en fonction de la taille). Auto-portants, ils se maintiennent en forme, même lorsqu'ils sont vides, pour un accès facilité à l'intérieur du sac. Ils disposent d'une poche extérieure pour ranger des effets personnels et d'une zone de personnalisation pour identifier rapidement le contenu. Leur construction en bâche TPU permet une utilisation régulière à intensive. Les modèles BUCKET 30 et BUCKET 45 sont équipés de bretelles pour un portage sur le dos. Ils sont disponibles en trois tailles : 15, 30, 45 litres et en trois couleurs : jaune, rouge et noir.



TARP PRO

Bâche à corde de grande dimension

TARP PRO est une bâche à corde grand format. Elle permet de disposer d'un espace de 100 x 100 cm, de protéger la corde des salissures et de la poussière, et de la ranger facilement et rapidement dans un sac BUCKET 30 ou BUCKET 45.

Sacs et accessoires

Accessoires élagage



JET

Sac à lancer

Doté d'une double épaisseur, le sac à lancer JET bénéficie d'une excellente longévité. Sa forme profilée facilite le passage dans les fourches de l'arbre. Il est disponible en trois versions : 250, 300 et 350 g.



AIRLINE

Cordelette de jet

La cordelette de jet AIRLINE offre un excellent compromis entre souplesse et rigidité, afin de permettre un lancer précis tout en évitant la formation de nœuds à la sortie du sac. Sa tresse solidarisée sur l'âme permet de conserver une cylindricité parfaite et donc un très bon coulisement dans l'arbre. Elle est disponible en deux longueurs : 60 et 300 mètres.



ECLIPSE

Rangement pour cordelettes de jet

ECLIPSE permet de ranger facilement des cordelettes AIRLINE et des sacs à lancer JET. Son double fond permet de stocker deux lignes de jet tout en les séparant. Une fois replié dans le petit sac, l'ensemble s'intègre parfaitement dans un sac BUCKET.

Gants



CORDEX

Gants légers pour l'assurage et le rappel

Ces gants légers pour l'assurage et le rappel associent la robustesse d'un gant de travail avec la précision et le doigté d'un gant plus fin. Le cuir double couche protège l'intérieur et les parties exposées de la main. Le dos en nylon stretch respirant résiste à l'abrasion et assure confort et maintien. Le poignet en néoprène, avec fermeture Velcro, dispose d'un trou pour attacher ses gants à son harnais grâce à un mousqueton.



CORDEX PLUS

Gants pour l'assurage et le rappel

Ces gants pour l'assurage et le rappel offrent une protection maximum sans sacrifier la précision. Le cuir double couche et les renforts protègent la paume des échauffements générés par les longs rappels et moulinettes. Les extrémités et les parties exposées sont renforcées pour une robustesse accrue. Le dos est en cuir avec un nylon stretch anti-abrasion au niveau des articulations. Le poignet en néoprène, avec fermeture Velcro, dispose d'un trou pour attacher ses gants à son harnais grâce à un mousqueton.

Accessoires



MINO

Mousqueton-accessoire (non EPI)

MINO est un mousqueton-accessoire petit et léger, idéal pour connecter tout type d'accessoires au harnais. Ergonomique, il est facile à manipuler, y compris avec des gants. MINO est vendu seul ou avec deux accessoires (barrette anti-retournement type CAPTIV et barrette de verrouillage type LOCK). Ce produit n'est pas un EPI (Équipement de Protection Individuelle).



SPATHA

Couteau mousquetonnable

Le couteau SPATHA est conçu pour accompagner le travailleur en hauteur durant toutes ses tâches quotidiennes. Le profil de la lame permet de couper facilement les cordes et cordelettes. Il dispose d'un trou pour passer un mousqueton afin d'accrocher facilement le couteau au harnais. Facile à manipuler, y compris avec des gants grâce à sa molette crantée, il possède également un cran d'arrêt pour bloquer la lame en position ouverte.


MINO	M007AA00	(sans accessoire)
	M007BA00	(avec accessoires)
SPATHA	S92AN	

			Couleurs	Capacités	Poids
Sacs techniques					
 EXPERT 40		S046BA00	jaune/noir	40 l	1480 g
		S046BA01	noir		
 EXPERT 55		S046AA00	jaune/noir	55 l	2760 g
		S046AA01	noir		
Sacs de portage					
TRANSPORT 30		S042AA00	jaune/noir	30 l	1300 g
		S042AA01	noir		
TRANSPORT 45		S042BA00	jaune/noir	45 l	1530 g
		S042BA01	noir		
TRANSPORT 60		S042CA00	jaune/noir	60 l	1780 g
		S042CA01	noir		
Sacs de transport					
DUFFEL 65		S045AA00	jaune/noir	65 l	1350 g
		S045AA02	noir		
DUFFEL 85		S045AA01	jaune/noir	85 l	1550 g
		S045AA03	noir		
Sacs auto-portants					
BUCKET 15		S001AA00	jaune	15 l	465 g
		S001BA00	rouge		
		S001CA00	noir		
BUCKET 30		S001AA01	jaune	30 l	735 g
		S001BA01	rouge		
		S001CA01	noir		
BUCKET 45		S001AA02	jaune	45 l	890 g
		S001BA02	rouge		
		S001CA02	noir		
TARP PRO		S001DA00	-	-	210 g
Accessoires élavage					
JET		S02Y 250	-	-	250 g
		S02Y 300	-	-	300 g
		S02Y 350	-	-	350 g
AIRLINE		R02Y 060	-	-	2,1 g/m
		R02Y 300	-	-	2,1 g/m
ECLIPSE		S03Y	-	-	500 g


			Tailles		Circonférences de la main	Couleurs	Certifications
Gants							
CORDEX		K52 SN	S	8	20 cm	noir	CE EN 21420 EN 388 (3123) EAC (1)
		K52 MN	M	8,5	21,5 cm		
		K52 LN	L	9	23 cm		
		K52 XLN	XL	9,5	24,5 cm		
		K52 XST	XS	7,5	19 cm	beige	
		K52 ST	S	8	20 cm		
		K52 MT	M	8,5	21,5 cm		
		K52 LT	L	9	23 cm		
		K52 XLT	XL	9,5	24,5 cm		
CORDEX PLUS		K53 SN	S	8	20 cm	noir	CE EN 21420 EN 388 (3123) EAC (1)
		K53 MN	M	8,5	21,5 cm		
		K53 LN	L	9	23 cm		
		K53 XLN	XL	9,5	24,5 cm		
		K53 XST	XS	7,5	19 cm	beige	
		K53 ST	S	8	20 cm		
		K53 MT	M	8,5	21,5 cm		
		K53 LT	L	9	23 cm		
		K53 XLT	XL	9,5	24,5 cm		

KITS

Pour faciliter l'équipement ou le renouvellement du matériel, Petzl propose des kits permettant l'installation d'une ligne de vie verticale temporaire, la protection contre les chutes, le maintien au travail ou l'évacuation d'une victime.



Kit d'antichute



ABSORBICA®-Y FALL ARREST KIT

Kit pour la protection contre les chutes avec harnais NEWTON EASYFIT et longe ABSORBICA-Y MGO 150

ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT est un kit prêt à l'emploi, conçu pour la protection contre les chutes. Il est adapté aux travaux en hauteur nécessitant une connexion aux structures métalliques ou aux câbles et barreaux de gros diamètre. Le kit contient un harnais d'antichute NEWTON EASYFIT, une longe double avec absorbeur d'énergie ABSORBICA-Y de 150 cm avec connecteurs à grande ouverture MGO et un sac BUCKET. Il est disponible en deux tailles.

Kit d'antichute et de maintien au travail




FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT

Kit pour la protection contre les chutes et le maintien au travail avec harnais VOLT, longe ABSORBICA-Y MGO 150 et GRILLON HOOK

FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT est un kit prêt à l'emploi conçu pour la protection contre les chutes et le positionnement au poste de travail. Il est adapté aux travaux en hauteur nécessitant une connexion aux structures métalliques ou aux câbles et barreaux de gros diamètre. Le kit contient un harnais d'antichute et de maintien au travail VOLT, une longe double avec absorbeur d'énergie ABSORBICA-Y de 150 cm avec connecteurs à grande ouverture MGO, une longe réglable de maintien au travail GRILLON HOOK de 2 mètres, un mousqueton OK TRIACT-LOCK, une barrette de maintien CAPTIV et un sac BUCKET. Il est disponible en deux tailles.

Kit de secours



JAG RESCUE KIT

Kit de secours réversible avec kit de mouflage JAG SYSTEM et descendeur I'D EVAC

JAG RESCUE KIT est un kit de secours réversible prêt à l'emploi, conçu pour décrocher, puis évacuer facilement une victime vers le bas. Il contient un kit de mouflage JAG SYSTEM, un anneau ouvrable RING OPEN, un descendeur I'D EVAC avec frein intégré, une sangle d'amarrage CONNEXION FIXE 150 cm, un sac BUCKET et une corde AXIS 11 mm avec deux terminaisons cousues. Il est disponible en trois longueurs : 30, 60 et 120 m.



CUSTOM

Disponible en version Custom

		Contenu du kit	Tailles de harnais	Longueurs de corde	Poids
Lignes de vie verticales temporaires et kits d'antichute					
ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT	K095AC00	NEWTON EASYFIT version internationale ABSORBICA-Y MGO 150 version européenne BUCKET 30	1	-	3445 g
	K095AC01		2		3495 g
Kit d'antichute et de maintien au travail					
FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT	K096AB00	VOLT ABSORBICA-Y MGO 150 version européenne GRILLON HOOK version européenne 2 m OK TRIACT-LOCK, CAPTIV BUCKET 30	1	-	4795 g
	K096AB01		2		4875 g
Kit de secours					
JAG RESCUE KIT	K090AA00	JAG SYSTEM RING OPEN I'D EVAC CONNEXION FIXE 150 cm AXIS 11 mm avec deux terminaisons cousues BUCKET 30 ou BUCKET 45	-	30 m	4460 g
	K090AA01			60 m	6760 g
	K090AA02			120 m	11460 g



PRODUITS PERSONNALISABLES

Grâce au service Petzl Custom, vous pouvez procéder à la personnalisation de certains produits des gammes Petzl. Il est ainsi possible de faire fabriquer et assembler des produits prêts à l'emploi pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs ou encore de pouvoir identifier un produit avec les couleurs ou logo de votre entreprise, par exemple. Pour bénéficier du service Petzl Custom, il vous suffit de contacter votre revendeur Petzl habituel et de lui spécifier votre demande.



Casques personnalisables




VERTEX CUSTOM



STRATO CUSTOM

Longe de maintien au travail personnalisable



GRILLON CUSTOM

Kit personnalisable



JAG RESCUE KIT CUSTOM

Système individuel d'évacuation personnalisable



EXO CUSTOM

Cordes et cordelettes personnalisables



SEGMENT 8 mm CUSTOM



PARALLEL 10.5 mm CUSTOM



DURALINE 10.5 mm CUSTOM



AXIS 11 mm CUSTOM



VECTOR 12.5 mm CUSTOM

Kits antichutes mobiles



ASAP KIT CUSTOM



ASAP KIT CUSTOM US

Casques personnalisables



VERTEX® CUSTOM

Casque personnalisable de la gamme VERTEX

Le service Petzl Custom permet de personnaliser un casque de la gamme VERTEX. Il offre le choix de la coque, avec ou sans ventilation, et de la couleur, standard ou fluorescente. Des autocollants avec logo et/ou marquage nominatif peuvent être imprimés et des bandes réfléchissantes de couleur peuvent être ajoutées. Une large gamme d'accessoires (jugulaires, visières de protection, protection pour casque, protège-nuque, porte-badge, bonnets...) est disponible et peut être pré-montée. Il est conditionné individuellement pour une solution prête à l'emploi. Quantité minimale de commande : 20 pièces.



STRATO® CUSTOM

Casque personnalisable de la gamme STRATO

Le service Petzl Custom permet de personnaliser un casque de la gamme STRATO. Il offre le choix de la coque, avec ou sans ventilation, et de la couleur, standard ou fluorescente. Des autocollants avec logo et/ou marquage nominatif peuvent être imprimés et des bandes réfléchissantes de couleur peuvent être ajoutées. Une large gamme d'accessoires (jugulaires, visières de protection, protection pour casque, protège-nuque, porte-badge, bonnets...) est disponible et peut être pré-montée. Il est conditionné individuellement pour une solution prête à l'emploi. Quantité minimale de commande : 20 pièces.

Longe de maintien au travail personnalisable



GRILLON CUSTOM

Longe de maintien au travail personnalisable

Le service Petzl Custom permet de personnaliser une longe de maintien au travail de la gamme GRILLON. Il offre le choix du type de cordes, standard ou à haute résistance, de la couleur et de la longueur jusqu'à 20 mètres. Il permet également de choisir la couleur de l'appareil. La longe peut être équipée de connecteurs pour la connexion au harnais ou à l'extrémité. La longe GRILLON CUSTOM est conditionnée individuellement pour une solution prête à l'emploi. Les cordes de rechange GRILLON CUSTOM sont également disponibles en pièces détachées.

Kit personnalisable



JAG RESCUE KIT CUSTOM

Kit de secours réversible personnalisable avec kit de mouflage JAG SYSTEM et descendeur l'D

Le service Petzl Custom permet de personnaliser un kit de secours JAG RESCUE KIT. Il offre le choix de la couleur et de la longueur de corde AXIS 11 mm de 10 à 185 mètres. Il permet également le choix du type d'amarrages, de la longueur du kit de mouflage, ainsi que du descendeur auto-freinant avec fonction anti-panique l'D S ou l'D EVAC. Le kit est conditionné dans un sac en fonction de la longueur de corde choisie pour une solution prête à l'emploi.

Système individuel d'évacuation personnalisable



EXO® CUSTOM

Système individuel d'évacuation personnalisable

Le service Petzl Custom permet de personnaliser un système individuel d'évacuation EXO. Il offre le choix de la couleur et de la longueur de la corde jusqu'à 150 mètres. Il permet également de choisir un descendeur avec ou sans fonction anti-panique. Le système peut être équipé de connecteurs pour la connexion à l'amarrage et au harnais. Le système individuel d'évacuation EXO CUSTOM peut être conditionné avec un sac pour une solution prête à l'emploi. Les cordes de rechange EXO CUSTOM sont également disponibles en pièces détachées.

Cordes et cordelettes personnalisables



SEGMENT 8 mm CUSTOM

Cordelette technique personnalisable

Le service Petzl Custom permet de personnaliser une cordelette SEGMENT. Il offre le choix de la longueur jusqu'à 2000 mètres et la possibilité d'ajouter une terminaison cousue manufacturée à l'une ou aux deux extrémités. La cordelette SEGMENT 8 mm CUSTOM est conditionnée individuellement pour une solution prête à l'emploi.



PARALLEL 10.5 mm CUSTOM

Corde semi-statique personnalisable pour l'accès difficile

Le service Petzl Custom permet de personnaliser une corde PARALLEL 10.5 mm. Il offre le choix de la couleur, de la longueur jusqu'à 700 mètres et la possibilité d'ajouter une terminaison cousue manufacturée à l'une ou aux deux extrémités. Les marquages en bout de corde peuvent aussi être personnalisés par une étiquette avec gaine thermorétractable ou par un embout rigide marqué au laser. La corde PARALLEL 10.5 mm CUSTOM est conditionnée individuellement pour une solution prête à l'emploi.



DURALINE 10.5 mm CUSTOM

Corde semi-statique à haute résistance personnalisable pour les travaux en hauteur, l'accès difficile et le secours

La corde semi-statique DURALINE 10.5 mm CUSTOM est destinée aux travaux en hauteur, à l'accès difficile et au secours. Sa gaine en fibre aramide offre une meilleure résistance à l'abrasion, aux frottements et à la chaleur qu'une corde classique. Son diamètre fin lui procure souplesse et légèreté. Elle est équipée d'un embout de marquage rigide, en bout de corde, pour une meilleure traçabilité et durabilité. La longueur et le conditionnement sont personnalisables, afin de répondre aux besoins de l'utilisateur.



AXIS 11 mm CUSTOM

Corde semi-statique personnalisable pour les travaux en hauteur

Le service Petzl Custom permet de personnaliser une corde AXIS 11 mm. Il offre le choix de la couleur, de la longueur jusqu'à 700 mètres et la possibilité d'ajouter une terminaison cousue manufacturée à l'une ou aux deux extrémités. Les marquages en bout de corde peuvent aussi être personnalisés par une étiquette avec gaine thermorétractable ou par un embout rigide marqué au laser. La corde AXIS 11 mm CUSTOM est conditionnée individuellement pour une solution prête à l'emploi.



VECTOR 12.5 mm CUSTOM

Corde semi-statique personnalisable à haute résistance et à excellente préhension pour le secours

Le service Petzl Custom permet de personnaliser une corde VECTOR 12.5 mm. Il offre le choix de la couleur, de la longueur jusqu'à 500 mètres et la possibilité d'ajouter une terminaison cousue manufacturée à l'une ou aux deux extrémités. La corde VECTOR 12.5 mm CUSTOM est conditionnée individuellement pour une solution prête à l'emploi.

Kits antichutes mobiles

NEW
2026



ASAP® KIT CUSTOM

Système d'antichute complet personnalisable, pré-assemblé et prêt à l'emploi

Le service Petzl Custom vous permet de personnaliser un système d'antichute complet ASAP KIT. En fonction de l'utilisation et du besoin, vous avez le choix de l'antichute mobile, ASAP ou ASAP LOCK, ainsi que le choix de l'absorbeur d'énergie, ASAP'SORBER 20, 40 ou AXESS. Choisissez la couleur et la longueur de la corde AXIS 11 mm de 5 à 200 mètres. Vous pouvez également choisir le type d'amarrages souhaité, entre anneau, sangle ou élingue. Enfin, le kit est conditionné dans un sac à corde BUCKET jaune, en fonction de la longueur de corde choisie, pour une solution prête à l'emploi.

NEW
2026



ASAP® KIT CUSTOM US


(disponible uniquement aux États-Unis)

Système d'antichute complet personnalisable, pré-assemblé et prêt à l'emploi


Le service Petzl Custom vous permet de personnaliser un système d'antichute complet ASAP KIT. En fonction de l'utilisation et du besoin, vous avez le choix de l'antichute mobile, ASAP ou ASAP LOCK, ainsi que le choix de l'absorbeur d'énergie, ASAP'SORBER 20, 40 ou AXESS. Choisissez la couleur et la longueur de la corde BEAM 11 mm de 5 à 200 mètres. Vous pouvez également choisir le type d'amarrages souhaité, entre sangle ou élingue. Enfin, le kit est conditionné dans un sac à corde BUCKET jaune, en fonction de la longueur de corde choisie, pour une solution prête à l'emploi.

	Références
VERTEX CUSTOM	A010XY
STRATO CUSTOM	A020XY
GRILLON CUSTOM	L052XYXX
JAG RESCUE KIT CUSTOM	K090XY
EXO CUSTOM	D030XYXX
SEGMENT 8 mm CUSTOM	R076DA

	Références
PARALLEL 10.5 mm CUSTOM	R077XY
DURALINE 10.5 mm CUSTOM	R075XY
AXIS 11 mm CUSTOM	R074XY
VECTOR 12.5 mm CUSTOM	R078XY01
ASAP KIT CUSTOM	K091XY00
ASAP KIT CUSTOM US	K092XY00



ÉCLAIRAGE






Des gammes pour tous les usages

Les gammes de lampes frontales Petzl répondent aux besoins très variés des professionnels, pour des usages des plus intensifs aux plus ponctuels, avec des environnements de travail plus ou moins exigeants en termes de puissance d'éclairage.

Métiers	Industrie, maintenance, inspection et secours	Industrie, énergie et réseaux, bâtiment, maintenance	Artisanat, maintenance et spectacle
Fréquences d'utilisation	Intensives	Fréquentes	Ponctuelles à fréquentes
Besoins des utilisateurs	- Éclairage très puissant et intelligent - Autonomie longue durée - Robustesse - Étanchéité (sauf SWIFT RL)	- Robustesse et résistance aux produits chimiques - Étanchéité - Manipulations simples avec des gants - Platine casque fournie - Éclairage constant	- Éclairage puissant - Légèreté et compacité - Simplicité d'usage - Robustesse et étanchéité - Éclairage RVB (versions RGB)
Solutions Petzl	Lampes frontales puissantes et intelligentes  DUO RL  XENA  SWIFT RL	Lampes frontales compactes et robustes  PIXA R  PIXA  PIXA Z0	Lampes frontales ultra-compactes et polyvalentes  ARIA 2R NEW 2026  ARIA 2R RGB  ARIA 1R NEW 2026  ARIA 1R RGB  ARIA 2 NEW 2026  ARIA 2 RGB  ARIA 1 NEW 2026  ARIA 1 RGB Lampe frontale de secours  e+LITE

Un éclairage intelligent pour plus de confort et de performance




Cette technologie exclusive, développée par Petzl, offre instantanément le bon éclairage au bon moment, sans action manuelle. L'autonomie est ainsi optimisée et l'utilisateur peut rester concentré sur son activité.

La technologie REACTIVE LIGHTING procure :

- un éclairage intelligent,
- un éclairage mains libres pour plus de confort et de performance,
- une autonomie accrue.

Disponible sur les lampes DUO RL et SWIFT RL.

Choisir la meilleure source d'énergie selon les besoins




La construction HYBRID CONCEPT permet aux lampes frontales compactes Petzl d'accueillir aussi bien la batterie rechargeable CORE que 3 piles AAA/LR03, ceci sans adaptateur.

- Batterie rechargeable CORE pour un usage fréquent à intensif, c'est une solution économique.
- Piles AAA/LR03 pour un usage ponctuel, elles offrent une très longue autonomie.


Disponible sur les lampes de la gamme ARIA et la lampe PIXA.

Compatibilité sur tout type de casques


Toutes les lampes frontales Petzl sont conçues pour être portées sur la tête ou sur un casque, tout en offrant la possibilité de régler l'inclinaison de la lampe :




- Sur les casques Petzl, grâce à des fixations dédiées fournies.



- Sur les casques Petzl, grâce à des fixations dédiées disponibles en accessoire.




- Sur les autres casques, grâce à des fixations autocollantes disponibles en accessoire.



Une question de compromis

La puissance d'éclairage d'une lampe et son autonomie sont deux paramètres indissociables, quelle que soit la technologie d'éclairage utilisée. Pour une quantité d'énergie donnée, l'augmentation de la puissance d'éclairage entraîne systématiquement une diminution de l'autonomie et inversement.




Différentes technologies d'éclairage



STANDARD
LIGHTING

Privilégier l'autonomie : éclairage STANDARD LIGHTING


La puissance de l'éclairage décroît au fur et à mesure que les piles se déchargent. C'est la technologie la plus répandue.



CONSTANT
LIGHTING

Privilégier une puissance d'éclairage garantie dans le temps : éclairage CONSTANT LIGHTING


La puissance d'éclairage reste stable pendant la décharge des piles. Quand les piles sont presque vides, la lampe passe automatiquement en réserve avec une puissance faible, afin de prolonger l'éclairage.



REACTIVE
LIGHTING®

Optimiser les performances d'éclairage : éclairage REACTIVE LIGHTING®

La puissance d'éclairage varie en fonction des besoins de l'utilisateur. Cet éclairage intelligent optimise ainsi la consommation des batteries, offrant une plus grande autonomie.



Différents types de faisceaux d'éclairage



Faisceau large

Faisceau large destiné à l'éclairage de proximité pour voir à portée de main ou à ses pieds. Son grand angle permet un champ de vision très large et confortable.



Faisceau mixte

Faisceau mixte constitué d'un faisceau large et d'une composante focalisée permettant à la fois une vision de proximité et une vision plus lointaine pour pouvoir se déplacer.



Faisceau étroit

Faisceau étroit permettant de focaliser l'éclairage sur une zone ciblée et ainsi voir des objets ou personnes au loin.




© 2024 Petzl Distribution - Lafouche

Puissance d'éclairage, forme du faisceau lumineux et distance d'éclairage

La distance d'éclairage dépend directement de la puissance d'éclairage, mais surtout de la forme du faisceau délivré par la lampe. En effet, pour une même puissance d'éclairage, la distance d'éclairage obtenue sera différente selon la forme du faisceau.

Petzl indique les différents modes d'éclairage disponibles pour chaque lampe frontale. Ces modes correspondent à des conditions d'utilisation spécifiques : travailler à portée de main, se déplacer, voir loin.



Performances d'éclairage selon le protocole ANSI/PLATO FL 1

Petzl choisit de suivre le protocole ANSI (American National Standards Institute) FL 1 pour mesurer et communiquer sur les performances d'éclairage de ses lampes frontales. Cette démarche volontaire permet à l'utilisateur de comparer facilement et avec le même référentiel, les performances d'éclairage des différents modèles de lampes frontales.

Performances d'éclairage : comment sont-elles mesurées ?



La puissance (lumens)

Cette mesure s'effectue entre 30 secondes et 2 minutes après allumage de la lampe. Elle indique la puissance maximale émise, avec des piles ou batteries neuves (fournies), au démarrage de la lampe.



L'autonomie (heures)

Elle correspond à la durée pendant laquelle l'éclairage est optimal, de l'allumage de la lampe jusqu'à atteindre 10% de la puissance maximale. Ensuite, on bascule sur la réserve d'éclairage.



La distance d'éclairage (mètres)

Il s'agit de la distance maximale entre la lampe et l'endroit où il ne reste que 0,25 lux d'éclairement. La mesure est faite à l'allumage avec des piles ou batteries neuves. La distance d'éclairage dépend directement de la puissance d'éclairage, mais surtout de la forme du faisceau.



La réserve d'éclairage (hors protocole ANSI/PLATO FL 1)

En complément de ces mesures, Petzl garantit une réserve d'éclairage. La réserve d'éclairage garantit un éclairage minimum qui permet de se déplacer. Cependant cet éclairage peut être insuffisant pour exercer certaines activités (tels que des travaux de précision, inspection...).



Si un risque d'explosion est identifié dans un environnement, les emplacements dangereux sont classés en zones à risque, selon la fréquence et le type de combustibles, gaz ou poussières. Tous les matériels utilisés dans ces zones doivent alors être conformes aux réglementations en vigueur dans ce type de zones (ATEX et/ou HAZLOC).

PIXA Z0 a été conçue pour répondre aux contraintes des métiers de l'industrie et de la maintenance en environnements explosibles, grâce à ses certifications ATEX zone 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) et IECEx (Gas : Ex ia IIC T4 Ga). Robuste, étanche et résistante à certains produits chimiques, elle s'adapte aux usages intensifs et exigeants des professionnels.




PIXA® Z0

Classement des zones ATEX / HAZLOC

Atmosphère explosible	Combustible de type gaz	
	ATEX	HAZLOC
Permanente ou pendant de longues périodes	ZONE 0	Class I Div 1
Occasionnelle	ZONE 1	Class I Div 1
Accidentelle	ZONE 2	Class I Div 2

Exemple de zone ATEX (combustible de type gaz)



Pour plus d'informations sur les réglementations ATEX et HAZLOC, consultez Petzl.com

Comment lire un marquage ATEX, HAZLOC de la lampe frontale PIXA Z0 ?

	II 1 G	Ex ia	IIC	T4	Ga
HAZLOC	Class I Div 1 A, B, C, D				T4

ATEX CODING			
	II Equipment group	1 Equipment category	G
EU Explosive atmosphere symbol	I: mining	M1: energised	
		M2: de-energised*	
	II: non-mining	1: zone 0	
		2: zone 1	
		3: zone 2	

* in presence of explosive atmosphere

ELECTRICAL PROTECTION CONCEPTS			
Standard IEC/EN	Code	Zone	
60079-11	Ex ia	Intrinsic Safety	0
	Ex ib		1
	Ex ic		2

CSA C22.2 No. 60079-11, UL 60079-11 and UL 913

GAS GROUPS	
Gas group	Representative test gas
I	Methane (mining only)
IIA	Propane
IIB	Ethylene
IIC	Hydrogen

Gases are classified according to the ignitability of gas-air mixture. Refer to IEC/EN 60079-20-1 for classification of common gases and vapors.

TEMPERATURE CLASS	
T class	Maximum surface temperature
T1	450°C
T2	300°C
T3	200°C
T4	135°C
T5	100°C
T6	85°C


EQUIPMENT PROTECTION LEVEL	
Equipment protection level	Zone
ia	0 (Ga)
ib	1 (Gb)
ic	2 (Gc)

HAZLOC CODING			
Class	Group	Division	
		1	2
I Gases, vapors, liquids	A: Acetylene	Explosive and always dangerous	Where ignitable concentrations of flammable gases, vapors or liquids are not likely to exist under normal operating conditions.
	B: Hydrogen		
	C: Ether		
	D: Hydrocarbons, fuels, solvents		

Étanchéité : indice de protection IP

L'étanchéité d'une lampe frontale est garantie par son indice IP. Cet indice classe le degré de protection d'un matériel face aux intrusions de corps solides (poussières...) et liquides (eau, huile...), selon la norme IEC 60529.

Comment lire l'indice de protection ?



Protection contre les corps solides	Protection contre les liquides
X = Non mesurée	X = Non mesurée
0 = Non protégée	0 = Non protégée
1 = Protégée contre la projection de corps solides de diamètre supérieur ou égal à 50 mm	1 = Protégée contre les gouttes d'eau verticales
2 = Protégée contre la projection de corps solides de diamètre supérieur ou égal à 12,5 mm	2 = Protégée contre les gouttes d'eau (15° d'inclinaison)
3 = Protégée contre la projection de corps solides de diamètre supérieur ou égal à 2,5 mm	3 = Protégée contre la pluie (60° d'inclinaison)
4 = Protégée contre la projection de corps solides de diamètre supérieur ou égal à 1 mm	4 = Protégée contre la projection d'eau
5 = Protégée contre la poussière (entrée limitée, pas de dépôt nuisible)	5 = Protégée contre la projection à la lance
6 = Étanche à la poussière	6 = Protégée contre la projection puissante à la lance
	7 = immersion temporaire (-1 mètre pendant 30 minutes)
	8 = immersion prolongée (supérieure à 1 mètre pendant un temps défini par le fabricant)
	9 = immersion prolongée (supérieure à 1 mètre) et protection contre le nettoyage à grande pression

Protection contre les impacts mécaniques externes : indice de protection IK

L'indice IK, défini par la norme IEC 62262, informe sur le degré de protection contre les impacts mécaniques externes, c'est-à-dire la résistance aux chocs du produit. Il comprend deux chiffres correspondant au niveau de protection.

Indice IK	Énergie du choc	Impact équivalent
	En joules	Correspond à un impact d'une chute d'une masse de XX g d'une hauteur de XX cm
00	Aucune protection	-
01	0.14 J	140 g - 10 cm
02	0.20 J	200 g - 10 cm
03	0.35 J	200 g - 17.5 cm
04	0.50 J	200 g - 25 cm
05	0.70 J	200 g - 35 cm
06	1 J	200 g - 10 cm
07	2 J	500 g - 20 cm
08	5 J	1700 g - 27.5 cm
09	10 J	5 kg - 20 cm
10	20 J	5 kg - 40 cm




Choisir les lampes frontales Petzl, c'est choisir des outils de travail conçus pour résister aux conditions d'utilisation les plus sévères et assurer un maximum de fiabilité :

Tests de la conception à la production

Chaque modèle doit satisfaire à des tests particulièrement exigeants :

- tests de résistance aux chocs, aux chutes, à l'écrasement (y compris à basses températures),
- tests fonctionnels de fiabilité (endurance mécanique),
- test et contrôle individuel à la sortie des chaînes d'assemblage (qualité finale),
- test d'étanchéité.




Spécifications lampes frontales

		 STANDARD LIGHTING	 CONSTANT LIGHTING	 REACTIVE LIGHTING®	 MAX BRIGHTNESS	 MAX DISTANCE	 MAX BURN TIME	 RESERVE LIGHTING	 LARGE	 MIXED	 FOCUSED	
		ANSI / PLATO FL 1										
Lampes frontales puissantes et intelligentes												
DUO RL		●	-	●	2800 lm	255 m	72 h	●	●	●	●	
XENA		-	●	-	1400 lm	170 m	32 h	●	●	●	●	
SWIFT RL		●	-	●	1100 lm	155 m	100 h	●	-	●	●	
Lampes frontales compactes et robustes												
PIXA R		-	●	-	600 lm	90 m	12 h	●	●	●	●	
PIXA		-	●	-	450 lm	80 m	12 h	●	●	●	●	
PIXA Z0		-	●	-	350 lm	65 m	12 h	●	●	●	-	
Lampes frontales ultra-compactes et polyvalentes												
ARIA 2R		●	-	-	625 lm	115 m	100 h	●	●	●	-	
NEW 2026												
ARIA 2R RGB												
ARIA 1R		●	-	-	475 lm	75 m	110 h	●	●	-	-	
NEW 2026												
ARIA 1R RGB												
ARIA 2		●	-	-	450 lm	100 m	100 h	●	●	●	-	
NEW 2026												
ARIA 2 RGB												
ARIA 1		●	-	-	350 lm	70 m	110 h	●	●	-	-	
NEW 2026												
ARIA 1 RGB												
Lampe frontale de secours												
e+LITE		●	-	-	40 lm	15 m	9 h 30	-	●	-	-	

 RED LIGHTING	 RGB LIGHTING	 WHITE / RED STROBE	 HYBRID CONCEPT	 RECHAR- GEABLE	 STANDARD BATTERIES	Certifications		 INGRESS PROTECTION	 IMPACT PROTECTION	 WEIGHT
-	-	-	-	3200 mAh	-	CE	IP67	-	390 g	
-	-	red	-	3200 mAh	-	CE	IP67	IK07	185 g	
	-	red	-	2350 mAh	-	CE	IP54	IK05	110 g	
-	-	-	-	1250 mAh	-	CE	IP68	IK08	130 g	
-	-	-		-	3 x AAA LR03	CE	IP68	IK08	138 g	
-	-	-	-	-	3 x AAA LR03 (1)	CE ATEX zone 0 (II 1 G Ex ia IIC T4) HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) IECEX (Gas : Ex ia IIC T4 Ga)	IP68	IK08	138 g	
-			-	1250 mAh	-	CE	IP67	IK07	95 g	
-			-	1250 mAh	-	CE	IP67	IK07	94g	
-			-	-	3 x AAA LR03	CE	IP67	IK07	106 g	
-			-	-	3 x AAA LR03	CE	IP67	IK07	105 g	
	-		-	-	2 x lithium CR2032	CE	IPX7	-	26 g	

LAMPES FRONTALES PUISSANTES ET INTELLIGENTES

Lampes frontales puissantes et intelligentes conçues pour un usage intensif des professionnels de la maintenance, de l'industrie, de l'inspection et du secours.



DUO RL

Lampe frontale ultra-puissante, multifaisceau et rechargeable, dotée de la technologie REACTIVE LIGHTING. 2800 lumens



R2



Chargeur rapide



Rallonge pour lampe



PRO ADAPT

XENA

Lampe frontale puissante, rechargeable, légère et équilibrée, dotée de la technologie CONSTANT LIGHTING. 1400 lumens



R1



Rallonge R1



SLOT ADAPT



HELMET ADAPT



UNIADAPT



Bandeau de recharge XENA

SWIFT RL

Lampe frontale puissante, compacte, légère et rechargeable, dotée de la technologie REACTIVE LIGHTING. 1100 lumens



Batterie rechargeable SWIFT RL



SLOT ADAPT



HELMET ADAPT



UNIADAPT



POCHES PIXA & SWIFT RL



Bandeau PRO 28MM





2800lm

MAX
BRIGHTNESS



255 m

MAX
DISTANCE



72h

MAX
BURN TIME

DUO® RL

Lampe frontale ultra-puissante, multifaisceau et rechargeable, dotée de la technologie REACTIVE LIGHTING®. 2800 lumens

Destinée aux secours techniques et aux chantiers, la lampe frontale rechargeable DUO RL offre une puissance de 2800 lumens. Dotée de la technologie REACTIVE LIGHTING, un capteur évalue la luminosité ambiante et adapte automatiquement la puissance d'éclairage aux besoins de l'utilisateur. Les manipulations sont réduites au minimum et l'autonomie optimisée pour rester concentré sur son activité. Le bloc avant en aluminium procure une excellente résistance aux chocs. Étanche, DUO RL convient pour les utilisations en milieu humide. Batterie rechargeable de 3200 mAh.



REACTIVE
LIGHTING®

Plus d'autonomie, de confort visuel et des manipulations réduites avec le mode REACTIVE LIGHTING : la puissance d'éclairage et la forme du faisceau s'adaptent automatiquement, grâce à un capteur de luminosité permettant d'optimiser l'autonomie de la batterie.



IP
67
INGRESS
PROTECTION

Étanche à la poussière et jusqu'à -3 mètres pendant 30 minutes en eau douce.



Ultra-puissante avec 2800 lumens et éclairage multifaisceau pour s'adapter à toutes les situations.



Bloc avant en aluminium procurant une excellente résistance aux chutes, aux chocs et à l'écrasement.

Accessoires



R2

Batterie rechargeable pour lampes frontales DUO RL. 3200 mAh



Chargeur rapide

Chargeur secteur rapide, compatible EUR/US, destiné à la charge de la batterie rechargeable R2



Rallonge pour lampe

Câble d'extension pour lampes frontales DUO RL



PRO ADAPT

Accessoire adhésif permettant de fixer une lampe frontale DUO sur tout type de casques



XENA®

Lampe frontale puissante, rechargeable, légère et équilibrée, dotée de la technologie CONSTANT LIGHTING. 1400 lumens (mode BOOST)

Destinée aux professionnels des métiers de la maintenance, de l'industrie, de l'inspection et des secours techniques, la lampe frontale XENA offre un excellent rapport poids/puissance (185 grammes / 1400 lumens). La batterie déportée à l'arrière lui procure un port équilibré et confortable. Robuste, elle résiste aux chocs et aux chutes. Elle est aussi étanche à l'eau et à la poussière, ce qui lui permet de s'adapter à de nombreuses conditions de travail. Ses trois types de faisceaux et ses cinq niveaux d'éclairage garantissent un confort visuel optimal dans toutes les situations. Sa technologie CONSTANT LIGHTING lui permet de fournir une intensité d'éclairage stable dans le temps. Facile d'utilisation, elle possède un bouton rotatif manipulable avec des gants. Pratique, elle se porte sur la tête et s'adapte également sur tout type de casques, grâce aux accessoires compatibles. Rechargeable par USB-C, sa batterie de 3200 mAh est amovible et remplaçable.



Puissante et légère, XENA offre 1400 lumens pour 185 grammes. Le port est équilibré et confortable, grâce à sa batterie déportée.



La technologie CONSTANT LIGHTING permet de garantir une puissance d'éclairage constante sur un temps donné.

Accessoires



R1

Batterie rechargeable pour lampe frontale XENA. 3200 mAh

La batterie rechargeable R1, 3200 mAh (3,7 V / 11,84 Wh), garantit de hautes performances pour la lampe XENA, même à basses températures. Elle se recharge via une prise USB de type C et dispose d'une jauge à cinq niveaux indiquant avec précision le niveau de la batterie. Elle est équipée d'un éclairage rouge pour être visible à l'arrière et elle peut être utilisée en dépannage comme batterie de secours pour recharger d'autres appareils électroniques.



Rallonge R1

Rallonge pour lampe frontale XENA

Câble d'extension qui permet de déporter la batterie R1 de la lampe frontale XENA, réduisant ainsi le poids sur la tête et permettant de préserver les performances de la batterie et de la lampe en cas de basses températures.



SLOT ADAPT

Platine permettant de fixer une lampe frontale XENA sur un casque Petzl

Platine permettant de fixer une lampe frontale XENA sur un casque Petzl VERTEX ou STRATO, tout en gardant la possibilité de régler l'inclinaison de la lampe.



HELMET ADAPT

Platine adhésive permettant de fixer une lampe frontale XENA sur un casque

Platine adhésive permettant de fixer une lampe frontale sur un casque, tout en gardant la possibilité de régler l'inclinaison.



UNI ADAPT

Clip adhésif pour la fixation d'une lampe frontale Petzl sur tout type de casques (pack de 4)



Bandeau de rechange XENA®

Bandeau de rechange pour lampe frontale XENA

Lampes frontales puissantes et intelligentes



SWIFT® RL

Lampe frontale puissante, compacte, légère et rechargeable, dotée de la technologie REACTIVE LIGHTING®. 1100 lumens

Destinée aux professionnels des métiers de la maintenance, de l'inspection et des secours techniques, la lampe frontale rechargeable SWIFT RL offre une puissance de 1100 lumens pour seulement 110 grammes. Dotée de la technologie REACTIVE LIGHTING, un capteur évalue la luminosité ambiante et adapte automatiquement la puissance d'éclairage aux besoins de l'utilisateur. Les manipulations sont réduites au minimum et l'autonomie est optimisée pour rester concentré sur son activité. Son faisceau mixte procure un confort visuel optimal dans toutes les situations de travail. Facile d'utilisation, elle possède un seul bouton pour accéder à toutes les fonctionnalités de la lampe. Pratique, elle peut se porter sur la tête ou s'adapter sur un casque, grâce aux accessoires compatibles. Rechargeable par USB-C, sa batterie de 2350 mAh est amovible et remplaçable.



Plus d'autonomie, de confort visuel et des manipulations réduites avec le mode REACTIVE LIGHTING.



Batterie amovible et remplaçable de 2350 mAh, rechargeable par prise USB-C.



Puissante et légère : 1100 lumens pour seulement 110 g.



La jauge à cinq niveaux permet de consulter avec précision le niveau de la batterie.

Accessoires



Batterie rechargeable SWIFT® RL

Batterie rechargeable pour lampe frontale SWIFT RL. 2350 mAh

La batterie rechargeable 2350 mAh (3,7 V / 8,69 Wh) pour la lampe frontale SWIFT RL se recharge via une prise USB-C et dispose d'un témoin lumineux de charge.



SLOT ADAPT

Platine permettant de fixer une lampe frontale SWIFT RL sur un casque Petzl

Platine permettant de fixer une lampe frontale SWIFT RL sur un casque Petzl VERTEX ou STRATO, tout en gardant la possibilité de régler l'inclinaison de la lampe.



HELMET ADAPT

Platine adhésive permettant de fixer une lampe frontale SWIFT RL sur un casque

Platine adhésive permettant de fixer une lampe frontale sur un casque, tout en gardant la possibilité de régler l'inclinaison.



UNI ADAPT

Clip adhésif pour la fixation d'une lampe frontale Petzl sur tout type de casques (pack de 4)



POCHE PIXA® & SWIFT® RL

Étui de transport pour lampes frontales PIXA et SWIFT RL



Bandeau PRO 28MM

Bandeau de rechange pour SWIFT RL

		ANSI/PLATO FL 1								Poids						
Certifications	 REACTIVE LIGHTING®	 CONSTANT LIGHTING	 STANDARD LIGHTING	Couleurs d'éclairage	Modes d'éclairage	 MAX BRIGHTNESS	 MAX DISTANCE	 MAX BURN TIME								
 DUO RL E103AA0	CE	●	-	-	blanc	Travaux à portée de main (1)	25 - 120 lm	18 m	24 - 72 h	390 g						
						Déplacement (1)	50 - 250 lm	32 m	12 - 38 h							
						Déplacement rapide (1)	100 - 550 lm	75 m	6 - 24 h							
						Puissance maximum (1)	150 - 2800 lm	255 m	1 h30 - 18 h							
						Focalisé (1)	100 - 900 lm	235 m	3 - 24 h							
		Travaux à portée de main (1)	80 lm	16 m		24 h										
		Déplacement (1)	200 lm	32 m		12 h										
		Déplacement rapide (1)	450 lm	70 m		6 h										
		Puissance maximum (1)	1800 lm	200 m		1 h30										
		Focalisé (1)	700 lm	230 m		3 h										
		-	-	-		Mode de survie faible	20 lm	8 m	72 h							
		-	-	-		Mode de survie fort	100 lm	26 m	24 h							
 XENA E004BA00	CE	-	●	-	blanc	Travaux à portée de main	45 lm	20 m	32 h	185 g						
						Proximité	150 lm	40 m	10 h							
						Déplacement	225 lm	65 m	6h30							
						Déplacement rapide	420 lm	100 m	3h20							
						Vision lointaine	450 lm	125 m	3 h							
						BOOST	1400 lm	170 m	10 s							
						Réserve	15 lm pendant 2 h									
					rouge (arrière)	Fixe	1 lm	1 m	75 h							
						Clignotant	Visible à 200 m pendant 250 h									
					 SWIFT RL E810AB00	CE	●	-	-		blanc	Travaux à portée de main	18 - 100 lm	35 m	10 - 70 h	110 g
												Proximité	25 - 275 lm	75 m	7 - 45 h	
												Déplacement	30 - 1100 lm	155 m	2 - 35 h	
Vision lointaine	25 - 600 lm	150 m	4 - 50 h													
-	-	●	blanc	Travaux à portée de main			10 lm	12 m	100 h							
				Proximité			160 lm	50 m	7 h							
				Déplacement			700 lm	115 m	2 h							
				Vision lointaine			280 lm	95 m	4 h							
				Réserve			10 lm pendant 2 h									
			rouge	Fixe			4 lm	6 m	50 h							
				Clignotant			Visible à 150 m pendant 300 h									


(1) Configuration usine, paramétrable par l'utilisateur.

Accessoires		Poids
R2	E103CA00	168 g
Chargeur rapide	E55800 E55800 UK	145 g
Rallonge pour lampe	E55950	75 g
PRO ADAPT	E80004	48 g
SLOT ADAPT	E073BA00	11 g
Bandeau de rechange pour DUO	E51999	-

		Poids
R1	E037AA00	80 g
Rallonge R1	E105BA00	45 g
Bandeau de rechange XENA	E007CA00	185 g
HELMET ADAPT	E073AB00	20 g
UNI ADAPT	E000BA00	10 g
Batterie rechargeable SWIFT RL	E092DB00	50 g
POCHE PIXA & SWIFT RL	E78001	44 g
Bandeau PRO 28MM	E092FB00	26 g

LAMPES FRONTALES COMPACTES ET ROBUSTES

Lampes frontales conçues pour un usage fréquent, destinées aux marchés énergie et réseaux, bâtiment et maintenance.



PIXA R

Lampe frontale compacte, robuste, étanche et rechargeable, conçue pour les environnements exigeants. 600 lumens (mode BOOST)



PIXA

Lampe frontale compacte, robuste et étanche conçue pour les environnements exigeants. 450 lumens (mode BOOST)



PIXA Z0

Lampe frontale compacte, robuste et étanche conçue pour les environnements explosibles. 350 lumens (mode BOOST)



Accessoires



CORE PRO



Câble de charge pour CORE PRO



SLOT ADAPT



HELMET ADAPT



RUBBER EX



Bandeau PIXA Z0 EX



Bandeau PRO 28MM



Lampes frontales compactes et robustes

Lampes frontales conçues pour un usage fréquent à intensif des professionnels évoluant dans les environnements exigeants de l'industrie et de la maintenance.

• Éclairage polyvalent



CONSTANT
LIGHTING

La technologie CONSTANT LIGHTING offre une intensité lumineuse constante pendant toute la durée d'utilisation de la lampe, permettant ainsi de réduire la fatigue oculaire de l'utilisateur. Quand les piles ou la batterie sont presque vides, la lampe passe automatiquement en réserve, avec une puissance faible, afin de prolonger l'éclairage.



BOOST
MODE

Les lampes PIXA possèdent un mode BOOST, accessible à tout moment, pour les besoins ponctuels de puissance maximale.

• Étanches, robustes et résistantes



Les lampes PIXA sont étanches (IP 68), robustes (IK 08), résistantes à l'écrasement (80 kg), aux chutes, aux chocs et à certains produits chimiques pour s'adapter aux conditions de travail exigeantes de l'industrie et de la maintenance.

• Pratiques



Toutes les fonctions de la lampe sont accessibles, grâce au bouton rotatif. Pratique, il est manipulable avec des gants. Déporté sur le côté, il peut être manipulé sans craindre de salir la vitre de l'optique.



Quand elle n'est pas utilisée et pour être stockée en toute sécurité, la lampe est dotée d'un système de rotation à 180° qui permet de la verrouiller tout en protégeant la vitre.



Adaptables sur des casques : les lampes PIXA sont fournies avec une platine SLOT ADAPT qui permet de les installer sur un casque professionnel Petzl. Elles sont également compatibles avec la platine adhésive HELMET ADAPT (disponible en accessoire) pour être installées sur tout type de casques.

• Pour les environnements exigeants



Rechargeable, PIXA R est livrée avec sa batterie dédiée CORE PRO et son câble de recharge.



LARGE



MIXED



FOCUSED



Livrée avec 3 piles, PIXA est dotée de la construction HYBRID CONCEPT.



LARGE



MIXED



FOCUSED

• Pour les environnements exigeants et explosibles



PIXA Z0 est certifiée ATEX zone 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) et IECEx (Gas : Ex ia IIC T4 Ga).



LARGE



MIXED



MAX
BRIGHTNESS



MAX
DISTANCE



MAX
BURN TIME

PIXA® R

Lampe frontale compacte, robuste, étanche et rechargeable, conçue pour les environnements exigeants. 600 lumens (mode BOOST)

PIXA R a été conçue pour répondre aux contraintes des métiers de l'industrie et de la maintenance. Robuste, étanche et résistante à certains produits chimiques, elle s'adapte aux usages intensifs et exigeants des professionnels. Pratique, PIXA R s'installe facilement sur un casque, grâce à la platine SLOT ADAPT fournie. Facile d'utilisation, elle possède un seul bouton pour accéder à toutes les fonctions. Le bouton est rotatif et manipulable avec des gants. Rechargeable, PIXA R est livrée avec la batterie rechargeable CORE PRO (1250 mAh). Elle est amovible et peut être remplacée pour pouvoir continuer le travail. Dotée de la technologie CONSTANT LIGHTING, elle garantit une intensité lumineuse constante. Avec ses 600 lumens en mode BOOST et ses trois types de faisceaux (large, mixte, focalisé), PIXA R s'adapte à toutes les situations de travail. En revanche, PIXA R ne doit pas être utilisée en atmosphère explosible.



MAX
BRIGHTNESS



MAX
DISTANCE



MAX
BURN TIME

PIXA®

Lampe frontale compacte, robuste et étanche conçue pour les environnements exigeants. 450 lumens (mode BOOST)

PIXA a été conçue pour répondre aux contraintes des métiers de l'industrie et de la maintenance. Robuste, étanche et résistante à certains produits chimiques, elle est destinée aux usages intensifs et exigeants des professionnels. Pratique, PIXA s'installe facilement sur un casque, grâce à la platine SLOT ADAPT fournie. Facile d'utilisation, elle possède un seul bouton pour accéder à toutes les fonctions. Le bouton est rotatif et manipulable avec des gants. Dotée de la technologie CONSTANT LIGHTING, elle garantit une intensité lumineuse constante. Avec ses 450 lumens en mode BOOST et ses trois types de faisceaux (large, mixte, focalisé), PIXA s'adapte à toutes les situations de travail. En revanche, PIXA ne doit pas être utilisée en atmosphère explosible.



MAX
BRIGHTNESS



MAX
DISTANCE



MAX
BURN TIME

PIXA® Z0

Lampe frontale compacte, robuste et étanche conçue pour les environnements explosibles. 350 lumens (mode BOOST)

PIXA Z0 a été conçue pour répondre aux contraintes des métiers de l'industrie et de la maintenance en environnements explosibles, grâce à ses certifications ATEX zone 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) et IECEx (Gas : Ex ia IIC T4 Ga). Robuste, étanche et résistante à certains produits chimiques, elle s'adapte aux usages intensifs et exigeants des professionnels. Pratique, PIXA Z0 s'installe facilement sur un casque, grâce à la platine SLOT ADAPT fournie. Facile d'utilisation, elle possède un seul bouton pour accéder à toutes les fonctions. Le bouton est rotatif et manipulable avec des gants. Dotée de la technologie CONSTANT LIGHTING, elle garantit une intensité lumineuse constante. Avec ses 350 lumens en mode BOOST et ses deux types de faisceaux (large, mixte), PIXA Z0 s'adapte à toutes les situations de travail.





CORE PRO

Batterie rechargeable compatible avec la lampe frontale PIXA R. 1250 mAh

Batterie rechargeable grande capacité lithium-ion 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh) pour la lampe frontale PIXA R. Elle garantit de hautes performances d'éclairage, même à basses températures. Elle peut se recharger sans être sortie de la lampe, grâce aux points de contact de charge externe et à son câble dédié, ou à l'extérieur de la lampe. La batterie rechargeable CORE PRO constitue une solution économique comme alimentation principale ou seconde batterie.



Câble de charge pour CORE PRO

Câble de charge pour batterie CORE PRO



SLOT ADAPT

Platine permettant de fixer une lampe frontale PIXA sur un casque Petzl

Platine permettant de fixer une lampe frontale de la gamme PIXA sur un casque Petzl VERTEX ou STRATO, tout en gardant la possibilité de régler l'inclinaison de la lampe.



HELMET ADAPT

Platine adhésive permettant de fixer une lampe frontale PIXA sur un casque

Platine adhésive permettant de fixer une lampe frontale sur un casque, tout en gardant la possibilité de régler l'inclinaison.



RUBBER EX

Bandeau caoutchouc pour lampe frontale PIXA compatible avec tous les types de casques

Adaptable à tous les casques disponibles sur le marché, le bandeau caoutchouc RUBBER EX maintient efficacement une lampe PIXA en position.



Bandeau PIXA® Z0 EX

Bandeau de rechange pour la lampe frontale PIXA Z0

Bandeau de rechange pour la lampe frontale PIXA Z0 adapté à l'utilisation en milieu explosible.



Bandeau PRO 28MM

Bandeau de rechange pour lampes frontales PIXA R et PIXA



	Certifications	 CONSTANT LIGHTING	Modes d'éclairage	ANSI/ PLATO FL 1			Poids
				 MAX BRIGHTNESS	 MAX DISTANCE	 MAX BURN TIME	
 PIXA R E120CA00	CE	●	Travaux à portée de main	45 lm	15 m	12 h	130 g
Déplacement			90 lm	30 m	6 h		
Déplacement rapide			250 lm	50 m	2 h		
Vision lointaine			250 lm	65 m	2 h		
BOOST			600 lm	90 m	10 s		
Réserve			15 lm pendant 2 h				
 PIXA E120AA00	CE	●	Travaux à portée de main	35 lm	10 m	12 h	138 g
Déplacement			60 lm	25 m	6 h		
Déplacement rapide			145 lm	40 m	2 h		
Vision lointaine			140 lm	50 m	2 h		
BOOST			450 lm	80 m	10 s		
Réserve			15 lm pendant 2 h				
 PIXA Z0 E120BA00	CE ATEX zone 0 (II 1 G Ex ia IIC T4) HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) IECEX (Gas : Ex ia IIC T4 Ga)	●	Travaux à portée de main	30 lm	10 m	12 h	138 g
Déplacement			50 lm	25 m	6 h		
Déplacement rapide			130 lm	40 m	2 h		
BOOST			350 lm	65 m	8 s		
Réserve			15 lm pendant 2 h				

Accessoires		Certifications	Poids
CORE PRO	E132AA00	CE	25 g
Câble de charge pour CORE PRO	E131AA00	CE	30 g
SLOT ADAPT	E073BA00	-	11 g
HELMET ADAPT	E073AB00	-	20 g
RUBBER EX	E130BA00	IEC 60079-0	35 g
Bandeau PIXA Z0 EX	E130AA00	IEC 60079-0	20 g
Bandeau PRO 28MM	E092FB00	-	26 g



LAMPES FRONTALES ULTRA-COMPACTES ET POLYVALENTES

Lampes frontales ultra-compactes et polyvalentes conçues pour un usage ponctuel à fréquent des professionnels de l'artisanat, la maintenance et du spectacle.



ARIA 2R / ARIA 2R RGB

Lampe frontale ultra-compacte, rechargeable, robuste et étanche, adaptée à la vision de proximité et aux déplacements. 625 lumens

ARIA 2R

NEW
2026

ARIA 2R RGB



ARIA 1R / ARIA R RGB

Lampe frontale ultra-compacte, rechargeable, robuste et étanche, adaptée à la vision de proximité. 475 lumens

ARIA 1R

NEW
2026

ARIA 1R RGB



ARIA 2 / ARIA 2 RGB

Lampe frontale ultra-compacte, robuste et étanche, adaptée à la vision de proximité et aux déplacements. 450 lumens

ARIA 2

NEW
2026

ARIA 2 RGB



ARIA 1 / ARIA 1 RGB

Lampe frontale ultra-compacte, robuste et étanche, adaptée à la vision de proximité. 350 lumens

ARIA 1

NEW
2026

ARIA 1 RGB



Accessoires

NEW
2026



CORE



SLOT ADAPT



HELMET ADAPT



UNIADAPT

NEW
2026



NVG ADAPT



Bandeau de recharge pour ARIA

NEW
2026



SHELL PRO

Lampe frontale de secours

e+LITE

Lampe frontale de secours ultra-compacte. 40 lumens



• Ultra-compactes



Ultra-compactes, les lampes frontales ARIA se rangent facilement dans une boîte à outils.

• Étanches et robustes




Conçues pour les professionnels, les lampes frontales ARIA répondent à leurs exigences : étanches (IP67), résistantes aux chocs (IK07) et aux chutes jusqu'à 2 mètres.

• Faciles à utiliser




Le bouton unique des lampes frontales ARIA permet d'accéder à toutes les fonctions de la lampe : allumage, niveaux d'éclairage, couleurs d'éclairage (uniquement sur les versions noires), verrouillage et niveau de batterie.

• Pratiques



La construction HYBRID CONCEPT permet aux lampes de fonctionner avec des piles AAA/LR03 ou avec la batterie rechargeable CORE. La lampe détecte automatiquement la source d'énergie et optimise les performances d'éclairage. Avec une batterie rechargeable CORE, la lampe fournit plus de puissance à l'allumage et pendant toute la durée d'utilisation.



Les lampes frontales ARIA peuvent se porter sur la tête et autour du cou, grâce à leur bandeau. Elles peuvent également s'adapter sur un casque, grâce aux fixations disponibles en accessoires : HELMET ADAPT (compatible avec tout type de casques) et SLOT ADAPT (pour les casques dotés de fentes compatibles).

• Rechargeable : pour un usage fréquent

Faisceaux large et mixte



LARGE



MIXED



MAX BRIGHTNESS



MAX DISTANCE



MAX BURN TIME

Faisceau large



LARGE



MAX BRIGHTNESS



MAX DISTANCE



MAX BURN TIME

• Avec piles : pour un usage ponctuel

Faisceaux large et mixte



LARGE



MIXED



MAX BRIGHTNESS



MAX DISTANCE



MAX BURN TIME

Faisceau large



LARGE



MAX BRIGHTNESS



MAX DISTANCE



MAX BURN TIME



NEW
2026

ARIA 2R



ARIA 2R RGB

ARIA® 2R / ARIA® 2R RGB

Lampe frontale ultra-compacte, rechargeable, robuste et étanche, adaptée à la vision de proximité et aux déplacements. 625 lumens

ARIA 2R a été conçue pour répondre aux besoins fréquents et exigeants des artisans et des professionnels de la maintenance. Ultra-compacte, robuste, étanche à l'eau et à la poussière, elle s'adapte à de nombreuses conditions de travail. Rechargeable, ARIA 2R est livrée avec la batterie rechargeable CORE. Elle est aussi compatible avec trois piles, grâce à la construction HYBRID CONCEPT. Facile d'utilisation, elle possède un seul bouton pour accéder à toutes les fonctionnalités de la lampe. Son faisceau large et homogène offre un éclairage de proximité confortable et son faisceau mixte permet de se déplacer facilement. Pratique, elle peut se porter sur la tête, autour du cou et sur tout type de casques, grâce aux fixations disponibles en accessoires. La version RGB dispose d'un éclairage rouge/vert/bleu.



NEW
2026

ARIA 1R



ARIA 1R RGB

ARIA® 1R / ARIA® 1R RGB

Lampe frontale ultra-compacte, rechargeable, robuste et étanche, adaptée à la vision de proximité. 475 lumens

ARIA 1R a été conçue pour répondre aux besoins fréquents et exigeants des artisans et des professionnels de la maintenance. Ultra-compacte, robuste, étanche à l'eau et à la poussière, elle s'adapte à de nombreuses conditions de travail. Rechargeable, ARIA 1R est livrée avec la batterie rechargeable CORE. Elle est aussi compatible avec trois piles, grâce à la construction HYBRID CONCEPT. Facile d'utilisation, elle possède un seul bouton pour accéder à toutes les fonctionnalités de la lampe. Son faisceau large et homogène offre un éclairage de proximité confortable. Pratique, elle peut se porter sur la tête, autour du cou et sur tout type de casques, grâce aux fixations disponibles en accessoires. La version RGB dispose d'un éclairage rouge/vert/bleu.



NEW
2026

ARIA 2



ARIA 2 RGB

ARIA® 2 / ARIA® 2 RGB

Lampe frontale ultra-compacte, robuste et étanche, adaptée à la vision de proximité et aux déplacements. 450 lumens

ARIA 2 a été conçue pour répondre aux besoins ponctuels mais exigeants des artisans et des professionnels de la maintenance. Ultra-compacte, robuste, étanche à l'eau et à la poussière, elle s'adapte à de nombreuses conditions de travail. Facile d'utilisation, elle possède un seul bouton pour accéder à toutes les fonctionnalités de la lampe. Son faisceau large et homogène offre un éclairage de proximité confortable et son faisceau mixte permet de se déplacer facilement. Pratique, elle peut se porter sur la tête, autour du cou et sur tout type de casques, grâce aux fixations disponibles en accessoires. Livrée avec trois piles, ARIA 2 est aussi compatible avec la batterie rechargeable CORE, grâce à la construction HYBRID CONCEPT. La version RGB dispose d'un éclairage rouge/vert/bleu.



NEW
2026

ARIA 1



ARIA 1 RGB

ARIA® 1 / ARIA® 1 RGB

Lampe frontale ultra-compacte, robuste et étanche, adaptée à la vision de proximité. 350 lumens

ARIA 1 a été conçue pour répondre aux besoins ponctuels mais exigeants des artisans et des professionnels de la maintenance. Ultra-compacte, robuste, étanche à l'eau et à la poussière, elle s'adapte à de nombreuses conditions de travail. Facile d'utilisation, elle possède un seul bouton pour accéder à toutes les fonctionnalités de la lampe. Son faisceau large et homogène offre un éclairage de proximité confortable. Pratique, elle peut se porter sur la tête, autour du cou et sur tout type de casques, grâce aux fixations disponibles en accessoires. Livrée avec trois piles, ARIA 1 est aussi compatible avec la batterie rechargeable CORE, grâce à la construction HYBRID CONCEPT. La version RGB dispose d'un éclairage rouge/vert/bleu.

Lampes frontales ultra-compactes et polyvalentes

Accessoires

NEW
2026



CORE

Batterie rechargeable compatible avec les lampes frontales Petzl dotées de la construction HYBRID CONCEPT. 1250 mAh

Batterie rechargeable grande capacité lithium-ion 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh) pour les lampes frontales Petzl dotées de la construction HYBRID CONCEPT : la gamme ARIA et la lampe PIXA. Elle garantit de hautes performances d'éclairage, même à basses températures. Elle se recharge directement via sa prise USB-C intégrée. La batterie rechargeable CORE constitue une solution économique comme alimentation principale ou seconde batterie.



SLOT ADAPT

Platine permettant de fixer une lampe frontale ARIA sur un casque Petzl

Platine permettant de fixer une lampe frontale de la gamme ARIA sur un casque Petzl VERTEX ou STRATO, tout en gardant la possibilité de régler l'inclinaison de la lampe.



HELMET ADAPT

Platine adhésive permettant de fixer une lampe frontale ARIA sur un casque

Platine adhésive permettant de fixer une lampe frontale sur un casque, tout en gardant la possibilité de régler l'inclinaison.



UNI ADAPT

Clip adhésif pour la fixation d'une lampe frontale Petzl sur tout type de casques (pack de 4)

NEW
2026



NVG ADAPT

Platine permettant de fixer une lampe frontale ARIA sur un casque doté du système NVG

La platine NVG ADAPT permet de fixer facilement une lampe frontale ARIA sur un casque équipé du système de fixation NVG (lunettes de vision nocturne). Grâce à cette platine, la lampe peut être orientée dans la direction souhaitée.



Bandeau de recharge pour ARIA®

Bandeau de recharge pour les lampes frontales de la gamme ARIA.

NEW
2026



SHELL PRO

Pochette pour lampe frontale ARIA

Pochette de rangement et de transport pour lampe frontale ARIA.

Lampe frontale de secours



40 lm
MAX
BRIGHTNESS



15 m
MAX
DISTANCE



9h30
MAX
BURN TIME



e+LITE®

Lampe frontale de secours ultra-compacte. 40 lumens

Ultra-légère et très compacte, la lampe frontale de secours e+LITE est à conserver toujours avec soi. Grâce à son étui de transport, toujours prête à l'emploi, elle peut être stockée pendant dix ans avec les piles, dans un sac à dos, une veste, une trousse de secours ou comme seconde lampe de dépannage. Son éclairage peut être fixe de 40 lumens ou clignotant, de couleur blanche ou rouge pour être vu. Le sifflet intégré au bandeau élastique permet de se signaler en situation d'urgence. Avec 26 grammes seulement, e+LITE est idéale comme lampe de secours.

Éclairage fixe ou clignotant, blanc ou rouge, pour être vu ou se signaler en situation d'urgence.

ANSI/ PLATO FL 1							Poids
	Certifications	Couleurs d'éclairage	Modes d'éclairage	 MAX BRIGHTNESS	 MAX DISTANCE	 MAX BURN TIME	
 ARIA 2R E070CA00   ARIA 2R RGB E070DA00	CE	blanc	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	100 h	95 g
			STANDARD	100 lm	60 m	7 h	
			MAX POWER	625 lm	115 m	2 h	
			Réserve	2 h			
		version RGB rouge vert bleu	Fixe	4 lm	5 m	50 h	
			Clignotant	Visible à 700 m pendant 300 h			
 ARIA 1R E069CB00   ARIA 1R RGB E069DB00	CE	blanc	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	110 h	94 g
			STANDARD	100 lm	45 m	7 h	
			MAX POWER	475 lm	75 m	2 h	
			Réserve	2 h			
		version RGB rouge vert bleu	Fixe	4 lm	5 m	50 h	
			Clignotant	Visible à 700 m pendant 300 h			
 ARIA 2 E070AB00   ARIA 2 RGB E070BB00	CE	blanc	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	100 h	106 g
			STANDARD	100 lm	60 m	10 h	
			MAX POWER	450 lm	100 m	2 h	
			Réserve	20 h			
		version RGB rouge vert bleu	Fixe	4 lm	5 m	50 h	
			Clignotant	Visible à 700 m pendant 300 h			
 ARIA 1 E069AB00   ARIA 1 RGB E069BB00	CE	blanc	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	110 h	105 g
			STANDARD	100 lm	45 m	12 h	
			MAX POWER	350 lm	70 m	2 h	
			Réserve	20 h			
		version RGB rouge vert bleu	Fixe	4 lm	5 m	50 h	
			Clignotant	Visible à 700 m pendant 300 h			

Lampe frontale de secours

 e+LITE E02 P4	CE	blanc	Proximité	20 lm	13 m	9 h 30	26 g
			Déplacement	40 lm	15 m	3 h	
			Clignotant	Visible à 100 m pendant 95 h			
		rouge	Proximité	Visible à 100 m pendant 15 h			
			Clignotant	Visible à 100 m pendant 70 h			

Accessoires

Accessoires	Poids
CORE E099EB00	25 g
SLOT ADAPT E073BA00	11 g
HELMET ADAPT E073AB00	20 g
UNI ADAPT E000BA00	10 g
NVG ADAPT E073CA00	14 g
Bandeau de rechange pour ARIA E068BA01	24 g
SHELL PRO E073DA00	58 g





© Sam Bié

Escalade

Pour évoluer en falaise comme sur mur d'escalade, Petzl imagine sans cesse de nouvelles solutions destinées aux grimpeurs assidus ou tout simplement à ceux qui recherchent un moment de détente et de convivialité.



© Alex Lopez

Spéléologie

L'exploration souterraine constitue les racines de Petzl ! Depuis les premières lampes frontales, bloqueurs et descendeurs, cela fait plus de 50 ans que nous sommes liés aux aventuriers des profondeurs.



© Mathis Dumas

Escalade sur glace

Particulièrement technique, l'escalade sur glace demande l'utilisation d'un matériel très spécifique. En goulotte, couloir ou cascade, gravir ces formations éphémères apporte toujours une touche supplémentaire d'aventure.



© Peignée Verticale

Alpinisme

Faire appel à toutes les techniques de progression sur neige, glace, rocher, solliciter ses aptitudes les plus fortes, choisir le meilleur matériel : tout pour atteindre les sommets et y trouver son absolu.



© Sam Bié

Canyoning

Associant la marche, l'escalade et la nage en eaux vives, le canyoning s'est imposé depuis quelques années comme une pratique de plus en plus importante dans les activités outdoor, au-delà même de la saison estivale.



© Sam Bié

Via ferrata

La via ferrata est la pratique la plus abordable pour découvrir le milieu vertical, via un itinéraire aménagé de câbles, d'échelles et de barreaux en paroi rocheuse. Une belle porte d'entrée vers des activités plus techniques...



© Vuedici.org

Activités nocturnes outdoor

Déconnecter du quotidien pour s'évader en pleine nature l'espace d'une soirée ou d'un week-end. Prolonger ses journées, que ce soit pour observer les étoiles, la faune sauvage ou simplement partager un moment autour d'un feu, en famille ou entre amis.



© Marc Daviet

Night running

Sortir de chez soi, fouler le bitume urbain ou les sentiers, courir pour porter un autre regard sur son quotidien, se rapprocher de la nature ou pour la performance.



© James Roh

Intervention, forces spéciales


Pour intervenir en milieu hostile, avec un maximum de sécurité, quelles que soient les conditions, il est indispensable de pouvoir compter sur les qualités et les performances de son équipement.



Ouvrir de nouveaux chemins

La mission de la fondation d'entreprise Petzl est de soutenir ou d'initier des projets d'intérêt général, contribuant à l'équilibre de l'Homme dans son environnement naturel, culturel et économique à travers ses activités en montagne et dans le monde vertical. Elle apporte une aide financière, humaine ou matérielle à des organisations à but non lucratif.

Nos domaines d'action :



Prévenir les accidents dans le milieu vertical



Encourager la découverte de la montagne



Accompagner la transition écologique des territoires de montagne

Professionnels du vide

En 1979, le guide de haute montagne René Desmaison publiait une autobiographie sur son métier et ses engagements intitulée "Professionnel du vide". L'alpiniste français aux multiples premières témoignait de sa vie marquée par l'engagement et le dépassement de soi sur les montagnes du monde. De nos jours, les professionnels du vide sont plus nombreux sur les infrastructures urbaines, les remontées mécaniques, les ouvrages d'art ou les bâtiments industriels, que dans les faces nord ou les falaises du Verdon. En France, on compte plus de 15000 cordistes pour moins de 2000 guides de montagne et 6000 moniteurs et monitrices d'escalade.

Les cordistes travaillent au quotidien dans des environnements périlleux, qui mobilisent leur corps et leur vigilance comme peu d'autres professions. S'ils aiment leur métier, ces ouvriers du vertige n'ignorent pas qu'il est aussi l'un des plus éprouvants et des plus dangereux (1).

Pour mieux connaître les conditions de travail des cordistes et améliorer la prévention des blessures professionnelles et des accidents, la Fondation Petzl a soutenu plusieurs programmes de recherche. En 2024, une équipe de chercheurs lyonnais s'est employée à objectiver les charges mécaniques, physiologiques et psychologiques qui pèsent sur ces professionnels dans l'exercice de leur métier. Ces travaux complètent un premier état des lieux sur les blessures professionnelles des cordistes publié en 2017. Les résultats de ces études sont accessibles sur notre site web en français et en anglais (2).

Au-delà des programmes de recherche, nous soutenons des associations qui ont recours aux travaux sur cordes pour mener à bien leurs missions. En 2024, nous avons notamment contribué à l'équipement des bénévoles du "Corps Mondial de Secours", ONG spécialisée dans la recherche et le sauvetage de victimes de catastrophes naturelles.

1. Les travailleurs en hauteur (tous secteurs confondus), les marins-pêcheurs et les guides de haute montagne sont parmi les métiers les plus dangereux en France.

2. https://www.petzl.com/fondation/s/mieux-connaître-blessures-cordiste?language=en_US

Le Conservatoire des espaces naturels de l'Isère en France a également bénéficié d'une dotation de matériel pour les travaux en hauteur, afin de réaliser des inventaires de biodiversité dans des milieux périlleux à des fins de protection des espèces menacées.



www.petzl.com

Le rendez-vous des professionnels du travail en hauteur et en milieux obscurs.

- Découvrez les solutions Petzl pour la verticalité et l'éclairage.
- Consultez les conseils et informations techniques pour utiliser au mieux les produits Petzl.
- Retrouvez toute l'actualité Petzl et des reportages sur différents métiers : vidéos, news, portraits, événements...




Des pages à explorer

Au-delà de son offre produits, Petzl vous propose une large gamme d'informations techniques : notices techniques, conseils techniques, vérification des EPI...

Découvrez tous ces contenus au fil des pages de notre site web. Professionnel débutant ou expert, Petzl partage avec vous son savoir-faire technique pour vous aider à travailler avec plus de sécurité et d'efficacité.

Dans nos pages produits, vous retrouverez :

- Les notices techniques : elles sont la base de notre information technique et donnent les éléments essentiels pour utiliser vos produits. N'oubliez pas qu'elles sont à lire avant toute utilisation de vos produits.
- Les conseils techniques «Made in Petzl». Ils regroupent des informations d'usages complémentaires à la notice technique, des résultats de tests, des retours d'expérience, des vidéos techniques... Des documents pour tout savoir sur vos produits !
- Les fiches et procédures de vérification EPI : utilisez-les pour effectuer la vérification de votre matériel EPI.



Retrouvez-nous également sur :



Découvrez tous les conseils techniques indispensables dans les ACCESS BOOK PRO !



© Petzl Distribution 2025



Siège social : Petzl Distribution, Z.I. Crolles 38920 CROLLES, FRANCE

Création et réalisation graphique :

Pierre Bena design - www.pierrebenedesign.com

Photos produits (photos non contractuelles) : © Petzl Distribution

Kalice - www.kalice.fr

Aurélien Jeannette Photographe - www.aurelienjeannette.com

Yannick Siegel

Impression : imprimé en France par Fot

Papier STEINBEIS Silk
Fabriqué avec du papier
100% recyclé



Catalogue imprimé sur papier recyclé, issu majoritairement de la collecte sélective. Blanchi sans chlore, sa production est particulièrement respectueuse de l'environnement en termes de consommation énergétique et de rejets dans l'eau et l'air.

Les activités illustrées sont intrinsèquement dangereuses.

Chaque utilisateur doit avoir suivi une formation et avoir des compétences pour l'usage des équipements lors de ces activités.